



链滴

# Openshift 常用命令

作者: [An](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1361076364257>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>安装rhc: gem install rhc<br />更新rhc版本: gem update rhc<br />检测本地环境配置: rhc  
chk<br />显示用户信息: rhc-user-info<br />创建个人域: rhc-create-domain: <br />创建  
用: rhc-create-app<br />应用控制, 可以开始、停止、重起应用。还可以添加mysql数据库等: rh  
-ctl-app<br />应用备份: rhc-snapshot<br />查看应用日志: rhc-tail-files</p>  
<p>&nbsp;</p>  
<p>登录:openshift: rhc setup<br />创建php应用: rhc app create -a &lt;app\_name>-t php-5  
3<br />创建wordpress: rhc app create -a wordpress -t php-5.3<br />wordpress添加mysql  
持: rhc app cartridge add -a wordpress -c mysql-5.1<br />创建一个自定义应用: rhc-create-a  
p -a &lt;app\_name>-t diy-0.1<br />创建命名空间: rhc domain create -n mydomain -l rhlog  
n<br />创建phpmyadmin: rhc app cartridge add -a &lt;app\_name>-c phpmyadmin-3.4<b  
/>绑定域名:rhc alias add appname domian<br />删除绑定域名: rhc alias removeappname dom  
an<br />如果你是创建一个wordpress, 需要MongoDB支持, 可以输入如下命令: rhc app cartrid  
e add -a wordpress -c mongodb-2.2</p>  
<p>&nbsp;</p>  
<p>Openshift程序控制, 需要ssh到openshift</p>  
<p>ctl\_app<br />启动应用程序: ctl\_app start<br />停止应用程序: ctl\_app stop<br />重启应  
程序: ctl\_app restart<br />查看应用程序: ctl\_app status</p>  
<p>或者</p>  
<p>ctl\_all</p>  
<p>启动应用程序: ctl\_all start&nbsp;<br />停止应用程序: ctl\_all stop&nbsp;<br />重启应用  
序: ctl\_all restart&nbsp;<br />查看应用程序: ctl\_all status</p>  
<p>原文: <http://www.imfly.org/openshift-command.html></p>