



黑客派

# b3log solo BAE部署新手指南 (博客已经搬往BAE)

作者: [figo930](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1367325683862>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>此文旨在跟我一样的新手解惑，高手勿喷，如要喷，请轻喷。。。</p>  
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>  
<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->  
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>  
<script>  
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  
</script>  
<p>一、你必须有BAE的开发者账号</p>  
<p>二、创建PC Iframe应用</p>  
<p>&nbsp;<a title="创建PC Iframe" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%F%2Fbq20fa.bn1.livefilestore.com%2Fy1p353SumUHRmja\_JDevUesul49l2XmKEmwXccEaHUnW0-ssk7XzN-pFR5DiXcsne9Arjjs6qT8bjjLlfTCYE2HZwm\_W6KRfmT%2Fcreate-pc-iframe.png%Fpsid%3D1" target="\_blank" rel="nofollow ugc"></a></p>  
<p>三、将应用添加到BAE</p>  
<p>建立好以后，点击左边的云环境BAE，按要求正确的填写二级域名，以及应用环境应该选择成JAA</p>  
<p>&nbsp;<a title="将应用添加到BAE" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3%2F%2Fbq20fa.bn1.livefilestore.com%2Fy1p353SumUHRmj0xOE7wCveUfcCr-q-pndXEos5ge-ls73rUAwbZVc3H06QWWEiHRXwsSOaiN75WX68L1jvawFSTtF51UHtlyS%2Fbind-bae.png%3Fsid%3D1" target="\_blank" rel="nofollow ugc"></a></p>  
<p>四、创建MYSQL数据库</p>  
<p>点击左边的 服务管理=> MYSQL（云数据库）开始为此应用创建MYSQL数据库</p>  
<p>购买时间一次最长可以选择12个月（创建成功后可以多次续费），勾选使用1G免费配额</p>  
<p>&nbsp;<a title="四、 创建MYSQL数据库" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fbq20fa.bn1.livefilestore.com%2Fy1ptCNOUgiWWMJUAcNCG3fXOOCLVGITTYXtlLuPqYfG-Y2l3Zio6K4vVuK8Lrms3kE4pGuyFYaw5CmiqlF8mULJuKgl\_SCUrujU%2Fcreate-mysql.png%3Fpsid%3D1" target="\_blank" rel="nofollow ugc"></a></p>  
<p>创建成功</p>  
<p>&nbsp;<a title="创建mysql成功" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%F%2Fbq20fa.bn1.livefilestore.com%2Fy1pAkO6CJAXrwTv5YI70L0YPsWBkrOW8UcuCIXIsSnkKNygtt1LSFk\_Epl4EeZe-U7UI8cBGGrfcRrVgltiYqcr0CzlZJuk8h%2Fmysql.png%3Fpsid%3D1" target="\_blank" rel="nofollow ugc"></a></p>  
<p>上图的名称就是mysql数据库名 用户名和密码分别为APP的API Key和Secret Key</p>  
<p>&nbsp;<a title="mysql 用户名和密码" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fbq20fa.bn1.livefilestore.com%2Fy1pPD8ot7n6mYctRX6xaWhoOrdsdbHG11M3qxR2Bll1RfejTscFYhKhNhcwsZEi4pRmjLkcFmu7GdZFaXTmXgUnjgT\_Pi6g22w%2Fmysql-username.">

ng%3Fpsid%3D1" target="\_blank" rel="nofollow ugc"></a></p>

<p>五、绑定域名</p>

<p>你可以点击左边的 托管管理=&gt; 域名绑定 来绑定域名，注意，需要先将你的域名cname到第步中你填写的二级域名 我的为ansentest.duapp.com</p>

<p>六、将本地SOLO打成war包</p>

<p>用第四步中的数据库信息配置 solo的 WEB-INF\classes\ local.properties文件</p>

<p>如</p>

<div>

<div>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>

<div>

1

</div>

<div>

2

</div>

<div>

3

</div> </td>

<td>

<div>

<div>

<code>jdbc.URL=jdbc:mysql:</code>

<code>//sqld.duapp.com:4050/数据库名?useUnicode=yes&amp;characterEncoding=UTF

8</code>

</div>

<div>

<code>jdbc.username=用户名(API Key)</code>

</div>

<div>

<code>jdbc.password=密码(Secret Key)</code>

</div>

</div> </td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<p>按你的需求配置latke.properties中的域名和端口（端口一般为80）</p>

<p>PS：建议去掉local.properties文件中的 jdbc.tablePrefix项的值，即改为：jdbc.tablePrefix=</p>

<p>打包命令为 jar cf e:\xxx.war .</p>

<p>详情请参照我之前的文章的打包部分这里不再重复：<a href="https://link.hacpai.com/forward goto=http%3A%2F%2Fwww.ansen.org%2Fjava-app-deployed-to-openshift.html" target="\_blank" rel="nofollow ugc">OpenShift基础使用指南四：java程序(B3log-Solo)部署</a></p>

<p>&nbsp;<a title="打包" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fbq20fa.bn1.livefilestore.com%2Fy1p353SumUHRmiB4-s9OTQBz0CO5fnxFKdU9G-zReDKEijLfuM3a

7D24TTaF4yv-INgeOU27jeNeTNZKeQ3XYqsLh2B0UXSqCZ%2Fjar-to-war.png%3Fpsid%3D1" target="\_blank" rel="nofollow ugc"></a></p>

<p>七、上传</p>

<p>创建新的版本，并上传你打的包就ok了</p>

<p>更新成功后，需要对版本进行上线操作，才会生效。</p>

<p>&nbsp;<a title="创建新版本" href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%Fbq20fa.bn1.livefilestore.com%2Fy1p3EH5uZVJ8kBoZc6MCPDSE4BPeb0xAYEZUc7SSBHyjQgtsRY6fwZpiaK6gr9BekQoc7ZzQF-7cFpQcamNkYVd9p5BV-x-5uD%2Fupdate-to-bae.png%3Fpsid%3D1" target="\_blank" rel="nofollow ugc"></a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>本文偷自<a href="https://link.hacpai.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fansen.org%2F3log-solo-bae-deployment-guide.html" target="\_blank" rel="nofollow ugc">ansen</a>的博文</p>