



黑客派

在 Twidere 上使用 jtapi (不用翻墙无需root)

作者: [sandeli](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1368535304583>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<div>

 Twidere 是 Android 平台上一个十分赞的 Twitter 客户端，我在以前的文章里也介绍过。这里我转载了一篇来自网络的教程，主要教大家怎样在 GAE 上搭建 Twitter API Proxy，并在 Twidere 中使用，以实现不用翻墙无需 root 即可以访问 Twitter 的效果。此次介绍的 Twitter API Proxy 是 jtapi，搭建过程比以往的 GTAP 和 twip 更加简单。

</div>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->

<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>

<script>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>

<p>
 来源: https://docs.google.com/document/d/1q0R6onka1-18Pic7S0CN1JzodTVkJuOhNGEEDVE5AOA/edit

 正文开始:
</p>

<div>

<div>

(首先感谢宅里奥童鞋 @mariotaku 开发出如此优秀的客户端.业界良心!)

</div>

<div>

第零步, 请到 https://appengine.google.com/ 创建APPID(已有反馈表示旧的APPID不能使用)。

</div>

<div>

确认你的APPID的Storage Scheme类型为High Replication, 早期建立的Master/Slave 不可用, 建议删除后重新创建。

</div>

<div>

假设你申请到的appid是 jtapitest (后面所有出现的jtapitest都请替换为你的实际appid)

</div>

<div>

第一步,请下载并安装适合您的平台的 Java SE 运行环境 (JRE) 先选择 Accept License Agreement , 再点击下载链接),

</div>

<div>

再下载 <a href="https://link.hacpai.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fdevelop

s.google.com%2Fappengine%2Fdownloads%23Google_App_Engine_SDK_for_Java" target="_blank" rel="nofollow ugc">appengine-java-sdk 并解压.
</div>

<div>
找到并打开bin目录
</div>

<div>
第二步,下载jtapi源代码,
https://github.com/mariotaku/jtapi 点那zip按钮,下载后解压.
</div>
<div>
然后将war目录复制到第一步中的bin目录下. (后面的操作都是在此bin目录下进行)
</div>

<div>
第三步,用文本编辑器(推荐notepad++, emeditor等,不推荐记事本)打开 war\WEB-INF 目录下的apengine-web.xml文件,将第3行的jtapi修改为你的appid (仅仅是示例,请根据你的appid做相应改动)
</div>
</div>
<p> </p>
<div>
第四步,返回至bin目录,按住shift右键点击空白处,"在此处打开命令窗口"(xp系统请自行打开命令窗口入此目录),
</div>
<p> </p>
<div>
在打开的命令窗口中输入:
</div>
<p> </p>
<div>
appcfg.cmd update war
</div>
<p> </p>
<div>
后面根据要求输入gmail邮箱和密码(如果你使用了两步验证,需要的是

```
<a href="https://link.hacpai.com/forward?goto=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F%2F0%2FIssuedAuthSubTokens%3Fhl%3Dzh_CN" target=" blank" rel="nofollow ugc">应用用密码</a>(输入密码不会显示,连星号也没有的,这是正常现象,只管输入后回车就好).
```

```
</div>
```

```
<div>
```

等待上传完毕 (修改过hosts文件可能会导致上传失败, 可尝试清空hosts) (你可能需要挂vpn再上传。成功信息如下:

```
</div>
```

```
<p>  </p>
```

```
<div>
```

第五步, (此步需要翻墙) 浏览器中访问你的app地址, 如 jtapitest.appspot.com, 页面会给你4个ap地址, 如下

```
</div>
```

```
<div>
```

(示例并且是不可用的示例, 请换成你自己的appid)

```
</div>
```

```
<div>
```

(新版twidere只需要前两个地址, 并且需要将第一个地址末尾改为/1.1/)

```
</div>
```

```
<div>
```

(可使用https):

```
</div>
```

```
<p> &nbsp;</p>
```

```
<div>
```

Rest Base URL:http://api.jtapitest.appspot.com/1.1/

```
<br>Oauth Base URL: http://api.jtapitest.appspot.com/oauth/
```

```
<br>Search Base URL:http://search.jtapitest.appspot.com/
```

```
<br>Upload Base URL: http://upload.jtapitest.appspot.com/1/
```

```
</div>
```

```
<p> <br> 部署成功的页面应当如下所示:  <br> 有些上传后打开提示:  </p> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> </script>
```

```
<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->
```

```
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"> </ins>
```

```
<script>
```

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

```
</script>
```

```
<div>
```

根据已有反馈, 可尝试清空hosts后再上传, 确认你的appid的Storage Scheme为High Replication, 早期建立的Master/Slave已不可用, 建议删除重新创建。

```
</div>
```

```
<p> &nbsp;</p>
```

```
<div>
```

第六步,在手机上打开twidere,先点右上角的扳手,

</div>

<p></p>

<div>

进入网络,勾选"忽略ssl错误" "tcp dns查询方式" (启用tcp dns查询可能会使第一次刷新TL时间较长请自行取舍)

</div>

<p></p>

<div>

再点自定义主机映射,点右上角的+号,主机名填appspot.com,地址填www.google.com (如果后步骤不能登录,提示timeout什么的,可以回到这里长按删掉后用其他google域名,如www.google.co.jp,或者直接找一个可用的ip,一般来说,ping一下google.com就可以了) (十八大期间,可能本地ping到ip也不能用,可尝试

just-ping.com 多试几个ip), 确定,

</div>

<p></p>

<div>

然后一路返回到登录页面,再点右上角的服务器图标,选择OAuth,展开高级,把第五步提供的2个地址入对应的地址栏(可使用https)(其实就是把地址中的twitter替换成appid.appspot就可以了),最后一个不用管,确定.

</div>

<p></p>

<div>

然后直接填用户名和密码,登录.enjoy!

</div>

<p> </p>

<div>

最后,如果你愿意,请考虑为程序作者捐赠:

</div>

<p> </p>

<div>

https://github.com/mariotaku/twidere#consider-donate

</div>