链滴

前端开发总结(二)

作者：zhrmghg1
原文链接：https://ld246.com/article/1368675727097
来源网站：链滴
许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

<h1> 关于全局变量。 </h1>
 Js定义的变量默认都会放到window下，window下还会放一些浏览器自己的变量。当要使用某变量时，浏览器会去window下去查找。当变量（包括方法）声明了很多时，查找效率会越来越慢。秀的设计一般都是定义一个全局变量，其他变量采用命名空间的方式挂到这个变量下面。比如网站可定义一个名叫XXX的全局变量，下面可以按照模块设计各个变量和方法。比如有一个金额验证地方法就可以放到XXX.Money.validate(money)下。
<h1> 关于方法的传参。 </h1>
 由于设计会进行修改，一些方法的参数有可能会出现不断的变动，有些参数又不是必须传递的故会出现调整接口导致的全局搜索修改方法。有一种设计是把参数包装成一类一类的对象，再通过对的属性类传递。比如有一个方法open（），他需要业务对象，业务类型，动画类型，动画时间，动回调方法，动画回调方法参数，是否有动画等参数。这样就可以把参数设计成两个。第一个是业务类数，包括业务对象，业务类型；第二个是动画参数，包括动画类型等其他参数。这样设计有一个缺陷就是不许约定好对象中属性的名称与对应的作用。
<h1> 关于json对象级联取值。 </h1>
 对对象级联进行取值时，容易出现undefined错误。解决方法是在一个方法中通过try...catch...行处理，如果出现undefined错误就放回默认值。这样有一个缺陷就是代码可阅读性下降。
 关于jquery对象
 关于ajax请求
 关于动画和ajax同时存在导致的动画不连贯
 关于回调方法

<h1> 关于第三方组件 </h1>
 Jquery
     hover！ = mouseover+mouseout(Ie下会出现闪烁的情况)
     hover=mouseenter + mouseleave
 Form
 弹出层
 History
 Validate
 Tip
 artTemplate
   界定符与常用符号冲突时，无法再模板中便无法使用该常用符号。
 Jframe （是否可以被load方法取代）
 Amcharts
     如果饼图生成的区域所提供的高宽与饼图本身相差不大，在360浏览器面会有细线在改区域周围，可以使用在该区域上增加padding属性来解决
 Es
     通过修改样式和部分js，可以实现现有的部分下拉列表的效果，且支持盘操作
 JqueryUi
 自定义导入中使用到，某些操作的时候在IE下面会有bug，需修改源文件
 Calculator
     基本上样式都可以进行修改，但是在IE6下向左的那个箭头显示不了 </
>
 My97DatePicker
     调用WdatePicker()方法时,必须要传ID，否则在opera下面触发器无效且目前的控件在opera下存在点击确定无法隐藏的bug