



链滴

实用 WordPress SQL 查询方法

作者: [figo930](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1369366781026>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


```
&nbsp;
</div>
<ol start="1">
  <li>DELETE&nbsp;FROM&nbsp;&nbsp;wp_postmeta&nbsp;WHERE&nbsp;meta_key&nbsp;
&nbsp;'YourMetaKey';&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p><strong>查找无用标签</strong></p>
<p>如果你在WordPress数据库里执行查询删除旧文章，和之前删除插件时的情况一样，文章所属标
会留在数据库里，并且还会出现在标签列表/标签云里。下面的查询可以帮你找出无用的标签。</p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>SELECT&nbsp;*&nbsp;From&nbsp;wp_terms&nbsp;wtINNER&nbsp;JOIN&nbsp;&nbsp;
p_term_taxonomy&nbsp;wt&nbsp;ON&nbsp;wt.term_id=wt.term_id&nbsp;WHERE&nbsp;wt
.taxonomy='post_tag'&nbsp;&nbsp;AND&nbsp;wt.count=0;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>批量删除垃圾评论</strong></p>
<p>执行以下SQL命令：</p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>DELETE&nbsp;FROM&nbsp;&nbsp;wp_comments&nbsp;WHERE&nbsp;wp_comments.c
mment_approved&nbsp;=&nbsp;'spam';&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>批量删除所有未审核评论</strong></p>
<p>这个SQL查询会删除你的网站上所有未审核评论，不影响已审核评论。</p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>DELETE&nbsp;FROM&nbsp;&nbsp;wp_comments&nbsp;WHERE&nbsp;comment_appro
ed&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>禁止评论较早文章</strong></p>
<p>指定comment_status的值为open、closed或registered_only。此外还需要设置日期（修改代
中的2010-01-01）：</p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;comment_status&nbsp;=&nbsp;'clos
d'&nbsp;WHERE&nbsp;post_date&nbsp;&nbsp;&lt;&nbsp;'2010-01-01'&nbsp;AND&nbsp;po
t_status&nbsp;=&nbsp;'publish';&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
```

```
</div>
<p><strong>停用/激活trackback与pingback</strong></p>
<p>指定comment_status的值为open、closed或registered_only。</p>
<p>向所有用户激活pingbacks/trackbacks: </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;ping_status&nbsp;=&nbsp;'open';&nbsp;
&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p>向所有用户禁用pingbacks/trackbacks: </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;ping_status&nbsp;=&nbsp;'closed';&nbsp;
&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p>激活/停用某一日期前的Pingbacks & Trackbacks</p>
<p>指定ping_status的值为open、closed或registered_only。此外还需要设置日期（修改代码中的010-01-01）: </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;ping_status&nbsp;=&nbsp;'closed'&nbsp;
&nbsp;&nbsp;WHERE&nbsp;post_date&nbsp;&nbsp;&lt;&nbsp;'2010-01-01'&nbsp;&nbsp;AND&nbsp;post_st
&nbsp;&nbsp;tus&nbsp;=&nbsp;'publish';&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>删除特定URL的评论</strong></p>
<p>当你发现很多垃圾评论都带有相同的URL链接，可以利用下面的查询一次性删除这些评论。%表含有“%”符号内字符串的所有URL都将被删除</p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>DELETE&nbsp;from&nbsp;&nbsp;wp_comments&nbsp;WHERE&nbsp;comment_author
&nbsp;&nbsp;url&nbsp;LIKE&nbsp;'&nbsp;%nastyspamurl%'&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>识别并删除“X”天前的文章</strong></p>
<p>查找“X”天前的所有文章（注意把X替换成相应数值）: </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  </div>
```

```
<ol start="1">
  <li>SELECT * FROM `wp_posts` WHERE `post_type` = 'post' AND DATEDIFF(NOW(), `post_date`) > X    </li>
</ol>
</div>
<p>删除 "X" 天前的所有文章: </p>
<div>
<div>
 
</div>
<ol start="1">
  <li>DELETE FROM `wp_posts` WHERE `post_type` = 'post' AND DATEDIFF(NOW(), `post_date`) > X    </li>
</ol>
</div>
<p><strong>删除不需要的短代码</strong> </p>
<p>当你决定不再使用短代码时，它们不会自动消失。你可以用一个简单的SQL查询命令删除所有不需要的短代码。把 "tweet" 替换成相应短代码名称: </p>
<div>
<div>
 
</div>
<ol start="1">
  <li>UPDATE wp_post SET post_content = replace(pst_content, '[tweet]', '' )    </li>
</ol>
</div>
<p><strong>将文章转为页面</strong> </p>
<p>依然只要通过PHPMYAdmin运行一个SQL查询就可以搞定: </p>
<div>
<div>
 
</div>
<ol start="1">
  <li>UPDATE wp_posts SET post_type = 'page' WHERE post_type = 'post'    </li>
</ol>
</div>
<p><strong>将页面转换成文章</strong> </p>
<div>
<div>
 
</div>
<ol start="1">
  <li>UPDATE wp_posts SET post_type = 'post' WHERE post_type = 'page'    </li>
</ol>
</div>
<p><strong>更改所有文章上的作者属性</strong> </p>
<p>首先通过下面的SQL命令检索作者的ID: </p>
<div>
<div>
```

```
&nbsp;
</div>
<ol start="1">
  <li>SELECT&nbsp;ID,&nbsp;&nbsp;display_name&nbsp;FROM&nbsp;wp_users;&nbsp;&nbsp;
p;</li>
</ol>
</div>
<p>成功获取该作者的新旧ID后，插入以下命令，记住用新作者ID替换NEW_AUTHOR_ID，旧作者ID替换OLD_AUTHOR_ID。 </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;post_author=NEW_AUTHOR_ID&nbsp;
WHERE&nbsp;post_author=OLD_AUTHOR_ID;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>批量删除文章修订历史</strong></p>
<p>文章修订历史保存可以很实用，也可以很让人烦恼。你可以手动删除修订历史，也可以利用SQL查询给自己节省时间。 </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>DELETE&nbsp;FROM&nbsp;&nbsp;wp_posts&nbsp;WHERE&nbsp;post_type&nbsp;=&nbsp;
'&nbsp;revision'&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>停用/激活所有WordPress插件</strong></p>
<p>激活某个插件后发现无法登录WordPress管理面板了，试试下面的查询命令吧，它会立即禁用所插件，让你重新登录。 </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>UPDATE&nbsp;wp_options&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;option_value&nbsp;=&nbsp;'a:0:{}'
&nbsp;WHERE&nbsp;option_name&nbsp;&nbsp;=&nbsp;'active_plugins';&nbsp;&nbsp;</li>
  </ol>
</div>
<p><strong>更改WordPress网站的目标URL</strong></p>
<p>把WordPress博客（模板文件、上传内容&数据库）从一台服务器移到另一台服务器后，下来你需要告诉WordPress你的新博客地址。 </p>
<p>使用以下命令时，注意将http://www.old-site.com换成你的原URL， http://www.new-site.co换成新URL地址。 <br />首先： </p>
<div>
  <div>
    &nbsp;
  </div>
  <ol start="1">
    <li>UPDATE&nbsp;wp_options&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
    <li>SET&nbsp;option_value&nbsp;=&nbsp;replace(option_value,&nbsp;'http://www.old-site
```

```
com','&nbsp;'http://www.new-site.com')&nbsp;&nbsp;</li>
<li>WHERE&nbsp;option_name&nbsp;&nbsp;=&nbsp;'home'&nbsp;OR&nbsp;option_nam
&nbsp;=&nbsp;'siteurl';&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p>然后利用下面的命令更改wp_posts里的URL: </p>
<div>
<div>
&nbsp;
</div>
<ol start="1">
<li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;guid&nbsp;=&nbsp;replace(guid,&nb
p;'http://www.old-site.com','http://www.new-site.com');&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p>最后, 搜索文章内容以确保新URL链接与原链接没有弄混: </p>
<div>
<div>
&nbsp;
</div>
<ol start="1">
<li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>SET&nbsp;post_content&nbsp;=&nbsp;replace(post_content,&nbsp;'&nbsp;http://www
ancien-site.com&nbsp;',&nbsp;'&nbsp;http://www.nouveau-site.com&nbsp;');&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p><strong>更改默认用户名Admin</strong> </p>
<p>把其中的YourNewUsername替换成新用户名。 </p>
<div>
<div>
&nbsp;
</div>
<ol start="1">
<li>UPDATE&nbsp;wp_users&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;user_login&nbsp;=&nbsp;'YourNewU
ername'&nbsp;WHERE&nbsp;user_login&nbsp;=&nbsp;'Admin';&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p><strong>手动重置WordPress密码</strong> </p>
<p>如果你是你的WordPress网站上的唯一作者, 并且你没有修改默认用户名, 这时你可以用下面的
QL查询来重置密码(把其中的PASSWORD换成新密码): </p>
<div>
<div>
&nbsp;
</div>
<ol start="1">
<li>UPDATE&nbsp;`wordpress`.`wp_users`&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;`user_pass`&nbsp;=&nb
p;MD5('PASSWORD')&nbsp;&nbsp;</li>
<li>WHERE&nbsp;`wp_users`.`user_login`&nbsp;&nbsp;=&nbsp;`admin`&nbsp;LIMIT&nbsp;1;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p><strong>搜索并替换文章内容</strong> </p>
<p>OriginalText换成被替换内容, ReplacedText换成目标内容: </p>
```

```
<div>
<div>
  &nbsp;
</div>
<ol start="1">
  <li>UPDATE&nbsp;wp_posts&nbsp;SET&nbsp;`post_content`&nbsp;=&nbsp;REPLACE&nbsp;
(post_content,&nbsp;'OriginalText','ReplacedText');&nbsp;&nbsp;</li>
</ol>
</div>
<p><strong>更改图片URL</strong></p>
<p>下面的SQL命令可以帮你修改图片路径:</p>
<div>
<div>
  &nbsp;
</div>
<ol start="1">
  <li>UPDATE&nbsp;wp_postsSET&nbsp;post_content&nbsp;=&nbsp;REPLACE&nbsp;
post_content,&nbsp;'src=" http://www.myoldurl.com','src=" http://www.myn
wurl.com'); &nbsp;</li>
</ol>
</div>
```