链滴

各种JS验证方法

作者：nontrace
原文链接：https://ld246.com/article/1372955285790
来源网站：链滴
许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

昨天突然想起前段时间搜集了一些验证的方法，但是昨天回家太晚了，没时间写，今天写出来跟家分享一下，

 <table>
  <tbody>
   <tr>
    <td>

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

```
 16
</div>
<div>
 17
</div>
<div>
 18
</div>
<div>
 19
</div>
<div>
 20
</div>
<div>
 21
</div>
<div>
 22
</div>
<div>
 23
</div>
<div>
 24
</div>
<div>
 25
</div>
<div>
 26
</div>
<div>
 27
</div>
<div>
 28
</div>
<div>
 29
</div>
<div>
 30
</div>
<div>
 31
</div>
<div>
 32
</div>
<div>
 33
</div>
<div>
```

```
 34
</div>
<div>
 35
</div>
<div>
 36
</div>
<div>
 37
</div>
<div>
 38
</div>
<div>
 39
</div>
<div>
 40
</div>
<div>
 41
</div>
<div>
 42
</div>
<div>
 43
</div>
<div>
 44
</div>
<div>
 45
</div>
<div>
 46
</div>
<div>
 47
</div>
<div>
 48
</div>
<div>
 49
</div>
<div>
 50
</div>
<div>
 51
</div>
<div>
```

```
 52
</div>
<div>
 53
</div>
<div>
 54
</div>
<div>
 55
</div>
<div>
 56
</div>
<div>
 57
</div>
<div>
 58
</div>
<div>
 59
</div>
<div>
 60
</div>
<div>
 61
</div>
<div>
 62
</div>
<div>
 63
</div>
<div>
 64
</div>
<div>
 65
</div>
<div>
 66
</div>
<div>
 67
</div>
<div>
 68
</div>
<div>
 69
</div>
<div>
```

```
 70
</div>
<div>
 71
</div>
<div>
 72
</div>
<div>
 73
</div>
<div>
 74
</div>
<div>
 75
</div>
<div>
 76
</div>
<div>
 77
</div>
<div>
 78
</div>
<div>
 79
</div>
<div>
 80
</div>
<div>
 81
</div>
<div>
 82
</div>
<div>
 83
</div>
<div>
 84
</div>
<div>
 85
</div>
<div>
 86
</div>
<div>
 87
</div>
<div>
```

```
 88
</div>
<div>
 89
</div>
<div>
 90
</div>
<div>
 91
</div>
<div>
 92
</div>
<div>
 93
</div>
<div>
 94
</div>
<div>
 95
</div>
<div>
 96
</div>
<div>
 97
</div>
<div>
 98
</div>
<div>
 99
</div>
<div>
 100
</div>
<div>
 101
</div>
<div>
 102
</div>
<div>
 103
</div>
<div>
 104
</div>
<div>
 105
</div>
<div>
```

```
 106
</div>
<div>
 107
</div>
<div>
 108
</div>
<div>
 109
</div>
<div>
 110
</div>
<div>
 111
</div>
<div>
 112
</div>
<div>
 113
</div>
<div>
 114
</div>
<div>
 115
</div>
<div>
 116
</div>
<div>
 117
</div>
<div>
 118
</div>
<div>
 119
</div>
<div>
 120
</div>
<div>
 121
</div>
<div>
 122
</div>
<div>
 123
</div>
<div>
```

```
 124
</div>
<div>
 125
</div>
<div>
 126
</div>
<div>
 127
</div>
<div>
 128
</div>
<div>
 129
</div>
<div>
 130
</div>
<div>
 131
</div>
<div>
 132
</div>
<div>
 133
</div>
<div>
 134
</div>
<div>
 135
</div>
<div>
 136
</div>
<div>
 137
</div>
<div>
 138
</div>
<div>
 139
</div>
<div>
 140
</div>
<div>
 141
</div>
<div>
```

```
 142
</div>
<div>
 143
</div>
<div>
 144
</div>
<div>
 145
</div>
<div>
 146
</div>
<div>
 147
</div>
<div>
 148
</div>
<div>
 149
</div>
<div>
 150
</div>
<div>
 151
</div>
<div>
 152
</div>
<div>
 153
</div>
<div>
 154
</div>
<div>
 155
</div>
<div>
 156
</div>
<div>
 157
</div>
<div>
 158
</div>
<div>
 159
</div>
<div>
```

```
 160
</div>
<div>
 161
</div>
<div>
 162
</div>
<div>
 163
</div>
<div>
 164
</div>
<div>
 165
</div>
<div>
 166
</div>
<div>
 167
</div>
<div>
 168
</div>
<div>
 169
</div>
<div>
 170
</div>
<div>
 171
</div>
<div>
 172
</div>
<div>
 173
</div>
<div>
 174
</div>
<div>
 175
</div>
<div>
 176
</div>
<div>
 177
</div>
<div>
```

```
178
</div>
<div>
179
</div>
<div>
180
</div>
<div>
181
</div>
<div>
182
</div>
<div>
183
</div>
<div>
184
</div>
<div>
185
</div>
<div>
186
</div>
<div>
187
</div>
<div>
188
</div>
<div>
189
</div>
<div>
190
</div>
<div>
191
</div>
<div>
192
</div>
<div>
193
</div>
<div>
194
</div>
<div>
195
</div>
<div>
```

```
 196
</div>
<div>
 197
</div>
<div>
 198
</div>
<div>
 199
</div>
<div>
 200
</div>
<div>
 201
</div>
<div>
 202
</div>
<div>
 203
</div>
<div>
 204
</div>
<div>
 205
</div>
<div>
 206
</div>
<div>
 207
</div>
<div>
 208
</div>
<div>
 209
</div>
<div>
 210
</div>
<div>
 211
</div>
<div>
 212
</div>
<div>
 213
</div>
<div>
```

```
 214
</div>
<div>
 215
</div>
<div>
 216
</div>
<div>
 217
</div>
<div>
 218
</div>
<div>
 219
</div>
<div>
 220
</div>
<div>
 221
</div>
<div>
 222
</div>
<div>
 223
</div>
<div>
 224
</div>
<div>
 225
</div>
<div>
 226
</div>
<div>
 227
</div>
<div>
 228
</div>
<div>
 229
</div>
<div>
 230
</div>
<div>
 231
</div>
<div>
```

```
 232
</div>
<div>
 233
</div>
<div>
 234
</div>
<div>
 235
</div>
<div>
 236
</div>
<div>
 237
</div>
<div>
 238
</div>
<div>
 239
</div>
<div>
 240
</div>
<div>
 241
</div>
<div>
 242
</div>
<div>
 243
</div>
<div>
 244
</div>
<div>
 245
</div>
<div>
 246
</div>
<div>
 247
</div>
<div>
 248
</div>
<div>
 249
</div>
<div>
```

```
 250
</div>
<div>
 251
</div>
<div>
 252
</div>
<div>
 253
</div>
<div>
 254
</div>
<div>
 255
</div>
<div>
 256
</div>
<div>
 257
</div>
<div>
 258
</div>
<div>
 259
</div>
<div>
 260
</div>
<div>
 261
</div>
<div>
 262
</div>
<div>
 263
</div>
<div>
 264
</div>
<div>
 265
</div>
<div>
 266
</div>
<div>
 267
</div>
<div>
```

```
 268
</div>
<div>
 269
</div>
<div>
 270
</div>
<div>
 271
</div>
<div>
 272
</div>
<div>
 273
</div>
<div>
 274
</div>
<div>
 275
</div>
<div>
 276
</div>
<div>
 277
</div>
<div>
 278
</div>
<div>
 279
</div>
<div>
 280
</div>
<div>
 281
</div>
<div>
 282
</div>
<div>
 283
</div>
<div>
 284
</div>
<div>
 285
</div>
<div>
```

```
 286
</div>
<div>
 287
</div>
<div>
 288
</div>
<div>
 289
</div>
<div>
 290
</div>
<div>
 291
</div>
<div>
 292
</div>
<div>
 293
</div>
<div>
 294
</div>
<div>
 295
</div>
<div>
 296
</div>
<div>
 297
</div>
<div>
 298
</div>
<div>
 299
</div>
<div>
 300
</div>
<div>
 301
</div>
<div>
 302
</div>
<div>
 303
</div>
<div>
```

```
 304
</div>
<div>
 305
</div>
<div>
 306
</div>
<div>
 307
</div>
<div>
 308
</div>
<div>
 309
</div>
<div>
 310
</div>
<div>
 311
</div>
<div>
 312
</div>
<div>
 313
</div>
<div>
 314
</div>
<div>
 315
</div>
<div>
 316
</div>
<div>
 317
</div>
<div>
 318
</div>
<div>
 319
</div>
<div>
 320
</div>
<div>
 321
</div> </td>
<td>
```

<code>/**</code>

<code> js</code>
<code>验证类,各种js正则验证</code>

<code>   </code>
<code>1、isNull ：检查输入字符串是否为空（包括全空格，"" ，null，和 "undefined"） 为空返回true，否则false</code>

<code>   </code>
<code>2、checkPhoneNo ：验证固定电话号码，首位为零的三位或四位数字加"-"，加后边6，7，8，为数字（电话有可能是六位或八位哦）</code>

<code>   </code>
<code>3、checkIdNo : 验证输入的身份证号是否正确</code>

<code>   </code>
<code>4、checkBusinessRegisterNo : 检测输入的工商注册号（十四位数字加位数字或字母X（不区分大小写））</code>

<code>   </code>
<code>5、checkEmail ：检测输入的邮箱地址</code>

<code>   </code>
<code>6、isIP ：校验ip地址的格式</code>

<code>   </code>
<code>7、IsURL : 校验url的格式</code>

<code>   </code>
<code>8、isInteger ：检查输入对象的值是否符合整数格式</code>

<code>   </code>
<code>9、isMobel ：检查手机号码是否符合要求(手机号码验证，验证13系列和150-15(154除外)、180、185、186、187、188、189几种号码，长度11位)</code>

<code>   </code>
<code>10、IsPostId ：检查邮政编码是否符合要求（6位数字）</code>

<code>   </code>

<code>11、isChinaOrNumbOrLett ：检查输入字符串是否只有汉字、字母、数字组成<
code>

<code>   </code>
<code>12、isNumberOrLetter ：检查输入字符串是否只由英文字母和数字组成</cod
>

<code>   </code>
<code>13、checkQQ ：检查QQ的格式是否正确(5到10位)</code>

<code>   </code>
<code>14、checkQuote ：检查输入的字符是否具有特殊字符,特殊字符包括字符包括
下字符（可以自行添加,删除）</code>

<code>
nbsp;</code>
<code>"~", "`", "!", "@", "#", "$", "%", "^",
nbsp;"&", "*",</code>

<code>
nbsp;</code>
<code>"{", "}", "[", "]", "(", ")",":", ";", "'",&n
sp;"|", </code>

<code>
nbsp;</code>
<code>"\\", "<", ">", "?", "/", "<<", "&gt
>", "||", "//",</code>

<code>
nbsp;</code>
<code>"admin", "administrators", "administrator", "管理员", "
统管理员",</code>

<code>
nbsp;</code>
<code>"select", "delete", "update", "insert", "create", </
ode>

<code>
nbsp;</code>
<code>"drop", "alter", "trancate"</code>

<code>   </code>

<code>15、checkDate ：检查日期格式是否正确（2013-03-12）</code>

<code>   </code>
<code>16、checkTime : 检查时间格式是否正确 (12:48:22)</code>

<code>   </code>
<code>17、checkFullTime ：检查全日期时间格式是否正确（2013-03-12 12:48
22）</code>

<code>   </code>
<code>18、checkDecimal : 检查输入的一串字符是否为小数</code>

<code>   </code>
<code>19、isHas ：判断字符串str2中是否包含字符串str1 ,包含返回true
否则返回false</code>

<code>   </code>
<code>20、isSame : 判断str1和str2是否一致,一致返回true 否则返回fals
</code>

<code>*/</code>

<code>function</code>
<code>Validator() {</code>

<code>   </code>
<code>/**</code>

<code>   </code>
<code>用途：检查输入字符串是否为空（包括全空格，null，和 "undefined"）</code

<code>   </code>
<code>输入：str</code>

<code>   </code>
<code>返回：</code>

<code>   </code>
<code>如果全是空返回true,否则返回false</code>

<code>   </code>
<code>*/</code>

<code>   </code>
<code>this</code>
<code>.isNull = </code>
<code>function</code>
<code>(str){</code>

<code>   </code>
<code>if</code>
<code>(str == </code>
<code>""</code>
<code>) </code>
<code>return</code>
<code>true</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>if</code>
<code>(str == </code>
<code>null</code>
<code>) </code>
<code>return</code>
<code>true</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>if</code>
<code>(str == </code>
<code>"undefined"</code>
<code>) </code>
<code>return</code>
<code>true</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>var</code>
<code>regu = </code>
<code>"^[ ]+$"</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>var</code>
<code>re = </code>
<code>new</code>
<code>RegExp(regu);</code>

```
<div>
 <code>        </code>
 <code>return</code> 
 <code>re.test(str);</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>}</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>/**</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>用途：检查输入电话号码是否正确</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>输入：</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>s：字符串</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>返回：</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>如果通过验证返回true,否则返回false</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>格式：区号-号码</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>区号 - 3、4位 </code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>号码 - 6、7、8位</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.checkPhoneNo = </code>
 <code>function</code>
```

```
<code>( s ){</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>regu =/^0[0-9]{2,3}-[0-9]\d{5,7}$/;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>re = </code>
<code>new</code> 
<code>RegExp(regu);</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>if</code> 
<code>(re.test(s)){</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
<code>else</code>
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>用途：检查输入身份证号码是否正确</code>
```

```
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>输入：</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>s：字符串</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>返回：</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>如果通过验证返回true,否则返回false</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>* 格式： 15位or18位</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.checkIdNo = </code>
 <code>function</code> 
 <code>( s ){</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>regu15 =/^(\d{8})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])(\d{3})$/;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>re15 = </code>
 <code>new</code> 
 <code>RegExp(regu15);</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>regu18 =/^(\d{6})(18|19|20)(\d{2})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\d|3[01])(\d{3})(
d|[xX])$/;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>re18 = </code>
```

```
<code>new</code> 
<code>RegExp(regu18);</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>if</code> 
<code>(re15.test(s) || re18.test(s)) {</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
<code>else</code>
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>工商注册号</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>*  格式： 15位</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>*/</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
```

```
<code>this</code>
<code>.checkBusinessRegisterNo = </code>
<code>function</code> 
<code>( s ){</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>regu =/^(\d{14})(\d|[xX])$/;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>re = </code>
<code>new</code> 
<code>RegExp(regu);</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>if</code> 
<code>(re.test(s)) {</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
<code>else</code>
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
```


原文链接：各种JS验证方法

```
<div>
 <code>    </code>
 <code>用途：检查输入的Email信箱格式是否正确</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>输入： </code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>strEmail：字符串</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>返回： </code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>如果通过验证返回true,否则返回false</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.checkEmail = </code>
 <code>function</code> 
 <code>(strEmail) {</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>emailReg = /^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$/;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>if</code> 
 <code>(emailReg.test(strEmail)) {</code>
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>true</code>
 <code>;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>}</code>
 <code>else</code>
 <code>{</code>
</div>
```

```
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>false</code>
 <code>;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>}</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>}</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>/**</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>用途：校验ip地址的格式</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>输入：strIP：ip地址</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>返回：如果通过验证返回true,否则返回false； </code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.isIP = </code>
 <code>function</code> 
 <code>(strIP) {</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>if</code> 
 <code>(isNull(strIP)) </code>
 <code>return</code> 
 <code>false</code>
 <code>;</code>
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>var</code> 
```

<code>re=/^(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)$/ </code>
<code>//匹配IP地址的正则表达式</code>

<code>   </code>
<code>if</code>
<code>(re.test(strIP))</code>

<code>   </code>
<code>{</code>

<code>
nbsp;</code>
<code>if</code>
<code>(RegExp.$1 <256 && RegExp.$2<256&
bsp;&& RegExp.$3<256 && RegExp.$4<256)&nb
p;</code>
<code>return</code>
<code>true</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>}</code>

<code>   </code>
<code>return</code>
<code>false</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>}</code>

<code>   </code>
<code>/**</code>

<code>   </code>
<code>用途：校验url的格式</code>

<code>   </code>
<code>输入：urlString：url网址（以http(s)://或<a href="https://ld246.com/forward?goto
ftp%3A%2F%2Fwww.non-trace.com" target="_blank" rel="nofollow ugc">ftp://开头）</
ode>

<code>   </code>
<code>返回：如果通过验证返回true,否则返回false；</code>

```
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.IsURL = </code>
 <code>function</code> 
 <code>(urlString){</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>regExp = /(http[s]?|ftp):\/\/[^\/\.]+?\..+\w$/;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>if</code> 
 <code>(urlString.match(regExp))</code>
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>true</code>
 <code>;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>else</code> 
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>false</code>
 <code>;        </code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>}</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>/**</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>用途：检查输入对象的值是否符合整数格式</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>输入：str 输入的字符串</code>
```

```
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>返回：如果通过验证返回true,否则返回false</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.isInteger = </code>
 <code>function</code> 
 <code>( str ){</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>regu = /^[-]{0,1}[0-9]{1,}$/;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>return</code> 
 <code>regu.test(str);</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>}</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>/**</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>用途：检查手机号码是否符合要求(手机号码验证，验证13系列和150-159(154除外)、10、185、186、187、188、189几种号码，长度11位)</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>输入：str 输入的字符串</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>返回：如果通过验证返回true,否则返回false</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
```

```
<code>.isMobel = </code>
<code>function</code> 
<code>(s){     </code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>regu =/^((13\d{9})|(15[0-35-9]\d{8})|(18[05-9]\d{8}))$/;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>re = </code>
<code>new</code> 
<code>RegExp(regu);</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>if</code>
<code>(re.test(s)){       </code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;    </code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;     </code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>}</code>
<code>else</code>
<code>{     </code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;    </code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;     </code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>}     </code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>} </code>
</div>
<div>
<code>    </code>
```

<code>/**</code>

<code>   </code>
<code>* 用途：检查邮政编码是否符合要求（6位数字）</code>

<code>   </code>
<code>* 输入：str 输入的字符串</code>

<code>   </code>
<code>* 返回：如果通过验证返回true,否则返回false</code>

<code>   </code>
<code>*/</code>

<code>   </code>
<code>this</code>
<code>.IsPostId = </code>
<code>function</code>
<code>(str){</code>

<code>   </code>
<code>var</code>
<code>reg=/^\d{6}$/;</code>

<code>   </code>
<code>return</code>
<code>reg.test(str);</code>

<code>   </code>
<code>}</code>

<code>   </code>
<code>/**</code>

<code>   </code>
<code>用途：检查输入字符串是否只有汉字、字母、数字组成</code>

<code>   </code>
<code>输入：</code>

<code>   </code>
<code>value：字符串</code>

```
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>返回：</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>如果通过验证返回true,否则返回false</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.isChinaOrNumbOrLett = </code>
 <code>function</code> 
 <code>( s ){ </code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>//判断是否是汉字、字母、数字组成</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>regu = </code>
 <code>"^[0-9a-zA-Z\u4e00-\u9fa5]+$"</code>
 <code>;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>re = </code>
 <code>new</code> 
 <code>RegExp(regu);</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>if</code> 
 <code>(re.test(s)) {</code>
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>true</code>
 <code>;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>}</code>
 <code>else</code>
```

```
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>用途：检查输入字符串是否只由英文字母和数字组成</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>输入：</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>s：字符串</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>返回：</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>如果通过验证返回true,否则返回false</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>*/</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>this</code>
<code>.isNumberOrLetter = </code>
<code>function</code> 
<code>( s ){</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
```

<code>//判断是否是数字或字母</code>

<code>   </code>
<code>var</code>
<code>regu = </code>
<code>"^[0-9a-zA-Z]+$"</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>var</code>
<code>re = </code>
<code>new</code>
<code>RegExp(regu);</code>

<code>   </code>
<code>if</code>
<code>(re.test(s)) {</code>

<code>   </code>
<code>return</code>
<code>true</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>}</code>
<code>else</code>
<code>{</code>

<code>   </code>
<code>return</code>
<code>false</code>
<code>;</code>

<code>   </code>
<code>}</code>

<code>   </code>
<code>}</code>

<code>   </code>
<code>/**</code>

<code>   </code>
<code>* 检查QQ的格式是否正确(5到10位)</code>

<code>   </code>
<code>* 输入:str 字符串</code>

<code>   </code>
<code>* 返回:true 或 flase; true表示格式正确</code>

<code>   </code>
<code>*/</code>

<code>   </code>
<code>this</code>
<code>.checkQQ = </code>
<code>function</code>
<code>(str){</code>

<code>   </code>
<code>var</code>
<code>reg=/^\d{5,10}$/;</code>

<code>   </code>
<code>return</code>
<code>reg.test(str);</code>

<code>   </code>
<code>}</code>

<code>   </code>
<code>/**</code>

<code>   </code>
<code>* 检查输入的字符是否具有特殊字符</code>

<code>   </code>
<code>* 输入:str 字符串</code>

<code>   </code>
<code>* 返回:true 或 flase; true表示包含特殊字符</code>

<code>   </code>

```
 <code>* 主要用于注册信息的时候验证</code>
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.checkQuote = </code>
 <code>function</code> 
 <code>(str){</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>items = </code>
 <code>new</code> 
 <code>Array(</code>
 <code>"~"</code>
 <code>, </code>
 <code>"`"</code>
 <code>, </code>
 <code>"!"</code>
 <code>, </code>
 <code>"@"</code>
 <code>, </code>
 <code>"#"</code>
 <code>, </code>
 <code>"$"</code>
 <code>, </code>
 <code>"%"</code>
 <code>, </code>
 <code>"^"</code>
 <code>, </code>
 <code>"&amp;"</code>
 <code>, </code>
 <code>"*"</code>
 <code>, </code>
 <code>"{"</code>
 <code>, </code>
 <code>"}"</code>
 <code>, </code>
 <code>"["</code>
 <code>, </code>
 <code>"]"</code>
 <code>, </code>
 <code>"("</code>
 <code>, </code>
 <code>")"</code>
 <code>,</code>
 <code>":"</code>
 <code>, </code>
 <code>";"</code>
```

<code>, </code>
<code>"'"</code>
<code>, </code>
<code>"|"</code>
<code>, </code>
<code>"\\"</code>
<code>, </code>
<code>"<"</code>
<code>, </code>
<code>">"</code>
<code>, </code>
<code>"?"</code>
<code>, </code>
<code>"/"</code>
<code>, </code>
<code>"<<"</code>
<code>, </code>
<code>">>"</code>
<code>, </code>
<code>"||"</code>
<code>, </code>
<code>"//"</code>
<code>);</code>

<code>   </code>
<code>items.push(</code>
<code>"admin"</code>
<code>, </code>
<code>"administrators"</code>
<code>, </code>
<code>"administrator"</code>
<code>, </code>
<code>"管理员"</code>
<code>, </code>
<code>"系统管理员"</code>
<code>);</code>

<code>   </code>
<code>items.push(</code>
<code>"select"</code>
<code>, </code>
<code>"delete"</code>
<code>, </code>
<code>"update"</code>
<code>, </code>
<code>"insert"</code>
<code>, </code>
<code>"create"</code>
<code>, </code>
<code>"drop"</code>
<code>, </code>
<code>"alter"</code>

```
<code>, </code>
<code>"trancate"</code>
<code>);</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>str = str.toLowerCase();</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>for</code> 
<code>(</code>
<code>var</code> 
<code>i = 0; i &lt; items.length; i++) {</c
de>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>if</code> 
<code>(str.indexOf(items[i]) &gt;= 0) {</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;    </code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
```

```
 <code>* 检查日期格式是否正确</code>
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>* 输入:str  字符串</code>
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>* 返回:true 或 flase; true表示格式正确</code>
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>* 注意：此处不能验证中文日期格式</code>
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>* 验证短日期（2007-06-05）</code>
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.checkDate = </code>
 <code>function</code> 
 <code>(str){</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>value = str.match(/^(\d{1,4})(-|\/)(\d{1,2})\2(\d{1,2})$/);</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>if</code> 
 <code>(value == </code>
 <code>null</code>
 <code>) {</code>
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>false</code>
 <code>;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>}</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
```

```
<code>else</code> 
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>var</code> 
<code>date = </code>
<code>new</code> 
<code>Date(value[1], value[3] - 1, value[4]);</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>(date.getFullYear() == value[1] &amp;&amp; (date.ge
Month() + 1) == value[3] &amp;&amp; date.getDate(
 == value[4]);</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 检查时间格式是否正确</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 输入:str  字符串</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 返回:true 或 flase; true表示格式正确</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 验证时间(10:57:10)</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>*/</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>this</code>
```

```
<code>.checkTime = </code>
<code>function</code> 
<code>(str){</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>value = str.match(/^(\d{1,2})(:)?(\d{1,2})\2(\d{1,2})$/);</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>if</code> 
<code>(value == </code>
<code>null</code>
<code>) {</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>else</code> 
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>if</code> 
<code>(value[1] &gt; 24 || value[3] &gt; 60 
|| value[4] &gt; 60) {</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;    </code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>else</code> 
```

```
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;    </code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 检查全日期时间格式是否正确</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 输入:str  字符串</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 返回:true 或 flase; true表示格式正确</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* (2007-06-05 10:57:10)</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>*/</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>this</code>
<code>.checkFullTime = </code>
<code>function</code> 
<code>(str){</code>
</div>
<div>
```

```
<code>        </code>
<code>var</code> 
<code>value = str.match(/^(?:19|20)[0-9][0-9]-(?:(?:0[1-9])|(?:1[0-2]))-(?:(?:[02][1-9])|(?:[1-3][0-1])) (?:(?:[0-2][0-3])|(?:[0-1][0-9])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]$/);</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>if</code> 
<code>(value == </code>
<code>null</code>
<code>) {</code>
</div>
<div>
<code>           nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>else</code> 
<code>{</code>
</div>
<div>
<code>           nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 检查输入的一串字符是否为小数</code>
</div>
<div>
<code>     </code>
<code>* 输入:str  字符串</code>
```

```
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>* 返回:true 或 flase; true表示为小数</code>
</div>
<div>
 <code>     </code>
 <code>*/</code>
</div>
<div>
 <code>    </code>
 <code>this</code>
 <code>.checkDecimal = </code>
 <code>function</code> 
 <code>(str){</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>regu =  /^-?\d+(\.\d+)$/;</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>var</code> 
 <code>re = </code>
 <code>new</code> 
 <code>RegExp(regu);</code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>if</code>
 <code>(re.test(str)){       </code>
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>true</code>
 <code>;     </code>
</div>
<div>
 <code>        </code>
 <code>}</code>
 <code>else</code>
 <code>{     </code>
</div>
<div>
 <code>           
nbsp;</code>
 <code>return</code> 
 <code>false</code>
 <code>;     </code>
</div>
<div>
```

```
<code>        </code>
<code>}   </code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>用途：判断字符串str2中是否包含字符串str1</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>输入：str1 字符串，str2 字符串</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>返回：包含返回true 否则返回false</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>*/</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>this</code>
<code>.isHas = </code>
<code>function</code>
<code>(str1,str2){</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>if</code> 
<code>(str2.indexOf(str1) &gt;= 0) {</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;    </code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>}</code>
<code>else</code>
<code>{</code>
</div>
<div>
```

```
<code>           
nbsp;    </code>
<code>return</code> 
<code>false</code>
<code>;</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>}</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>/**</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>用途：判断字符串str1和字符串str2是否一致</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>输入：str1 字符串，str2 字符串</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>返回：一致返回true 否则返回false</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>*/</code>
</div>
<div>
<code>    </code>
<code>this</code>
<code>.isSame = </code>
<code>function</code>
<code>(str1,str2){</code>
</div>
<div>
<code>        </code>
<code>if</code>
<code>(str1==str2){</code>
</div>
<div>
<code>           
nbsp;</code>
<code>return</code> 
<code>true</code>
</div>
<div>
```

```
      <code>        </code>
      <code>}</code>
      <code>else</code>
      <code>{</code>
     </div>
     <div>
      <code>           
nbsp;</code>
      <code>return</code> 
      <code>false</code>
     </div>
     <div>
      <code>        </code>
      <code>}</code>
     </div>
     <div>
      <code>    </code>
      <code>}</code>
     </div>
     <div>
      <code>}</code>
     </div>
     <div>
      <code>var</code> 
      <code>Validator = </code>
      <code>new</code> 
      <code>Validator();</code>
     </div>
    </div> </td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<p></p>
```


原文链接：各种JS验证方法