



链滴

jquery 的事件总结实用篇 (持续更新)

作者: [oldcaptain](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1374198602939>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>1、jquery监听radio被选中的事件: </p>

```
<pre class="brush: js">页面: &lt;td class=&quot;inputradio&quot; width=&quot;230&quot;&gt;
&lt;input type=&quot;radio&quot; name=&quot;inprice&quot; checked=&quot;checked&quot;
ot; value=&quot;134,34,23&quot;/&gt;&lt;/td&gt;&lt;br&gt;
```

```
js: $(&quot;.adradio :radio&quot;).change(f
nction(){
```

```
    console.log($(&quot;input[name='adtprice']:checked&quot;).val() );--获取到被选中的radio
值
```

```
});</pre>
```

```
<hr />
```

<p>2、jquery each事件跳出循环的方式为return false, 采用break会报错。 </p>

```
<hr />
```

<p>3、拿到当天的日期</p>

```
<pre class="brush: js"> // 得到前N天或后N天的日期
```

```
function showdate(n) {
    var d = new Date();
    var uom = new Date(d- 0 + n * 86400000);
    uom = uom.getFullYear() + &quot;-&quot; + (uom.getMonth() + 1)
        + &quot;-&quot; + uom.getDate();
    return uom;
} <br /><br /></pre>
```

```
<hr />
```

<p>4、 </p>

```
<pre class="brush: js">function selectInsurance(obj){
    var va=$(obj).find(&quot;option:selected&quot;).val();
    $.each($(&quot;#passengerDiv &gt; .passBox&quot;), function(n, value){
        $(value).find(&quot;#insuranceCodeselect&quot;).val(va);
    });
}</pre>
```

```
<hr />
```

<p>5、 </p>

```
<pre class="brush: js">jQuery获取Select选择的Text和Value:
选择一项试试看
```

语法解释:

1. \$("#select_id").change(function(){//code...}); //为Select添加事件, 当选择其中一时触发

2. var checkText=\$("#select_id").find("option:selected").text(); //获取elect选择的Text

3. var checkValue=\$("#select_id").val(); //获取Select选择的Value

4. var checkIndex=\$("#select_id ").get(0).selectedIndex; //获取Select选择的索引值

5. var maxIndex=\$("#select_id option:last").attr("index"); //获取Sele最大的索引值

jQuery设置Select选择的Text和Value:

```
<span>$(</span><span class="string">
'input[name=&quot;test
quot;]:checked' </span><span>
).val();//获取checkbox值</span>
```

语法解释:

1. `$('#select_id').get(0).selectedIndex=1;`
//设置Select索引值为1的项选中
2. `$('#select_id').val(4);` //设置Select的Value值为4的项选中
3. `$('#select_id option[text='jQuery']');`
.attr('selected', true); //设置Select的Text值为Query的项选中

jQuery添加/删除Select的Option项:

点击一次, Select将追加一个Option

点击将在Select第一个位置插入一个Option

点击将删除Select中索引值最大Option(最后一个)

语法解释:

1. `$('#select_id').append('<option value='Value'>Text</option>');` //为Select追加一个Option(下拉项)
2. `$('#select_id').prepend('<option value='0'>请选择</option>');` //为Select插入一个Option(第一个位置)
3. `$('#select_id option:last).remove();` //删除Select中索引值最大Option(最后一个)
4. `$('#select_id option[index='0']).remove();` //删除Select中索引值为0的Option(第一个)
5. `$('#select_id option[value='3']).remove();` //删除Select中Value='3'的Option
6. `$('#select_id option[text='4']).remove();` //删除Select中Text='4'的Option

`<hr />`

`<p>6、 </p>`

`<pre class="brush: js">jQuery.parent(expr) 找父亲节点, 可以传入expr进行过滤, 比如$('#span').parent()或者$('#span').parent('class');`

`jQuery.parents(expr)`,类似于`jQuery.parents(expr)`,但是是查找所有祖先元素, 不限于父元素

`jQuery.children(expr)`.返回所有子节点, 这个方法只会返回直接的孩子节点, 不会返回所有的子孙节点

`jQuery.contents()`,返回下面的所有内容, 包括节点和文本。这个方法和`children()`的区别就在于, 包空白文本, 也会被作为一个

jQuery对象返回, `children()`则只会返回节点

`jQuery.prev()`, 返回上一个兄弟节点, 不是所有的兄弟节点

`jQuery.prevAll()`, 返回所有之前的兄弟节点

`jQuery.next()`,返回下一个兄弟节点, 不是所有的兄弟节点

jQuery.nextAll(), 返回所有之后的兄弟节点

jQuery.siblings(),返回兄弟姐妹节点, 不分前后

jQuery.find(expr),跟jQuery.filter(expr)完全不一样。jQuery.filter()是从初始的jQuery对象集合中筛出一部分, 而jQuery.find()

//jQuery解决

```
var a1 = $('#dom').children()
```

//全部子节点;

```
var b2 = $('#dom').parent();
```

/父节点;

```
var c3 = $('#dom').next();//
```

一个兄弟节点

```
var d4 = $('#dom').prev();/
```

上一个兄弟节点

```
var e5 = $('#dom').children(
```

```
quot;:first&quot;);//第一个子节点
```

```
var f6 = $('#dom').children(
```

```
quot;:last&quot;);//最后一个子节点
```

```
&lt;br&gt;      </pre>
```