



链滴

把B3log从GAE中迁移到BAE

作者: [zhanzili](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1385638454551>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>GAE访问实在是太慢了，经常被墙换IP也头疼。正好B3log升级到0.6.5了，顺便也把blog从GAE到了BAE中。</p>

<p>迁移最大的问题，是数据的转移。还好数据也不是很多。</p>

<p>参考了B3Log数据迁移方案，其实B3log稍修改一下，就能很快速的迁移了。</p>

<p>这里提供一个简单的思路：</p>

<p>1，查询表名，GET请求。http://源博客地址(如GAE)latke/remote/repository/names?userName=xxx&password=xxx，返回值里能看到b3log的表</p>

```
<pre class="brush: js">{  
  "repositoryNames" : [  
    "" , "" , ...  
  ]  
}
```

</pre>

<p>2，数据导出接口，GET请求。http://源博客地址(如GAE)/latke/remote/repository/data?userName=xxx&password=xxx&repositoryName=xxx&pageNum=xxx&pageSize=xxx</p>

<p>导出的数据格式是如下的json串</p>

```
<pre class="brush: js">Result:  
{  
  &quot;sc&quot;:200,  
  &quot;msg&quot;:&quot;Got data&quot;;  
  &quot;pagination&quot;:{  
    &quot;paginationPageCount&quot;:11  
  },  
  &quot;rsIts&quot;:[{} , {} , ...] //这个rsIts里的就是需要导入新地址的数据  
}
```

<p>3，数据导入接口，POST请求。http://目标博客地址(如BAE)latke/remote/repository/d</p>

<pre class="brush: js">//需要的参数是：

```
userName=xxx  
password=xxx  
data=[json格式]</pre>
```

<p>3,有了这3个接口，做一个简单的数据同步页面。先用jquery，异步获取导出的接口的数据，再用导入接口，就能直接导入数据了。</p>

<p>但是最重要的一点是：导出数据的接口，要支持jsonp跨域。</p>