



链滴

Jboss7 日志分割问题

作者: [An](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1440991814582>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

目前的情况是 所有项目日志都在 console 文件里面

我需要将它按项目分开

我有三个项目:

*Project 1

*Project 2

*Project 3

约定日志路径为:

/var/log/jboss-as/

那么日志文件应该是

*Project 1.log

*Project 2.log

*Project 3.log

jboss 日志那块要怎么配置呢?

这是 jboss 配置文件(默认的)

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:1.1">
  <console-handler name="CONSOLE">
    <level name="INFO"/>
    <formatter>
      <pattern-formatter pattern="%d{HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) %s%E%n"/>
    </formatter>
  </console-handler>
  <periodic-rotating-file-handler name="FILE">
    <formatter>
      <pattern-formatter pattern="%d{HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) %s%E%n"/>
    </formatter>
    <file relative-to="jboss.server.log.dir" path="server.log"/>
    <suffix value=".yyyy-MM-dd"/>
    <append value="true"/>
  </periodic-rotating-file-handler>
  <logger category="com.arjuna">
    <level name="WARN"/>
  </logger>
  <logger category="org.apache.tomcat.util.modeler">
    <level name="WARN"/>
  </logger>
  <logger category="sun.rmi">
    <level name="WARN"/>
  </logger>
  <logger category="jacob" >
    <level name="WARN"/>
  </logger>
  <logger category="jacob.config">
    <level name="ERROR"/>
  </logger>
</subsystem>
```

```
</logger>
<root-logger>
  <level name="INFO"/>
  <handlers>
    <handler name="CONSOLE"/>
    <handler name="FILE"/>
  </handlers>
</root-logger>
</subsystem>
```

这是项目的 log4j 文件

```
log4j.rootLogger=INFO,console,pmc_frontend
log4j.additivity.org.apache=true
```

```
log4j.appender.console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.console.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%p] [%t]
[%c:%L] - %m%n
```

```
log4j.appender.pmc_frontend=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.pmc_frontend.encoding=UTF-8
log4j.appender.pmc_frontend.File=/var/log/jboss-as/pmc_frontend.log
log4j.appender.pmc_frontend.DatePattern='.'yyyy-MM-dd-HH
log4j.appender.pmc_frontend.Threshold=DEBUG
log4j.appender.pmc_frontend.Append=true
log4j.appender.pmc_frontend.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.pmc_frontend.layout.ConversionPattern=%d [%5p] [%F:%L] %M: %m%n"
```

```
# Pattern to output the caller's file name and line number.
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p [%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}]
m%n
```

主要是我对 jboss 不熟悉 然后公司又不给换成 tomcat , 虽然内网测试用的是 tomcat