



黑客派

linux下将 ^M 替换为换行符

作者: [loushi135](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1444362317750>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>windows 下回车换行在 Linux 下被显示成了 ^M
 比如下面的配置文件，由于是 gbk 编码，放在 Linux VIM 显示，修改时非常不方便
 </p>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<p>需要将 ^M 替换为 换行符</p>

 <p>方法 1，使用 VIM</p> <p>:%s/^M/r/g</p>

<p>其中，“^M”的输入方法是：Ctrl + v，然后 Ctrl + M</p>

 <p>方法 2，使用 sed 命令替换文本文件中的“^M”的命令</p> <p>sed -i s/^M/'\n'/g filename</p>

<p>其中，filename 为要执行替换命令的文本文件，“^M”的输入方法是：Ctrl + v，然后 Ctrl + M。备注：换行符一定要用'\n'来表示，否则，结果就不对了。</p>

 <p>方法 3，使用 tr 命令</p> <p>cat filename | tr '^M' '\n' > otherfile</p>

<p>替换完后
 </p>