



链滴

Eclipse增加文档注释快捷键及修改文档注释 快捷键

作者: [idxiu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1451018542135>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```

<p>&nbsp;</p>
<div id="post_detail">
<div id="topics">
<div class="post">
<div class="postBody">
<div id="cnblogs_post_body">
<p>设置注释模板的入口： Window-&gt;Preference-&gt;Java-&gt;Code Style-&gt;Code Templ
te 然后展开Comments节点就是所有需设置注释的元素啦。现就每一个元素逐一介绍： </p>
<p>文件(Files)注释标签： </p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @Title: ${file_name}&nbsp;<br />* @Package ${package
name}&nbsp;<br />* @Description: ${todo}(用一句话描述该文件做什么)&nbsp;<br />* @autho
A18ccms A18ccms_gmail_com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @date ${date} ${time}&nbsp;<br
/>* @version V1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/</p>
<p>类型(Types)注释标签（类的注释）： </p>
<p>/**&nbsp;<br />* @ClassName: ${type_name}&nbsp;<br />* @Description: ${todo}(这
用一句话描述这个类的作用)&nbsp;<br />* @author A18ccms a18ccms_gmail_com&nbsp;<br /
* @date ${date} ${time}&nbsp;<br />*&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;<br />*/</p>
<p>字段(Fields)注释标签： </p>
<p>/**&nbsp;<br />* @Fields ${field} : ${todo}(用一句话描述这个变量表示什么)&nbsp;<br />*
&nbsp;<br />构造函数标签： </p>
<p>/**&nbsp;<br />* &lt;p&gt;Title: &lt;/p&gt;&nbsp;<br />* &lt;p&gt;Description: &lt;/p&
t;&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;<br />*/</p>
<p>方法(Constructor & Methods)标签： </p>
<p>/**&nbsp;<br />* @Title: ${enclosing_method}&nbsp;<br />* @Description: ${todo}(这
用一句话描述这个方法的作用)&nbsp;<br />* @param ${tags}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 设定文件&n
sp;<br />* @return ${return_type}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 返回类型&nbsp;<br />* @throws&nb
p;<br />*/</p>
<p>覆盖方法(Overriding Methods)标签： </p>
<p>/* (非 Javadoc)&nbsp;<br />* &lt;p&gt;Title: ${enclosing_method}&lt;/p&gt;&nbsp;<br /
* &lt;p&gt;Description: &lt;/p&gt;&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;<br />* ${see_to_overridden}
&nbsp;<br />*/</p>
<p>代表方法(Delegate Methods)标签： </p>
<p>/**&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;<br />* ${see_to_target}&nbsp;<br />*/&nbsp;<br />ge
ter方法标签： </p>
<p>/**&nbsp;<br />* @return ${bare_field_name}&nbsp;<br />*/</p>
<p>setter方法标签： </p>
<p>/**&nbsp;<br />* @param ${param} 要设置的 ${bare_field_name}&nbsp;<br />*/</p>
<p>简单模板例子： &nbsp;<br />&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</p>
<p>&lt;template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="fieldcomment_context" deleted="false" descript
on="字段的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.fieldcomment" na
e="fieldcomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @Fields ${field} : ${todo}(用一句话描述这个变量表示什么)&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;<br />*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/template&gt;&lt;template autoinsert="true" context=
gettercomment_context" deleted="false" description="getter 方法的注释" enabled="true" id=
org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.gettercomment" name="gettercomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @return ${bare_field_name}&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;<br />&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="constructorcomment_context" deleted="false"
escription="创建的构造函数的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.c
nstructorcomment" name="constructorcomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* &lt;p&gt;Title:${file_name} &lt;/p&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* &lt;
p&gt;Description: 构造函数&lt;/p&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/&n
sp;&nbsp;<br />&lt;/template&gt;</p>

```

```

<p>&lt;template autoinsert="true" context="filecomment_context" deleted="false" description="已创建的 Java 文件的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.filecomment" name="filecomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @Title: ${file_name}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @Package ${package_name}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @Description: ${todo}(用一句话描述该文件做什么&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @author DAIGUANGJIU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @date ${date} ${time}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @version V1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="settercomment_context" deleted="false" description="setter 方法的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.settercomment" name="settercomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @param ${param} 要设置的 ${bare_field_name}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/</p>
<p>&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="typecomment_context" deleted="false" description="创建的类型注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.typecomment" name="typecomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @author ${user}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* ${ags}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*</p>
<p>&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="delegatecomment_context" deleted="false" description="代表方法的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.delegatecomment" name="delegatecomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* ${see_to_target}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/</p>
<p>&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="overridecomment_context" deleted="false" description="覆盖方法的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.overridecomment" name="overridecomment"&gt;</p>
<p>/** (非 Javadoc)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* &lt;p&gt;&gt;Title: ${enclosing_method}&lt;/p&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* &lt;p&gt;&gt;Description: &lt;/p&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* ${see_to_overridden}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/</p>
<p>&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="methodcomment_context" deleted="false" description="非覆盖方法的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.methodcomment" name="methodcomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* ${tags}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/</p>
<p>&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;/templates&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</p>
<p>&lt;/templates&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="fieldcomment_context" deleted="false" description="字段的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.fieldcomment" name="fieldcomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @Fields ${field} : ${todo}(用一句话描述这个变量表示什么)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&lt;/template&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="gettercomment_context" deleted="false" description="getter 方法的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.gettercomment" name="gettercomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* @return ${bare_field_name}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&lt;/template&gt;&gt;</p>
<p>&lt;template autoinsert="true" context="constructorcomment_context" deleted="false" description="创建的构造函数的注释" enabled="true" id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.constructorcomment" name="constructorcomment"&gt;</p>
<p>/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* &lt;p&gt;&gt;Title:${file_name} &lt;/p&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />* &lt;p&gt;&gt;Descript

```



```
</template>
<template
  <br />
  autoinsert="false"
  context="fieldcomment_context"
  deleted="false"
  description="Comment for fields"
  enabled="true"
  id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.fieldcomment"
  name="fieldcomment">
  /**
   * ${field}:${todo} (用一句话描述这个变量表示什么)
   * @since Ver 1.1
   */
</template>
<template
  autoinsert="false"
  context="typecomment_context"
  deleted="false"
  description="Comment for created types"
  enabled="true"
  id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.typecomment"
  name="typecomment">
  /**
   * 此类描述的是:
   * @author: wang iongdx@163.com
   * @version: ${date ${time}}
   */
</template>
</templates>
<template
  autoinsert="false"
  context="constructorcomment_context"
  deleted="false"
  description="Comment for created constructors"
  enabled="true"
  id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.constructorcomment"
  name="constructorcomment">
  /**
   * 创建一个新的实例 ${enclosing_type}.
   * ${tags}
   */
</template>
```

```
<template>  
autoinsert="true"  
context="settercomment_context"  
deleted="false"  
description="Comment for setter method"  
enabled="true"  
id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.settercomment"  
name="settercomment">  
/**  
 * @param ${param} the ${bare_field_name} to  
 * et  
 */  
</template>  
autoinsert="false"  
context="methodcomment_context"  
deleted="false"  
description="Comment for non-overriding  
methods"  
enabled="true"  
id="org.eclipse.jdt.ui.text.codetemplates.methodcomment"  
name="methodcomment">  
/**  
 * 此方法描述的是：  
 * @author: wangxiong  
@163.com  
 * @version: ${date} ${time}  
 */  
</template>  
autoinsert="true"  
context="delegatecomment_context"  
deleted="false"  
description="Comment for delegate methods"  
enabled="true"  
id="org.eclipse.jdt.ui.text.c  
detemplates.delegatecomment"  
name="delegatecomment">  
/**  
 * ${tags}  
 * ${see_to_target}  
 */  
</template>  
autoinsert="false"  
context="filecomment_context"  
deleted="false"  
description="Comment for created Java files"  
enabled="t  
ue"
```



```
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="attribute">name</span> = <span class="attribute-value">"typecomment" </span> <span class="tag">&gt;</span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt">/**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;项目名称: ${project_name}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;类名称: ${type_name}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;类描述: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;创建人: ${user}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;创建时间: ${date}&nbsp;&nbsp;&nbsp;${time}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改人: ${user}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改时间: ${date}&nbsp;&nbsp;&nbsp;${time}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改备注: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;@version&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt">*/<span class="tag">&lt;</span> <span class="tag-name">template</span>
<span class="tag">&gt;</span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li class="alt"><span class="tag">&lt;</span> <span class="tag-name">templates</span>
<span class="tag">&gt;</span> </li>
</ol> </div>
<div id="blog_post_info_block">
<div id="BlogPostCategory">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```