



链滴

solr空间查询

作者: [jayhu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1452763572988>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


```

    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="font-size:14px;">pt<br />
</span>
    </td>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="color:#333333;font-family:微软雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size:14px;li
e-height:26px;background-color:#FFFFFF;">搜索过滤的中心点, 纬度, 经度坐标点</span>
    </td>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="font-size:14px;">pt=29.5454,106.5305<br />
</span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="color:#333333;font-family:Cambria;font-size:14px;line-height:26px;ba
kground-color:#FFFFFF;">sfield</span>
    </td>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="font-family:微软雅黑, 'Microsoft YaHei';"><span style="color:#333333;
ont-size:14px;line-height:26px;background-color:#FFFFFF;">空间搜索类型的字段 (</span><sp
n style="color:#333333;font-size:14px;line-height:26px;background-color:#FFFFFF;">eg: solr.L
tLonType</span><span style="color:#333333;font-size:14px;line-height:26px;background-co
or:#FFFFFF;">)</span></span>
    </td>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="color:#333333;font-family:Cambria;font-size:14px;line-height:26px;ba
kground-color:#FFFFFF;">sfield=latlon</span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="font-size:14px;">fq</span>
    </td>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="color:#333333;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:26px;backgr
und-color:#FFFFFF;">设置查询过滤器</span>
    </td>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="color:#333333;font-family:Cambria;font-size:14px;line-height:26px;ba
kground-color:#FFFFFF;">fq={!geofilt}</span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="color:#333333;font-family:Cambria;font-size:14px;line-height:26px;ba
kground-color:#FFFFFF;">sort</span>
    </td>
    <td style="border:1px solid #DDDDDD;">
      <span style="color:#333333;font-family:Arial;font-size:14px;line-height:26px;backgr
und-color:#FFFFFF;">根据字段或者函数排序</span>

```

```
</td>
<td style="border:1px solid #DDDDDD;">
  <span style="color:#333333;font-family:Cambria;font-size:14px;line-height:26px;ba
kground-color:#FFFFFF;">sort=geodist() asc</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="color:#333333;font-family:Arial;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">
  <span style="font-family:Cambria;"><br />
</span>
</p>
<p style="color:#333333;font-family:Arial;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">
  <span style="font-family:Cambria;">geofilt<span>函数：<span style="font-family
Cambria;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>使结果集约束在到中心点位置的最大距离（<span style="font-
amily:Cambria;">km</span>）圆形区域内。
</p>
<p style="color:#333333;font-family:Arial;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">
  <span style="font-family:Cambria;">geodist<span>函数<span style="font-family:
ambria;">:<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>计算两点之间的距离。
</p>
<div>
  <br />
</div>
<span></span>
```