



链滴

Html 中的id、 name、 class 属性的不同作用

作者: [tmengt](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1453360239302>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

对文字的排版等比较有用，而id则对宏观布局和设计放置各种元素较有用。

<id具有唯一性，而class是一个类，适用于可多次重复使用的容器>>

关于ID和Name的一些注意事项

当然HTML元素的name属性在页面中也可以起那么一点id的作用，因为在DHTML对象中，我们可以使用document.getElementsByName来获取一个包含页面中所有指定name元素的数组。

如果页面中有n(n>1)个HTML元素的id都相同了怎么办？在DHTML对象中怎么引用们呢？

如果我们使用ASPX页面，这样的情况是不容易发生的，因为asp.net进程在处理aspx页时根本就不允许有ID非唯一，这是页面会被抛出异常而不能被正常的render。

但如果不是动态页面，我们硬要让id重复那IE怎么做呢？

这个时候我们还是可以继续使用document.getElementById获取对象，只不过我们只获取id重复的那 些对象中在HTML Render时第一个出现的对象。而这时重复的id会在引用时自动变一个数组，id重复的元素按Render的顺序依次存在于数组中，数组的脚下标依次表示id出现的先后顺序。