



链滴

Amor爬坑记 第一弹 --- <small>如何让checkbox或radio刷新 页面保持之前选中状态</small>

作者: [amorist](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1454250723275>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

 最近在写一个项目，遇到一个对于目前的来说比较纠结的问题（至于为什么是目前的我？，因为我会成长嘛，毕竟我是Amor,为发骚而生呀）咳咳，我们回归正题，如何让checkbox或radio刷新页面保持之前选中状态，是我Google了这个问题，终于找到答案,特别感谢无聊码农，作者实现的思路是将被勾选的值存入cookie。 </p>

```
<pre class="brush: js">&lt;div id="dvCBs"&gt;
  &lt;input type="checkbox" name="cb" value="1" /&gt;cb1
  &lt;br /&gt;&lt;input type="checkbox" name="cb" value="2" /&gt;cb2
  &lt;br /&gt;&lt;input type="checkbox" name="cb" value="3" /&gt;cb3
&lt;/div&gt;
&lt;script&gt;
var dv = document.getElementById('dvCBs'), cbs = dv.getElementsByTagName('input');
dv.onclick = function (e) {
  e = e || window.event;
  var o = e.target || e.srcElement;
  if (o.type == 'checkbox') {
    var vs = '';
    for (var i = 0; i &lt; cbs.length; i++)
      if (cbs[i].checked) vs += ',' + cbs[i].value;
    document.cookie = 'vs=' + vs.substring(1);//存储选中的checkbox的值
  }
}
var m = /^(^| |);vs=([^;]+)/.exec(document.cookie);
if (m) {//cookie中有值，初始化勾选状态
  var arr = m[2].split(',');
  for(var j=0;j&lt;arr.length;j++)
    for(var i=0;i&lt;cbs.length;i++)
      if (cbs[i].value == arr[j]) { cbs[i].checked = true; break;}
}
&lt;/script&gt;</pre>
```