



链滴

内容 API 开放，欢迎各位独立博客主进行连接

作者：[88250](#)

原文链接：<https://ld246.com/article/1457158841475>

来源网站：[链滴](#)

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

概述

该文档面向的是 B3log 分布式社区博客端节点开发者，如果你只是想开发链滴的客户端，请参考[社区客户端 API 文档](#)。

B3log 构思

B3log 构思目前已经基本实现，Solo、Pipe 和链滴已经可以进行帖子、回帖内容交互：

- 使用博客发布文章、评论会自动推送到链滴社区
- 在链滴社区上发布帖子、回帖也可以推送到博客

内容 API

核心内容 API 一共有 2 个。前 2 个 API 由社区实现，提供给博客进行调用；后 2 个由博客实现，提供给社区进行调用：

1. 博客发布/更新文章 -> 社区发布/更新帖子
2. 博客发布评论 -> 社区发布回帖
3. 社区发布/更新帖子 -> 博客发布/更新文章
4. 社区发布回帖 -> 博客发布评论

其中 2、4 这两个 API 由 [vcomment](#) 组件实现。

账号关联

- 博客通过社区账号登录初始化

如果一切顺利，你的博客账号和社区账号就自动设置了相同的用户名和 B3 Key 了，然后再完成 [B3 步设置](#) 就完成关联账号了。

关联账号的核心要义是博客端和社区端的 B3 Key 必须相同，因为后续的数据交互是通过 B3 Key 进行校验的。

API 规范

上面我们介绍了基本原理，下面介绍 API 细节。

博客发布/更新文章推送社区

发布文章和更新文章使用相同的 API，如果 [article.id](#) 已经存在则视为更新操作。

调用地址

- <https://rhythm.b3log.org/api/article>
- 使用 POST 方法

参数

在 POST body 中指定 JSON 格式的实参：

```
{
  "article": {
    "id": "1165070220000",
    "title": "这是一篇测试文章",
    "permalink": "/test-post",
    "tags": "Sandbox",
    "content": "上面请使用 Sandbox 作为标签。"
  },
  "client": {
    "title": "我的个人博客",
    "host": "http://xxx.com",
    "name": "Solo",
    "ver": "3.0.0",
    "userName": "88250",
    "userB3Key": "xxxx"
  }
}
```

- **article.id**: 博客的文章 id, 如果该 id 文章在社区已经存在, 则视为更新
- **article.title**: 文章标题
- **article.permalink**: 博客文章固定链接
- **article.tags**: 文章标签, 英文输入状态的逗号分隔
- **article.content**: 文章内容, HTML 或 Markdown 格式
- **client.title**: 博客站点标题
- **client.host**: 博客站点 URL
- **client.name**: 博客程序名
- **client.ver**: 博客程序版本号
- **client.userName**: 文章作者用户名
- **client.userB3Key**: 文章作者 B3 Key

博客发布评论推送社区

请参考 [vcomment](#) 文档。

社区发布/更新帖子推送博客

接收文章的接口由博客实现, 这里给出的是社区去调用时候的规范。

调用地址

- 调用用户在 [B3 设置](#) 的 "博客收文接口" 地址
- 使用 POST 方法

参数

在 POST body 中指定 JSON 格式的实参：

```
{
  "article": {
    "id": "",
    "title": "",
    "content": "",
    "contentHTML": "",
    "tags": "tag1,tag2,tag3"
  },
  "client": {
    "userName": "",
    "userB3Key": ""
  }
}
```

- **article.id**: 社区帖子 id, 如果该 id 帖子在博客已经存在, 则视为更新
- **article.title**: 帖子标题
- **article.content**: 帖子内容, Markdown 格式
- **article.contentHTML**: 帖子内容, HTML 格式
- **article.tags**: 帖子标签, 英文逗号分隔
- **client.userName**: 帖子作者用户名
- **client.userB3Key**: 帖子作者 B3 Key

注意: 从社区同步帖子到博客时, 收文接口实现文章保存后不能再走同步回社区的逻辑。

社区发布回帖推送博客

请参考 [vcomment](#) 文档。

使用须知

从博客同步文章到社区请注意如下规则：

- 同步垃圾内容账号会被封禁
- 同步间隔不能小于 10 分钟

如果遇到不能同步的问题, 请检查博客端日志。