



链滴

自动获取公网 I P 并定时发送到指定邮箱

作者: [y28880505](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1459344907144>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<pre class="prism-highlight prism-language-python">自动获取公网 I P 并定时发送到指定邮箱

```
#!/usr/bin/env python
```

```
import sys, os, smtplib, urllib
from time import sleep
from email.mime.text import MIMEText
```

```
ipaddr = urllib.urlopen("http://ip.3322.net").read()
```

```
ipaddr = os.popen("nvramp;getwan_ipaddr").read()
smtpserver = 'smtp.gmail.com'
username = '你的GMAIL@gmail.com'
password = '你的GMAIL密码'
sender = 'Router'
receiver = '你的手机号@139.com' #或者联通号@wo.com.cn,
信号@189.cn
msg = MIMEText(ipaddr)
msg['Subject'] = 'Note:IPAddressChanged!'
msg['From'] = sender
msg['To'] = receiver
```

```
smtp = smtplib.SMTP()
smtp.connect(smtpserver)
smtp.ehlo()
smtp.starttls()
smtp.ehlo()
smtp.set_debuglevel(1)
smtp.login(username, password)
smtp.sendmail(sender, receiver, msg.as_string())
sleep(5)
smtp.quit()
```

<pre class="prism-highlight prism-language-python">又一版本

```
#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8
# author: heidanine
# file: checkWanIp.py
# modified: 2016/03/20 01:40
<h2 id="">
<p>#####<br>
# 检测外网的 Ip, 发送到指定邮箱<br>
#####<br>
# 初期设置: <br>
# 1. 填写 myMail -> 你的邮箱哦<br>
# 2. 填写 mySmtp -> host 你自己的 smtp 服务器。 user/pwd 用户名和密码<br>
# 3. 填写 testUrlParams -> 这个除保留的地址, 你可以多找几个, 防止哪个网站不好用了。<br>
# 测试脚本可否执行: <br>
# python checkWanIp.py<br>
# 如果没什么问题就可以把这个脚本的执行交给 cron 了。<br>
# 配置 cron(需要 root 权限),每 10 分钟检测一次,可自己按习惯定。<br>
# crontab -e<br>
```



```

mas.microsoft.com%2Fcdo%2Fconfiguration%2F" target="_blank" rel="nofollow ugc">http://
chemas.microsoft.com/cdo/configuration/</a>"&nbsp;<br>
Set&nbsp;Email&nbsp;=&nbsp;CreateObject("CDO.Message")&nbsp;<br>
Email.From&nbsp;=&nbsp;"发送邮箱"&nbsp;<br>
Email.To&nbsp;=&nbsp;"接收邮箱"&nbsp;<br>
Email.Subject&nbsp;=&nbsp;"主题"&nbsp;<br>
Email.Textbody&nbsp;=&nbsp;ss&amp;date()&nbsp;ss 为获取到的 ip&nbsp;<br>
Email.AddAttachment&nbsp;"附件的路径例如: C:\foo.zip"&nbsp;<br>
With&nbsp;Email.Configuration.Fields&nbsp;<br>
.Item(NameSpace&amp;"sendusing")&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;<br>
.Item(NameSpace&amp;"smtpserver")&nbsp;=&nbsp;"smtp.163.com"&nbsp;smtp 服务器地
&nbsp;<br>
.Item(NameSpace&amp;"smtpserverport")&nbsp;=&nbsp;25&nbsp;<br>
.Item(NameSpace&amp;"smtpauthenticate")&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;<br>
.Item(NameSpace&amp;"sendusername")&nbsp;=&nbsp;"账户名, 发送邮箱的"&nbsp;<br>
.Item(NameSpace&amp;"sendpassword")&nbsp;=&nbsp;"密码"&nbsp;<br>
.Update&nbsp;<br>
End&nbsp;With&nbsp;<br>
Email.Send</p>
<p>注意代码中的参数设置&nbsp;。 <br>
&lt;服务器&nbsp;class="codetitle"&gt;复制代码&nbsp;代码如下:<br>
getIP&nbsp;<br>
set&nbsp;http=createobject("Microsoft.XMLHTTP")&nbsp;<br>
ipp="<a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fwww.ip138.com%2Fip2city.
sp" target="_blank" rel="nofollow ugc">http://www.ip138.com/ip2city.asp</a>"&nbsp;<br>
http.open&nbsp;"get",ipp,false&nbsp;<br>
http.send&nbsp;<br>
ss=bytes2BSTR(Http.responsebody)&nbsp;<br>
intStrA&nbsp;=&nbsp;InStr(1,ss,"[",1)+1&nbsp;<br>
sss=mid(ss,intStrA)&nbsp;<br>
intStrB&nbsp;=&nbsp;InStr(1,sss,"]",1)-1&nbsp;<br>
ss=mid(ss,intStrA,intStrB)&nbsp;<br>
wscript.echo&nbsp;ss&nbsp;</p>
<p>Function&nbsp;bytes2BSTR(vIn)&nbsp;<br>
strReturn&nbsp;=&nbsp;"&nbsp;<br>
For&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;To&nbsp;LenB(vIn)&nbsp;<br>
ThisCharCode&nbsp;=&nbsp;AscB(MidB(vIn,i,1))&nbsp;<br>
If&nbsp;ThisCharCode&nbsp;&lt;&nbsp;&H80&nbsp;Then&nbsp;<br>
strReturn&nbsp;=&nbsp;strReturn&nbsp;&&nbsp;Chr(ThisCharCode)&nbsp;<br>
Else&nbsp;<br>
NextCharCode&nbsp;=&nbsp;AscB(MidB(vIn,i+1,1))&nbsp;<br>
strReturn&nbsp;=&nbsp;strReturn&nbsp;&&nbsp;Chr(CLng(ThisCharCode)&nbsp;*&nb
p;&nbsp;H100&nbsp;+&nbsp;CInt(NextCharCode))&nbsp;<br>
i&nbsp;=&nbsp;i&nbsp;+&nbsp;1&nbsp;<br>
End&nbsp;If&nbsp;<br>
Next&nbsp;<br>
bytes2BSTR&nbsp;=&nbsp;strReturn&nbsp;<br>
End&nbsp;Function&nbsp;</p>
<p>SendEmail&nbsp;<br>
Namespace&nbsp;=&nbsp;"<a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fsch
mas.microsoft.com%2Fcdo%2Fconfiguration%2F" target="_blank" rel="nofollow ugc">http://
chemas.microsoft.com/cdo/configuration/</a>"&nbsp;<br>
Set&nbsp;Email&nbsp;=&nbsp;CreateObject("CDO.Message")&nbsp;<br>
Email.From&nbsp;=&nbsp;"发送邮箱"&nbsp;<br>

```



```
Email.To = "接收邮箱"<br>
Email.Subject = "主题"<br>
Email.Textbody = ss&date() ss 为获取到的 ip<br>
Email.AddAttachment "附件的路径例如: C:\foo.zip"<br>
With Email.Configuration.Fields<br>
.Item(NameSpace&"sendusing") = 2<br>
.Item(NameSpace&"smtpserver") = "smtp.163.com" smtp 服务器地
 <br>
.Item(NameSpace&"smtpserverport") = 25<br>
.Item(NameSpace&"smtpauthenticate") = 1<br>
.Item(NameSpace&"sendusername") = "账户名, 发送邮箱的"<br>
.Item(NameSpace&"sendpassword") = "密码"<br>
.Update<br>
End With<br>
Email.Send</p>
<p>注意代码中的参数设置。 </pre><p><br></p><p></p>
```