



链滴

设置 Tomcat8.0 为系统服务并开机启动

作者: [jerryhwq](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1465021963276>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>Centos: </p>

<p>首先，在Tomcat目录中bin文件夹下添加名为setenv.sh的文件，并添加如下内容</p>

```
<pre> <code>CATALINA_PID="$CATALINA_BASE/tomcat.pid" </code> </pre>
```

<p>然后再/usr/lib/systemd/system文件夹下添加名为tomcat.service的文件，即可设置为系统服务，内容如下：</p>

```
<pre> <code>[Unit]
```

```
  Description=Tomcat
```

```
  After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target
```

```
[Service]
```

```
Type=forking
```

```
PIDFile=/usr/local/tomcat/tomcat.pid
```

```
ExecStart=/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
```

```
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
```

```
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
```

```
PrivateTmp=true
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target </code> </pre>
```

<p>然后在终端输入<code>systemctl enable tomcat</code>即可设置为开机启动，输入<code>systemctl start tomcat</code>即可立即启动。</p>

<p>Windows: </p>

<p>如果使用exe程序安装，在安装时就可以设置为系统服务，如果是用zip压缩包，那么在解压后打命令提示符，进入到tomcat目录下bin文件夹下，输入下面的命令即可设置为系统服务：</p>

```
<pre> <code>service.bat install</code> </pre>
```

<p>然后进入到系统服务管理找到tomcat，右键-属性，将启动类型设为自动即可开机启动，点击启动即可立即启动。</p>