



链滴

# MySQL远程连接

作者: [Arsenal](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1468860221863>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

MySQL安装完成后，root用户默认不允行远程连接，按如下方式修改：

一、提升Root用户远程访问权限

有两种方法：

1、

改表

```
mysql -u root &ndash;p
mysql>use mysql;
mysql>update user set host = '%' where user = 'root';
mysql>select host, user from user;
```

2、

授权

```
//赋予任何主机访问数据的权限
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

例如，你想root使用123456从任何主机连接到mysql服务器。

```
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456'
WITH GRANT OPTION;
```

如果你想允许用户jack从ip为10.10.50.127的主机连接到mysql服务器，并使用654321作为密码

```
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'jack'@'10.10.50
127' IDENTIFIED BY '654321' WITH GRANT OPTION;
```

使修改生效

```
mysql>FLUSH PRIVILEGES;
```

3、

修改MySQL配置

修改/etc/MySQL/my.conf，找到bind-address项：

```
//将地址改为"0.0.0.0"，或注释掉这行
```

```
bind-address=127.0.0.1
```

4、