



链滴

activiti5.13 框架 数据库设计说明书

作者: [liangjunjie](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1468933950292>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <br />
</p>
<h1 style="font-size:28px;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:center;background-color:#FFFFFF;">
  activiti5.13 框架 数据库设计说明书
</h1>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>1、结构设计</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>1.1、 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>逻辑结构设计</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  Activiti使用到的表都是ACT_开头的。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  ACT_RE_*:
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  ‘RE’表示repository(<strong>存储</strong>), RepositoryService接口所操作的表。带此前的表包含的是静态信息，如，流程定义，流程的资源（图片，规则等）。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  ACT_RU_*:
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  ‘RU’表示runtime，运行时表-RuntimeService。这是运行时的表存储着流程变量，用户任务，量，职责 (job) 等运行时的数据。Activiti只存储实例执行期间的运行时数据，当流程实例结束时，删除这些记录。这就保证了这些运行时的表小且快。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  ACT_ID_*:
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  ‘ID’表示identity (<strong>组织机构</strong>), IdentityService接口所操作的表。用户记，流程中使用到的用户和组。这些表包含标识的信息，如用户，用户组，等等。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
```



```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            2&nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p align="left" style="text-align:left;">
            <strong>act_ge_property</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            属性数据表存储整个流程引擎级别的数据,初始化表结构时,会默认插入三条记录,
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            3&nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            <strong>act_hi_actinst</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            历史节点表
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            4&nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            <strong>act_hi_attachment</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            历史附件表
        </p>
    </td>
</tr>
</tr>

```

```

<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      5&nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_hi_comment</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      历史意见表
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      6&nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_hi_identitylink</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      历史流程人员表
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      7&nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_hi_detail</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      历史详情表，提供历史变量的查询
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>

```

```

        8&nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
        <strong>act_hi_procinst</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        历史流程实例表
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            9&nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            <strong>act_hi_taskinst</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            历史任务实例表
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            10
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            <strong>act_hi_varinst</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            历史变量表
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            11
        </p>
    </td>

```

```

<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
  <p style="text-align:left;">
    <strong>act_id_group</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    用户组信息表
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      12
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_id_info</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      用户扩展信息表
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      13
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_id_membership</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      用户与用户组对应信息表
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      14
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_id_user</strong>
    </p>
  </td>
  <td colspan="2" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      用户与用户组对应信息表
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        用户信息表
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p style="text-align:center;">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;15
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
        <strong>act_re_deployment</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        部署信息表
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
        16 &nbsp;&nbsp;&nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
        <strong>act_re_model</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程设计模型部署表
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p style="text-align:center;">
        17
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
        <strong>act_re_procdef</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">

```



```

        <p>
            流程定义数据表
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            18
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            <strong>act_ru_event_subscr</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            throwEvent、catchEvent时间监听信息表
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            19
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            <strong>act_ru_execution</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            运行时流程执行实例表
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p style="text-align:center;">
            20
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            <strong>act_ru_identitylink</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p style="text-align:left;">
            运行时流程人员表，主要存储任务节点与参与者的相关信息
        </p>
    </td>
</tr>

```

```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p style="text-align:center;">
      21
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_ru_job</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      运行时定时任务数据表
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p style="text-align:center;">
      22
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_ru_task</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      运行时任务节点表
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      23
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p style="text-align:left;">
      <strong>act_ru_variable</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="406" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      运行时流程变量数据表
    </p>
  </td>
</tr>
</tbody>

```

```

</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;表以及索引信息</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.1</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>二进制数据表 ( </strong>
<strong>act_ge_bytearray</strong> <strong>)</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp; 保存流程定义图片和xml、Serializable<strong>( </strong>序列化<strong>)</stro
g>的变量,即保存所有二进制数据, 特别注意<strong>类路径部署时候</strong>, 不要把svn等隐
文件或者其他与流程无关的文件也一起部署到该表中, 会造成一些错误 (可能导致流程定义无法删除
。 &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:830px;height:320px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段描述</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>数据类型</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            <strong>主键</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>为空</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>取值说明</strong>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>nvarchar(64)</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            REV_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">

```

```

    <p>
      乐观锁
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>int</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      Version(版本)
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>nvarchar(255)</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      部署的文件名称, 如: mail.bpmn、mail.png 、mail.bpmn20.xml
    </p>
  </td>

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DEPLOYMENT_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            部署ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>nvarchar(64)</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            部署表ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            BYTES_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            字节
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>varbinary(max)</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      部署文件
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      GENERATED_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>是否是引擎生成</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>tinyint</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      0为用户生成 1为Activiti生成
    </p>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong><br />
  2.1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">

```

```

&nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="140" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="182" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="140" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          主键唯一索引
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ACT_FK_BYTEARR_DEPL

```



```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="140" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DEPLOYMENT_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.2</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>属性数据表</strong> <strong>( act_ge_property )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.2.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    属性数据表。存储整个流程引擎级别的数据。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color

```

```

#FFFFFF;" >
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;" >
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;text-align:center;" >
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;text-align:center;" >
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;text-align:center;" >
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;text-align:center;" >
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;text-align:center;" >
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;text-align:center;" >
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" style="border:1px solid silver;text-align:center;" >
        <p>
          NAME_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;" >
        <p>
          名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;" >
        <p>
          <strong>nvarchar(64)</strong>
        </p>

```

```

</td>
<td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    schema.version
  </p>
  <p>
    schema.history
  </p>
  <p>
    next.dbid
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      VALUE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      值
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>nvarchar(300)</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      5.*
    </p>
    <p>

```

```

        create(5.*)
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="138" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
        <p>
            REV_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            乐观锁
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>int</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="46" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            version
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.2.3&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>

```

```

<tr>
  <td valign="top" width="182" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      索引名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="140" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      组成字段名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      索引类型
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;text-align:center;">
    <p>
      索引说明
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="182" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PRIMARY
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="140" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      Unique
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      主键唯一索引
    </p>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.3</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>历史节点表 (</strong>
strong>act_hi_actinst</strong><strong>) </strong>

```

```

</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.3.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>简要描述</stro
g>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    历史活动信息。这里记录流程流转过的所有节点，与HI_TASKINST不同的是，taskinst只记录u
ertask内容
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.3.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>表结构说明</st
ong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段描述</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>数据类型</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
                <p>

```

```

        <strong>主键</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>为空</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>取值说明</strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        PROC_DEF_ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        流程定义ID
    </p>
</td>
<td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```



```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      EXECUTION_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      执行实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(225)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    节点定义ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TASK_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      任务实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      任务实例ID 其他节点类型实例ID在这里为空
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      CALL_PROC_INST_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      调用外部的流程实例ID
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    调用外部流程的流程实例ID'
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(225)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点定义名称
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_TYPE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点类型
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(225)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      如startEvent、userTask
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ASSIGNEE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      签收人
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          节点签收人
        </p>
      </td>
    </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        START_TIME_
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        开始时间
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        datetime
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        &nbsp;
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        &nbsp;
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        2013-09-15 11:30:00
      </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        END_TIME_
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        结束时间
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            2013-09-15 11:30:00
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="162" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DURATION_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            耗时
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="125" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            numeric(19,0)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="181" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            毫秒值
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2.3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>索引说
</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          主键唯一索引
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ACT_IDX_HI_ACT_INST_START
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            START_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ACT_IDX_HI_ACT_INST_END
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            END_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ACT_IDX_HI_ACT_INST_PROCIINST
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">

```



```

    <strong>2.4.1&nbsp;&nbsp; </strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;  
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    历史附件表。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;  
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.4.2&nbsp;&nbsp; </strong> <strong>&nbsp;  </strong> <strong>表结构说明</st
ong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;  
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:671px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            <strong>取值说明</strong>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            REV_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            乐观锁
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>integer</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Version
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            USER_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            用户ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            用户ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            NAME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            名称
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            附件名称
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DESCRIPTION_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            描述
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(4000)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            描述

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TYPE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            类型
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            附件类型
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TASK_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            任务实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            URL_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            URL_

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(4000)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        附件地址
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        CONTENT_ID_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        字节表的ID
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ACT_GE_BYTEARRAY的ID
    </p>
</td>

```



```

    </tr>
  </tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2.4.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>索引说
</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

        <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                主键唯一索引
            </p>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.5</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>历史意见表</strong> <strong>( act_hi_comment )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.5.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    历史意见表。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.5.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1px solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;width:671px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段描述</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>数据类型</strong>
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>主键</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>为空</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>取值说明</strong>
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      主键ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TYPE_
    </p>

```

```

</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    类型
  </p>
</td>
<td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(255)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    类型: event (事件)
  </p>
  <p>
    comment (意见)
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TIME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      时间
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      datetime
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            填写时间'
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            USER_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            用户ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            填写人
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TASK_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点任务ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ACTION_

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        行为类型
    </p>
</td>
<td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>见备注1</strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        MESSAGE_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        基本内容
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(4000)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
</tr>

```

```

        <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                用于存放流程产生的信息，比如审批意见
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                FULL_MSG_
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                全部内容
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="126" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                varbinary(max)
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                &nbsp;
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="45" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                √
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="191" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                附件地址
            </p>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;<strong>2.5.3&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>索引说
</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>

```



```
<td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    索引名称
  </p>
</td>
<td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    组成字段名称
  </p>
</td>
<td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    索引类型
  </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    索引说明
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PRIMARY
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      Unique
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      主键唯一索引
    </p>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.6</strong> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>历史详情表</strong> <strong>( act_hi_detail )</strong>
</p>
```

```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.6.1</strong> <strong></strong> <strong>简要描述</stro
g>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  历史详情表：流程中产生的变量详细，包括控制流程流转的变量，业务表单中填写的流程需要
到的变量等。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.6.2</strong> <strong></strong> <strong>表结构说明</st
ong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong></strong>
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:690px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      主键
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TYPE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      类型
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;   
  </p>
</td>
<td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>见备注2</strong> <strong><br />
</strong>
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PROC_INST_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;   
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程实例ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      EXECUTION_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      执行实例ID
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    执行实例ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TASK_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      任务实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      任务实例ID
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_INST_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_HI_ACTINST表的ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            名称
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            VAR_TYPE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            参数类型
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>见备注3</strong> <strong><br />
</strong>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            REV_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            乐观锁
        </p>
    </td>

```

```

<td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    int
  </p>
</td>
<td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    Version
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    TIME_
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    时间戳
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    datetime
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    创建时间
  </p>
</td>
</tr>
<tr>

```



```

<td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    BYTEARRAY_ID_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    字节表ID
  </p>
</td>
<td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar
  </p>
</td>
<td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    ACT_GE_BYTEARRAY表的ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DOUBLE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DOUBLE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      double precision
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        存储变量类型为Double
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        LONG_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        LONG_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        numeric
    </p>
</td>
<td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        存储变量类型为long
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        TEXT_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        TEXT_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        nvarchar
    </p>
</td>
<td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        存储变量值类型为String
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="160" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        TEXT2_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        TEXT2_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="134" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="43" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="44" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="205" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        此处存储的是JPA持久化对象时，才会有值。此值为对象ID
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color

```

```

#FFFFFF;">
    &nbsp;<strong>2.6.3&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>索引说
</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          主键唯一索引
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_IDX_HI_ACT_INST_START
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      START_TIME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_IDX_HI_ACT_INST_END
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      END_TIME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_IDX_HI_ACT_INST_PROCINST
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        PROC_INST_ID_、 ACT_ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="253" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ACT_IDX_HI_ACT_INST_EXEC
    </p>
</td>
<td valign="top" width="220" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        EXECUTION_ID_、 ACT_ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="85" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    2.7<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>历史流程人员表</strong><strong>( act_ru_i
entitylink )</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.7.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>简要描述</stro
g>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">

```

任务参与者数据表。主要存储历史节点参与者的信息。

```
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  <strong>2.7.2   </strong><strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:690px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
```

```

        ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ID_
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        GROUP_ID_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        组ID
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(255)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        组ID
    </p>

```



```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TYPE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      类型
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      备注4
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      USER_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      用户ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    用户ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TASK_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点实例ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PROC_INST_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程实例ID
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    流程实例ID
  </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;<strong>2.7.3&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说
</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="246" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="221" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="72" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            索引说明
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="246" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PRIMARY
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="221" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="72" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键唯一索引
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="246" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_IDX_HI_IDENT_LNK_USER
        </p>
    </td>
    <td width="221" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            USER_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="72" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="103" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="246" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_IDX_HI_IDENT_LNK_TASK
        </p>

```



```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.8.1</strong> <strong></strong> <strong>简要描述</stro
g>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  历史流程实例表。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.8.2</strong> <strong></strong> <strong>表结构说明</st
ong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:671px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>取值说明</strong>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)

```

```
</p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p align="left">
    流程实例ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      BUSINESS_KEY_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      业务主键
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      业务主键， 业务表单的ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PROC_DEF_ID_
    </p>
  </td>
  <td align="left" colspan="2" style="border:1px solid silver;">
    业务主键， 业务表单的ID
  </td>
  <td align="center" colspan="2" style="border:1px solid silver;">
    √
  </td>
  <td align="center" colspan="2" style="border:1px solid silver;">
    业务主键， 业务表单的ID
  </td>
</tr>
</table>
```



```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
  <p align="left">
    流程定义ID
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p align="left">
    流程定义ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      START_TIME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      开始时间
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      datetime
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p align="left">
    开始时间
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      END_TIME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      结束时间
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      datetime
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      结束时间
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DURATION_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      耗时
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      Numeric(19)
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    耗时
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      START_USER_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      起草人
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      起草人
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      START_ACT_ID_
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
  <p align="left">
    开始节点ID
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(255)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    起草环节ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      END_ACT_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      结束节点ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        结束环节ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="151" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            SUPER_PROCESS
        </p>
        <p>
            _INSTANCE_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            父流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            父流程实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DELETE_REASON_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            删除原因
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(4000)
        </p>
    </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    删除原因
  </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.8.3&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</stro
g>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```

```

        索引说明
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PRIMARY
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键唯一索引
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            外键
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ACT_UNIQ_HI_BUS_KEY
        </p>
    </td>

```

```

<td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    PROC_DEF_ID_BUSINESS_KEY_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    Unique
  </p>
</td>
<td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    ACT_IDX_HI_PRO_INST_END
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    END_TIME_
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    ACT_IDX_HI_PRO_I_BUSKEY
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    BUSINESS_KEY_
  </p>
</td>
  <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>

```



```

        <strong>字段名称</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>字段描述</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>数据类型</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>主键</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>为空</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>取值说明</strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    主键ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    PROC_DEF_ID_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    流程定义ID
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    流程定义ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    TASK_DEF_KEY_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    节点定义ID
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(255)
  </p>

```

```

</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    节点定义ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PROC_INST_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程实例ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      EXECUTION_ID_
    </p>

```

```

</td>
<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    执行实例ID
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    执行实例ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      varchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            名称
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PARENT_TASK_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            父节点实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            父节点实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DESCRIPTION_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            描述
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(400)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            描述
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            OWNER_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            实际签收人 任务的拥有者
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            签收人 (默认为空, 只有在委托时才有值)
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ASSIGNEE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            签收人或被委托
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            签收人或被委托
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            START_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            开始时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            开始时间

```



```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            CLAIM_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            提醒时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            提醒时间
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            END_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            结束时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            结束时间
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DURATION_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            耗时
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            numeric(19)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            耗时
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DELETE_REASON_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            删除原因

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(4000)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        删除原因(completed,deleted)
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        PRIORITY_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        优先级别
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        int
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        优先级别
    </p>
</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DUE_DATE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      过期时间
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      datetime
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      过期时间，表明任务应在多长时间内完成
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      FORM_KEY_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点定义的
    </p>
    <p>
      formkey
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        desinger节点定义的
    </p>
    <p>
        form_key属性
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p align="left" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color:#FFFFFF;">
    &nbsp;<strong>2.9.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>索引说
</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    组成字段名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引类型
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
                <p>

```

```

        索引说明
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PRIMARY
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键唯一索引
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</stro
g><strong>历史变量表</strong><strong>( act_hi_varinst )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.10.1&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color

```

```

#FFFFFF;">
    历史变量表。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.10.2&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>表结构说明</strong>

</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:699px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>

```



```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            EXECUTION_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            执行实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            执行实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TASK_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            任务实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            任务实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            NAME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            名称
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            参数名称(英文)
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            VAR_TYPE_

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        参数类型
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        varchar(255)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        备注5
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        REV_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        乐观锁
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
</tr>

```

```

<td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    乐观锁 Version
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      BYTEARRAY_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      字节表ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(400)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_GE_BYTEARRAY表的主键
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DOUBLE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DOUBLE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    存储DoubleType类型的数据
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      LONG_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      LONG_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      存储LongType类型的数据
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TEXT_
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    TEXT_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    datetime
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    备注6
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TEXT2_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TEXT2_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      datetime
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

此处存储的是JPA持久化对象时，才会有值。此值为对象ID

```
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  <strong>2.10.3&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="264" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="94" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="264" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```

</td>
<td valign="top" width="94" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    Unique
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    主键唯一索引
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="264" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_IDX_HI_PROCVAR_PROC_INST
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PROC_INST_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="94" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="264" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_IDX_HI_PROCVAR_NAME_TYPE
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      NAME_ , VAR_TYPE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="94" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```



```
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</stro
g> <strong>用户组信息表</strong> <strong>( act_id_group )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.11.1&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    用来存储用户组信息。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.11.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>

</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:680px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
                <p>
```

```

        <strong>字段描述</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>数据类型</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>主键</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>为空</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>取值说明</strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键ID
        </p>
    </td>

```

```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      REV_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      乐观锁
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      int
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      乐观锁Version
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    组名称
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TYPE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      类型
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      类型
    </p>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.11.3&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>

```

```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:662px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          主键唯一索引
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</stro
g><strong>用户扩展信息表</strong><strong>( act_id_info )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.12.1&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    用户扩展信息表。目前该表未用到~~~~~
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.12.2&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
                <p>

```

```

        <strong>字段描述</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>数据类型</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>主键</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>为空</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>取值说明</strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
        ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        主键ID
    </p>

```

```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      REV_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      乐观锁
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      int
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      乐观锁Version
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      USER_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      用户ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```



```

</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(255)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      VALUE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      PASSWORD_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      Image
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      PARENT_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```



```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          USER_ID
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          用户ID
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          nvarchar(64)

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        GROUP_ID
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        用户组ID
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">

```

```

    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.13.3</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          USER_ID_, GROUP_ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```



```

        主键唯一索引
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_MEMB_GROUP
        </p>
    </td>
    <td width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            GROUP_ID_
        </p>
    </td>
    <td width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</stro
g><strong>用户信息表</strong><strong>( act_id_user )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.14.1&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
     workflow用户信息
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color

```

```

#FFFFFF;" >
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;" >
    <strong>2.14.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>

</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;" >
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;" >
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    <strong>字段描述</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    <strong>数据类型</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    <strong>主键</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    <strong>为空</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    <strong>取值说明</strong>
                </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    ID_
                </p>
            </td>

```

```

<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    ID_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    主键ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      REV_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      乐观锁
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      int
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        乐观锁Version
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            FIRST_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            姓
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            LAST_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            名
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```

```

        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            EMAIL_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            EMAIL_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PWD_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```

```

        密码
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(255)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        PICTURE_ID_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        图片ID
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>

```

```

        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.14.3&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    组成字段名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引类型
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引说明
                </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    PRIMARY
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    ID_
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">

```



```

<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>字段名称</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>字段描述</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>数据类型</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>主键</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>为空</strong>
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      <strong>取值说明</strong>
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            NAME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            部署名称
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            部署文件名
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            CATEGORY_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            分类
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            类别
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DEPLOY_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            部署时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="198" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            部署时间
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.15.3&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="251" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="226" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="84" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

        <td valign="top" width="101" style="border:1px solid silver;" >
            <p>
                主键唯一索引
            </p>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;  
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</stro
g><strong>流程设计模型部署表</strong> <strong>( act_re_model )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;  
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.16.1&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;  
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    流程设计器设计流程后，保存数据到该表。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;  
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.16.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;  
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;" >
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;" >
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>字段描述</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>数据类型</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>主键</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>为空</strong>
    </p>
</td>
<td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        <strong>取值说明</strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ID_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        ID_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>

```

```

        <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                ID_
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                REV_
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                乐观锁
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                int
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                &nbsp;
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                √
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                乐观锁
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                NAME_
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                名称
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                nvarchar(255)
            </p>
        </td>
    </tr>

```

```

<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    名称
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      KEY_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      KEY_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      分类, 例如:
    </p>
    <p>
      <a href="http://www.mossle.com/docs/activiti/">http://www.mossle.com/docs/a
tiviti/</a>
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">

```



```

        <p>
            CATEGORY_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            分类
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            分类
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            CREATE_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            创建时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            创建时间
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            LAST_UPDATE_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            最新修改时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            最新修改时间
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            VERSION_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            版本
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            int

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            版本
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            META_INFO_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            META_INFO_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            以json格式保存流程定义的信息
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DEPLOYMENT_ID_

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        部署ID
    </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(255)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        部署ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        datetime
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
</tr>

```

```

        <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                &nbsp;
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" width="161" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                &nbsp;
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                datetime
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                &nbsp;
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                √
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="227" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                &nbsp;
            </p>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.16.3&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w

```

```

dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
<tbody>
  <tr>
    <td valign="top" width="244" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        索引名称
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="246" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        组成字段名称
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="80" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        索引类型
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        索引说明
      </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="244" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        PRIMARY
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="246" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        ID_
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="80" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        Unique
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        主键唯一索引
      </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="244" style="border:1px solid silver;">
      <p align="left">
        ACT_FK_MODEL_SOURCE
      </p>
    </td>
    <td width="246" style="border:1px solid silver;">
      <p align="left">

```

```

        EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="80" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="244" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_MODEL_SOURCE_EXTRA
        </p>
    </td>
    <td width="246" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="80" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="244" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_MODEL_DEPLOYMENT
        </p>
    </td>
    <td width="246" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            DEPLOYMENT_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="80" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```

```

        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</stro
g> <strong>流程定义数据表</strong> <strong>( act_re_procdef )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.17.1&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    业务流程定义数据表。此表和ACT_RE_DEPLOYMENT是多对一的关系，即，一个部署的ba
    包里可能包含多个流程定义文件，每个流程定义文件都会有一条记录在ACT_REPROCDEF表内，每个
    程定义的数据，都会对于ACT_GE_BYTEARRAY表内的一个资源文件和PNG图片文件。和ACT_GE_BY
    EARRAY的关联是通过程序用ACT_GE_BYTEARRAY.NAME与ACT_RE_PROCDEF.NAME_完成的，在
    数据库表结构中没有体现<strong>。 </strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.17.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:747px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">

```



```

        <p>
            <strong>字段名称</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>字段描述</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>数据类型</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>主键</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>为空</strong>
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            <strong>取值说明</strong>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            REV_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            乐观锁
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            int
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            乐观锁
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            CATEGORY_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            分类
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程定义的Namespace就是类别
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        NAME_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        名称
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(255)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        名称
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        KEY_

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        定义的KEY
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(255)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程定义ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        VERSION_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        版本
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        int
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
</tr>

```

```

<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    版本
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DEPLOYMENT_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      部署表ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      部署表ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      RESOURCE_NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      bpmn文件名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(4000)
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    流程bpmn文件名称
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DGRM_RESOURCE_NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      png图片名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(4000)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程图片名称
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DESCRIPTION_
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    描述
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(4000)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    描述
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      HAS_START_FORM_KEY_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      是否存在开始节点formKey
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      tinyint
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        start节点是否存在formKey
    </p>
    <p>
        &nbsp;0否&nbsp;1是
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="199" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            SUSPENSION_STATE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            是否挂起
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            tinyint
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            1 激活 2挂起
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.17.3&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1

```



```

x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="229" style="border:1px solid silver;">
<p>
索引名称
</p>
</td>
<td valign="top" width="222" style="border:1px solid silver;">
<p>
组成字段名称
</p>
</td>
<td valign="top" width="78" style="border:1px solid silver;">
<p>
索引类型
</p>
</td>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
<p>
索引说明
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="229" style="border:1px solid silver;">
<p>
PRIMARY
</p>
</td>
<td valign="top" width="222" style="border:1px solid silver;">
<p>
ID_
</p>
</td>
<td valign="top" width="78" style="border:1px solid silver;">
<p>
Unique
</p>
</td>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
<p>
主键唯一索引
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="229" style="border:1px solid silver;">
<p align="left">
ACT_UNIQ_PROCDEF
</p>
</td>
<td width="222" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p align="left" >
            KEY_, VERSION_
        </p>
    </td>
    <td width="78" style="border:1px solid silver;" >
        <p align="left" >
            Unique
        </p>
    </td>
    <td width="142" style="border:1px solid silver;" >
        <p align="left" >
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>( act_ru_event
subscr )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.18.1&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    没有用到该表~~~ 网上找到的资料~~~不足之处请说明补充 谢谢~~~
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.18.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;

```

```
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          事件ID
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          nvarchar(64)
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
```

```

        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          &nbsp;
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          事件ID
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          REV_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          版本
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          int
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          &nbsp;
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          乐观锁Version
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          EVENT_TYPE_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            事件类型
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            事件类型
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            EVENT_NAME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            事件名称
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            事件名称

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            EXECUTION_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            执行实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            执行实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ACTIVITY_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            活动实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            活动实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            CONFIGURATION_
        </p>
    </td>
    <td width="95" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            配置
        </p>
    </td>

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(255)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        配置
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        CREATED_
    </p>
</td>
    <td width="95" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        是否创建
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        datetime
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        默认值 当前系统时间戳
    </p>
    <p>

```



```

        CURRENT_TIMESTAMP
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.18.3&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="229" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="222" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    组成字段名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="78" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引类型
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引说明
                </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="229" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    PRIMARY
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="222" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    ID_
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

</td>
<td valign="top" width="78" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    Unique
  </p>
</td>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    主键唯一索引
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="229" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_IDX_EVENT_SUBSCR_CONFIG_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="222" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      CONFIGURATION_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="78" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="229" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ACT_FK_EVENT_EXEC
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="222" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      EXECUTION_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="78" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```

```
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</stro
g> <strong>运行时流程执行实例表</strong> <strong>( act_ru_execution )</strong>
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.19.1&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    流程执行记录表。
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    <strong>2.19.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
  </p>
  <p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;" >
    &nbsp;
  </p>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:737px;background-color:#FFFFFF;" >
    <tbody>
      <tr>
        <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;" >
          <p>
            <strong>字段名称</strong>
          </p>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>字段描述</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>数据类型</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>主键</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>为空</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>取值说明</strong>
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

        <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                ID_
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                REV_
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                乐观锁
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                int
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                &nbsp;
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                √
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                乐观锁
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                PROC_INST_ID_
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                流程实例ID
            </p>
        </td>
        <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
            <p>
                nvarchar(64)
            </p>
        </td>
    </tr>

```

```

<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    流程实例ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      BUSINESS_KEY_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      业务主键ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      业务主键ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PARENT_ID_
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    父节点实例ID
  </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    父节点实例ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PROC_DEF_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程定义ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        流程定义ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            SUPER_EXEC_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            SUPER_EXEC_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            SUPER_EXEC_
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ACT_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```



```

        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        节点实例ID即
    </p>
    <p>
        ACT_HI_ACTINST中ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            IS_ACTIVE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            是否存活
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            tinyint
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            是否存活
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            IS_CONCURRENT_
        </p>

```

```

</td>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    是否并行
  </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    tinyint
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    是否为并行(true/false)
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      IS_SCOPE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      IS_SCOPE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      tinyint
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            IS_SCOPE_
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            IS_EVENT_SCOPE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            IS_EVENT_SCOPE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            tinyint
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            IS_EVENT_SCOPE_
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            SUSPENSION_STATE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            是否挂起
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            tinyint
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```



```

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组成字段名称
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引类型
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          索引说明
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          PRIMARY
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          Unique
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          主键唯一索引
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="217" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p align="left" >
            ACT_UNIQ_RU_BUS_KEY
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left" >
            PROC_DEF_ID_ BUSINESS_KEY_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left" >
            ACT_IDX_EXEC_BUSKEY
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left" >
            BUSINESS_KEY_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left" >
            ACT_FK_EXE_PROCINST
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left" >
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_EXE_PARENT
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            PARENT_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_EXE_SUPER
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            SUPER_EXEC_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>

```

```

    </tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</stro
g> <strong>运行时流程人员表</strong> <strong>( act_ru_identitylink )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.20.1&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    任务参与者数据表。主要存储当前节点参与者的信息。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.20.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>

</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段描述</strong>
                </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```



```

</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>数据类型</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>主键</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>为空</strong>
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    <strong>取值说明</strong>
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    ID_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    ID_
  </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(64)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    ID_
  </p>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      REV_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      乐观锁
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      int
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      乐观锁
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      GROUP_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      组ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          组ID
        </p>
      </td>
    </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        TYPE_
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        类型
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        nvarchar(255)
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        &nbsp;
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        √
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        备注7
      </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        USER_ID_
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        用户ID
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            用户ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TASK_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="113" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_DEF_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="142" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程定义ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程定义ID
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong><br />
    2.20.3    </strong><strong>    </strong><strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;   
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="237" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    组成字段名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引类型
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引说明
                </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="217" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    PRIMARY
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="237" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    ID_

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            主键唯一索引
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_IDX_IDENT_LNK_USER
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            USER_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            Unique
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_IDX_IDENT_LNK_GROUP
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            GROUP_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_IDX_ATHRZ_PROCEDEF
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            PROC_DEF_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_TSKASS_TASK
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            TASK_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="217" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_IDL_PROCIINST
        </p>
    </td>
    <td width="237" style="border:1px solid silver;">

```



```
<p align="left" >
  PROC_INST_ID_
</p>
</td>
<td valign="top" width="73" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="115" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</stro
g> <strong>运行时定时任务数据表</strong> <strong>( act_ru_job )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.21.1&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  运行时定时任务数据表。用到网上找的资料 字段描述..
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  <strong>2.21.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
```

```

</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          标识
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          nvarchar(64)
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          &nbsp;
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          标识
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          REV_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          版本
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          int
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          &nbsp;
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          版本
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          TYPE_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            类型
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            类型
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            LOCK_EXP_TIME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            锁定释放时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            锁定释放时间

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            LOCK_OWNER_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            挂起者
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            挂起者
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            EXCLUSIVE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            bit
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```
</p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;   
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      EXECUTION_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      执行实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;   
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      执行实例ID
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PROCESS_INSTANCE_ID_
    </p>
  </td>
  <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      流程实例ID
    </p>
  </td>

```

```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程实例ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        PROC_DEF_ID_
    </p>
</td>
    <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程定义ID
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程定义ID
    </p>
</td>
</tr>

```

```

</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      RETRIES_
    </p>
  </td>
  <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      int
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      EXCEPTION_STACK_ID_
    </p>
  </td>
  <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      异常信息ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>

```



```

<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    异常信息ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      EXCEPTION_MSG_
    </p>
  </td>
  <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      异常信息
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(4000)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      异常信息
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DUEDATE_
    </p>
  </td>
  <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      到期时间
    </p>
  </td>

```

```

<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    datetime
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    到期时间
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      REPEAT_
    </p>
  </td>
  <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      重复
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      重复
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>

```

```

<td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    HANDLER_TYPE_
  </p>
</td>
<td width="104" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    处理类型
  </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(255)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    处理类型
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="189" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      HANDLER_CFG_
    </p>
  </td>
  <td width="104" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(4000)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        标识
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong><br />
2.21.3</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="197" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    组成字段名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引类型
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="118" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引说明
                </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="197" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    PRIMARY
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
                <p>

```

```

        ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        Unique
    </p>
</td>
<td valign="top" width="118" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        主键唯一索引
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td width="197" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_JOB_EXCEPTION
        </p>
    </td>
    <td width="171" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            EXCEPTION_STACK_ID_
        </p>
    </td>
    <td width="100" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td width="118" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.22</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</stro
g><strong>运行时任务节点表</strong><strong>( act_ru_task )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.22.1</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>简要描述</strong>

```

```

</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    行时任务数据表。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    <strong>2.22.2&nbsp;</strong> <strong>&nbsp;</strong> <strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color
#FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段名称</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>字段描述</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>数据类型</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>主键</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    <strong>为空</strong>
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
                <p>

```

```

        <strong>取值说明</strong>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            ID_
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            REV_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            乐观锁
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            int
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```

```

        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        乐观锁
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        EXECUTION_ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        执行实例ID
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        执行实例ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        PROC_INST_ID_
    </p>
</td>
<td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```



```

        流程实例ID
    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程实例ID
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        PROC_DEF_ID_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程定义ID
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        流程定义ID
    </p>

```

```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      NAME_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点定义名称
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点定义名称
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PARENT_TASK_ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      父节点实例ID
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    父节点实例ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DESCRIPTION_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点定义描述
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(4000)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点定义描述
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      TASK_DEF_KEY_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      节点定义的KEY
    </p>

```

```

</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    nvarchar(255)
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    √
  </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    任务定义的ID
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      OWNER_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      实际签收人
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      拥有者（一般情况下为空，只有在委托时才有值）
    </p>
  </td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ASSIGNEE_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      签收人或委托人
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(255)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      √
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      签收人或委托人
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      DELEGATION_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      委托类型
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      nvarchar(64)
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          备注8
        </p>
      </td>
    </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        PRIORITY_
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        优先级别
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        int
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        &nbsp;
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        √
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        优先级别, 默认为: 50
      </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        CREATE_TIME_
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
      <p>
        创建时间
      </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            创建时间
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            DUE_DATE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            过期时间
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            datetime
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            耗时
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            SUSPENSION_STATE_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            是否挂起
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            int
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            1代表激活 2代表挂起
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong><br />
    2.22.3&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>索引说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;height:246px;background-color:#FFFFFF;" >
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="197" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    索引名称
                </p>
            </td>
            <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
                <p>
                    组成字段名称

```



```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    索引类型
  </p>
</td>
<td valign="top" width="118" style="border:1px solid silver;">
  <p>
    索引说明
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" width="197" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      PRIMARY
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      ID_
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      Unique
    </p>
  </td>
  <td valign="top" width="118" style="border:1px solid silver;">
    <p>
      主键唯一索引
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="197" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      ACT_IDX_TASK_CREATE
    </p>
  </td>
  <td width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      CREATE_TIME_
    </p>
  </td>
  <td width="100" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td width="118" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="197" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_TASK_EXE
        </p>
    </td>
    <td width="171" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            EXECUTION_ID_
        </p>
    </td>
    <td width="100" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td width="118" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="197" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_TASK_PROCIINST
        </p>
    </td>
    <td width="171" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td width="100" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td width="118" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="197" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            ACT_FK_TASK_PROCDEF
        </p>
    </td>
    <td width="171" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p align="left">
            PROC_DEF_ID_
        </p>
    </td>
    <td width="100" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td width="118" style="border:1px solid silver;">
        <p align="left">
            &nbsp;
        </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</stro
g><strong>运行时流程变量数据表</strong><strong>( act_ru_variable )</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.23.1&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>简要描述</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    运行时流程变量数据表。
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    <strong>2.23.2&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>表结构说明</strong>
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
    &nbsp;

```

```

</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1
x solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;w
dth:728px;background-color:#FFFFFF;">
  <tbody>
    <tr>
      <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段名称</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>字段描述</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>数据类型</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>主键</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>为空</strong>
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          <strong>取值说明</strong>
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          ID_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          nvarchar(64)
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          &nbsp;
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          主键标识
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          REV_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          乐观锁
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          int
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          &nbsp;
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          √
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          乐观锁
        </p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
          TYPE_
        </p>
      </td>
      <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">

```

```

        <p>
            类型
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            备注9
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            NAME_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            名称
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(255)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            变量名称
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            EXECUTION_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            执行实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            执行的ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            PROC_INST_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>

```

```

        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            流程实例ID
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TASK_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点实例ID
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(64)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            节点实例ID(Local)
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            BYTEARRAY_ID_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            字节表ID

```



```

    </p>
</td>
<td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        nvarchar(64)
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
<td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
<td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        字节表的ID
    </p>
    <p>
        (ACT_GE_BYTEARRAY)
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        DOUBLE_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        DOUBLE_
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        float
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        &nbsp;
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
    <p>
        √
    </p>
</td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
    <p>

```

```

        存储变量类型为Double
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            LONG_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            LONG_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            numeric(19)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            &nbsp;
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            √
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="208" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            存储变量类型为long
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" width="170" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TEXT_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="123" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            TEXT_
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="132" style="border:1px solid silver;">
        <p>
            nvarchar(4000)
        </p>
    </td>
    <td valign="top" width="47" style="border:1px solid silver;">
        <p>

```


2.23.3 索引说明

</p>

<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">

</p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;border:1px solid silver;color:#000000;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;width:728px;height:246px;background-color:#FFFFFF;">

<tbody>

<tr>

<td valign="top" width="197" style="border:1px solid silver;">

<p>

索引名称

</p>

</td>

<td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">

<p>

组成字段名称

</p>

</td>

<td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">

<p>

索引类型

</p>

</td>

<td valign="top" width="118" style="border:1px solid silver;">

<p>

索引说明

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="top" width="197" style="border:1px solid silver;">

<p>

PRIMARY

</p>

</td>

<td valign="top" width="171" style="border:1px solid silver;">

<p>

ID_

</p>

</td>

<td valign="top" width="100" style="border:1px solid silver;">

<p>

Unique

</p>

</td>

<td valign="top" width="118" style="border:1px solid silver;">

<p>

主键唯一索引

</p>

</td>

</tr>

```

<tr>
  <td width="197" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      ACT_IDX_VARIABLE_TASK_ID
    </p>
  </td>
  <td width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      TASK_ID_
    </p>
  </td>
  <td width="100" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td width="118" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="197" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      ACT_FK_VAR_EXE
    </p>
  </td>
  <td width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      EXECUTION_ID_
    </p>
  </td>
  <td width="100" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td width="118" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="197" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      ACT_FK_VAR_PROCIINST
    </p>
  </td>
  <td width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      PROC_INST_ID_
    </p>
  </td>

```

```

</td>
<td width="100" style="border:1px solid silver;">
  <p align="left">
    &nbsp;
  </p>
</td>
<td width="118" style="border:1px solid silver;">
  <p align="left">
    &nbsp;
  </p>
</td>
</tr>
<tr>
  <td width="197" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      ACT_FK_VAR_BYTEARRAY
    </p>
  </td>
  <td width="171" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      BYTEARRAY_ID_
    </p>
  </td>
  <td width="100" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>
  <td width="118" style="border:1px solid silver;">
    <p align="left">
      &nbsp;
    </p>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  &nbsp;
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color #FFFFFF;">
  备注:
</p>
<p align="left" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color:#FFFFFF;">
  备注1: 行为类型。值为下列内容中的一种:
</p>
<p align="left" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color:#FFFFFF;">
  AddUserLink、 DeleteUserLink、 AddGroupLink、 DeleteGroupLink、 AddComment
  AddAttachment、 DeleteAttachment
</p>
<p style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13.92px;background-color

```

