

Nginx 支持模块的安装及描述

作者: [elijah](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1469108846714>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<div style="font-size: 14px; widows: auto; color: #333333; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; line-height: 1.8; background-color: #f8f8f8;"><strong style="background-color: inherit; font-size: 1.6rem;">摘要

<div style="background-color: inherit; color: #666666; font-size: 1.4rem;">Nginx包含如此多功能模块怎么能不让人心动呢，模块越多一般说明Nginx涵盖的功能也就也全面。Nginx的模块可以述为：核心、标准、可选、邮件和第三方的模块。有时，为了实现功能的最优化，我们会选择开启或用部分Nginx的功能，这里也提供了开启和禁用Nginx相关模块的方法和命令。如果要学会Nginx的块应用那么就需要了解这些模块究竟是何作用，这样才能有的放矢。</div>

</div>

<div style="widows: auto; color: #3d464d; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; font-size: 1.6rem;">

<div style="background-color: inherit;">

<h1 style="background-color: inherit; font-size: 3rem;">安装模块</h1>

<p style="margin: 5px 0px; background-color: #f0f0f0; color: #555555; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">Nginx块必须在编译时就进行选择，目前不支持在运行时进行模块选择。</p>

<p style="margin: 5px 0px; background-color: #f0f0f0; color: #555555; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">在编译，可以通过命令 <code style="font-family: Monaco, Consolas, Courier, 'Lucida Console', monospace; color: #777777; background-color: #fdf6e3;">./configure --help</code> 行所提供的配置脚本来查看所有支持的编译选项列表（包含可选模块）。</p>

<p style="margin: 5px 0px; background-color: #f0f0f0; color: #555555; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;"> </p>

<h1 style="background-color: inherit; font-size: 3rem;">Nginx 核心模块</h1>

<p style="margin: 5px 0px; background-color: #f0f0f0; color: #555555; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">这些模块是必须的。</p>

<table style="font-size: 14px; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; margin-bottom: 1px; color: #444444; background-color: inherit;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"><tbody style="background-color: inherit;">

<tr style="background-color: inherit;"><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">名称</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">说明</th></tr>

<tr style="background-color: inherit;">

<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">Main</td>

<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">配置错误日志、进程权限等。</td>

</tr>

<tr style="background-color: inherit;">

<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">Events</td>

```

<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">配置epoll、kqueue select、poll等。 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="background-color: inherit; font-size: 3rem;"><span style="background-color: inherit; font-size: 14pt;">标准 HTTP 模块</span></h1>
<p style="margin: 5px 0px; background-color: #f0f0f0; color: #555555; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">这些模块是默认均被编译进去的，除非通过<code style="font-family: Monaco, Consolas, Courier, 'Lucida Console', monospace; color: #777777; background-color: #fdf6e3;">configure</code>明确地用它们。 </p>
<table style="font-size: 14px; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; margin-bottom: 1px; color: #444444; background-color: inherit;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody style="background-color: inherit;">
<tr style="background-color: inherit;"><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">名称</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">说明</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">版本</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">禁用选项</th></tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpCoreModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Core</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">控制端口、location 错误页、别名和其他必要配置。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpAccessModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Access</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">基于客户端IP地址允许/拒绝Http请求。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_access_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">

```

```
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpAuthBasicModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: 4466bb;">Auth Basic</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">Basic HTTP 认证。 <td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_auth_basic_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpAutoindexModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Auto Index</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">自动为没有索引页面目录生成文件列表。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_autoindex_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpBrowserModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Browser</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">翻译"User-Agent" 符号。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.4.3</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_browser_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpCharsetModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Charset</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">对Web页面重新编。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_charset_module</td>
```

```

</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpEmptyGifModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color:
4466bb;">Empty GIF</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">在内存中生成一个高
像素、宽1像素的GIF图片，并对外提供服务。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.3.10</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_empt
y_gif_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpFastcgiModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4
66bb;">FastCGI</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">提供对FastCGI的支
。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_fast
gi_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpGeoModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #446
bb;">Geo</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">通过IP地址的键值对
设置配置参数。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.1.17</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_geo
module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpGzipModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #446
bb;">Gzip</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持使用Gzip压缩
应内容。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi

```

```

-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_gzip
module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpHeadersModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #
466bb;">Headers</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">可以设定任意的HTT
响应头。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpIndexModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #44
6bb;">Index</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">控制将哪些文件作为
引页面。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpLimitReqModuleChs&action=edit&redlink=1" style=
background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Limit Requests</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">限定客户端创建连接
频率。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.7.20</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_limit
req_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpLimitZoneModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color:
4466bb;">Limit Zone</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">限定客户端同时建立
接的最大数。从1.1.8起不再推荐使用，建议使用 Limit Conn。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.5.6</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi

```

```
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_limit
zone_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpLimitConnModuleChs&action=edit&redlink=1" styl
="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Limit Conn</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">通过配置参数限定客
端的最大并发连接数。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_limit
conn_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpLogModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466
bb;">Log</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">可以定制访问日志。
</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpMapModuleChs&action=edit&redlink=1" style="ba
ckground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Map</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">以键值对的方式设定
意配置参数。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.3.16</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_map
module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpMemcachedModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; colo
r: #4466bb;">Memcached</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持Memcached。<
td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
```

```
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_me
cached_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpProxyModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #44
66bb;">Proxy</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">代理上级服务器。 </
d>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_pro
xy_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpRefererModuleChs&action=edit&redlink=1" style="
ackground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Referer</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">基于<code style="f
nt-family: Monaco, Consolas, Courier, 'Lucida Console', monospace; color: #777777; backgrou
d-color: #fdf6e3;">Referer</code>HTTP请求头对请求进行过滤。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_refe
rer_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpRewriteModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4
66bb;">Rewrite</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">使用正则表达式对请
进行重写。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_rewr
te_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpScgiModuleChs&action=edit&redlink=1" style="bac
ground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">SCGI</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持SCGI协议。 </t
```



```

>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.8.42</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_scgi
module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpSplitClientsModuleChs&action=edit&redlink=1" styl
="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Split Clients</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">基于某些条件将客户
分类。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.8.37</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_split
clients_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpSsiModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466
b;">SSI</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持服务器端的inclu
e。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_ssi_
odule</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpUpstreamModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color:
4466bb;">Upstream</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持负载均衡。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_upst
eam_ip_hash_module (ip_hash directive only)</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpUseridModuleChs&action=edit&redlink=1" style="b
ckground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">User ID</a></td>

```

```

<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">发行用户身份标识cookie。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_userd_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpUwsgiModuleChs&amp;action=edit&amp;redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">uWSGI</a> </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持uWSGI协议。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.8.40</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--without-http_uwsgi_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=X-accelChs&amp;action=edit&amp;redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">X-Accel</a> </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">类X-Sendfile模块。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="background-color: inherit; font-size: 3rem;"><span style="background-color: inherit; font-size: 14pt;">可选 HTTP 模块</span> </h1>
<p style="margin: 5px 0px; background-color: #f0f0f0; color: #555555; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">下面的块必须在编译时为&nbsp;&nbsp;&nbsp;<code style="font-family: Monaco, Consolas, Courier, 'Lucida Console' monospace; color: #777777; background-color: #fdf6e3;">configure</code>&nbsp;&nbsp;&nbsp;明确地定相应的启用选项。 </p>
<table style="font-size: 14px; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; margin-bottom: 1px; color: #444444; background-color: inherit;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody style="background-color: inherit;">
<tr style="background-color: inherit;"><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">名称</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">说明</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"

```

```
版本</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">启用选项</th></tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpAdditionModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Addition</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">可以为页面追加文本</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_additio_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpDegradationModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Degradation</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">允许当剩余内存较低对某些位置的请求返回 204 或 404 状态码。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.8.25</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_degradation_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpPerlModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Embedded Perl</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">允许在配置文件中使 Perl。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.3.21</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_perl_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpFlvModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">FLV</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持 Flash视频(Flash Streaming Video)。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"></td>
```

```
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.4.7</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_flv_mo
ule</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpGeoipModuleChs&action=edit&redlink=1" style="b
ckground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">GeoIP</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">根据来自 <a h
ef="http://www.maxmind.com/" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #446
bb;">MaxMind</a> 的 GeoIP 二进制文件中的信息创建变量。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.8.6, 0.7.63</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_geoip_
odule</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=GooglePerftoolsModuleChs&action=edit&redlink=1" sty
e="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Google Perftools</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持 Google 性能
具。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.6.29</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-google_perf
ools_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpGzipStaticModuleChs&action=edit&redlink=1" styl
="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Gzip Precompression</a></t
>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">提供预压缩的静态文
。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.6.23</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_gzip_sta
ic_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpImageFilterModuleChs&action=edit&redlink=1" styl
="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Image Filter</a></td>
```

```
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持使用 Libgd 对片进行变换。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.7.54</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_image_filter_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpMp4ModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">MP4</a> </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">允许对 mp4 流进行址。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">1.1.3, 1.0.7</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_mp4_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpRandomIndexModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Random Index</a> </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">允许使目录索引随机。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.7.15</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_random_index_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpRealipModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Real IP</a> </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">允许将 nginx 作为端服务器。 </td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.3.8</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_realip_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
```

```

nginx.org/HttpSecureLinkModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color:
#4466bb;">Secure Link</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">允许通过密钥保护指
的文件。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.7.18</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_secure_l
nk_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpSslModuleChs&action=edit&redlink=1" style="back
ground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">SSL</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持 HTTPS/SSL。</
td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_ssl_mo
ule</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/HttpStubStatusModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color:
#4466bb;">Stub Status</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">提供查看服务器统计
信息的能力。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.1.18</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_stub_st
tus_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=HttpSubModuleChs&action=edit&redlink=1" style="bac
ground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Substitution</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">可以替换页面中的文
。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_sub_m
odule</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">

```

```

<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpDavModuleChs" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">WebDAV</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">支持 WebDAV 穿透</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.3.38</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_dav_module</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpXsltModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">XSLT</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">允许对页面使用 XSLT 进行后处理。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">0.7.8</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-http_xslt_module</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="background-color: inherit; font-size: 3rem;"><span style="background-color: inherit; font-size: 14pt;">邮件模块</span></h1>
<table style="font-size: 14px; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; margin-bottom: 1px; color: #444444; background-color: inherit;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody style="background-color: inherit;">
<tr style="background-color: inherit;"><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">名称</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">说明</th><th style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">配置参数</th></tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=MailCoreModuleChs&action=edit&redlink=1" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Core</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">使 Nginx 能够处理/IMAP、POP3、SMTP协议。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; min-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-mail<br style="background-color: inherit;" />--without-mail_pop3_module<br style="background-color: inherit;" />--without-mail_imap_module<br style="background-color: inherit;" />--without-mail_smtp_module</td>

```

```
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=MailAuthModuleChs&action=edit&redlink=1" style="ba
kground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Auth</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">使用 Nginx 为邮件
务进行认证。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=MailProxyModuleChs&action=edit&redlink=1" style="ba
kground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Proxy</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">使 Nginx 能够代理 I
AP、POP3、SMTP协议。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="background-color: inherit;">
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki
nginx.org/index.php?title=MailSslModuleChs&action=edit&redlink=1" style="back
ground-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">SSL</a></td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">该模块可以让 POP3/
MAP/SMTP 使用 SSL/TLS。</td>
<td style="word-break: break-all; border: 1px solid #999999; padding: 5px 16px 5px 12px; mi
-height: 25px; min-width: 25px; height: 25px; background-color: inherit;">--with-mail_ssl_mo
ule</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="background-color: inherit; font-size: 3rem;"><span style="background-color: inhe
it; font-size: 14pt;">第三方模块和补丁</span></h1>
<p style="margin: 5px 0px; background-color: #f0f0f0; color: #555555; font-family: 'Lucida Gr
nde', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px;">请参考
录<a href="http://wiki.nginx.org/3rdPartyModulesChs" style="background-color: inherit; curs
r: pointer; color: #4466bb; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB',
Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif;">第三方模块</a>。</p>
<h1 style="background-color: inherit; font-size: 3rem;"><span style="background-color: inhe
it; font-size: 14pt;">参考</span></h1>
<ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; background-color: inherit;">
<li style="background-color: inherit;">
<p style="margin: 5px 0px; background-color: inherit;"><a href="http://wiki.nginx.org/Modu
esByExample" style="background-color: inherit; cursor: pointer; color: #4466bb;">Module ind
x by example</a></p>
</li>
<li style="background-color: inherit;">
```


[Configuration Reference](http://wiki.nginx.org/ConfigurationReference)

[Module comparison matrix with other servers](http://wiki.nginx.org/ModuleComparisonMatrix)

[Feature Requests and bug reports](http://trac.nginx.org/nginx)

[Getting Started](http://wiki.nginx.org/GettingStarted)

[Configuration Cookbook](http://wiki.nginx.org/ConfigurationCookbook)

[Index of all Directives](http://wiki.nginx.org/DirectiveIndex)

From: <http://wiki.nginx.org/ModulesChs>

原文地址: <http://wiki.nginx.org/ModulesChs>

摘要

Nginx包含如此多的功能模块怎么能不让人心动呢，模块越多一般说明Nginx涵盖的功能也就也全面。Nginx的模块可以描述为：核心、标准、可选、邮件和第三方的模块。有时，为了实现能的最优化，我们会选择开启或禁用部分Nginx的功能，这里也提供了开启和禁用Nginx相关模块的法和命令。如果要学会Nginx的模块应用那么就需要了解这些模块究竟是何作用，这样才能有的放矢

```
nt-size: 1.6rem; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft
aHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; word-wrap: break-word; color: #3d
64d; line-height: 30px; margin-top: 30px;">
<div class="BlogContent" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;
>
<h1 style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 3rem;"><s
an style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; font-size:
4pt;">安装模块</span></h1>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 1em;
margin-top: 1em; margin-left: 1em; unicode-bidi: embed; color: #555555; font-family: 'Lucida
Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-he
ght: 17.28px; background-color: #f0f0f0;">Nginx 模块必须在编译时就进行选择，目前不支持在
行时进行模块选择。 </p>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 1em;
margin-top: 1em; margin-left: 1em; unicode-bidi: embed; color: #555555; font-family: 'Lucida
Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-he
ght: 17.28px; background-color: #f0f0f0;">在编译时，可以通过命令 <code style="box-siz
ng: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-radius: 3px; padding: 2px; color:
777777; background: #fdf6e3;">./configure --help</code>&nbsp;运行所提供的配置脚本来查
所有支持的编译选项列表（包含可选模块）。 </p>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 1em;
margin-top: 1em; margin-left: 1em; unicode-bidi: embed; color: #555555; font-family: 'Lucida
Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-he
ght: 17.28px; background-color: #f0f0f0;">&nbsp;</p>
<h1 style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 3rem;"><s
an style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; font-size:
4pt;">Nginx 核心模块</span></h1>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 1em;
margin-top: 1em; margin-left: 1em; unicode-bidi: embed; color: #555555; font-family: 'Lucida
Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-he
ght: 17.28px; background-color: #f0f0f0;">这些模块是必须的。 </p>
<table style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-collapse: co
lapse; border-spacing: 1px; font-size: 14px; color: #444444; display: block; overflow-x: auto; m
x-width: 100%;">
<tbody style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><th style="box-sizin
: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc;
margin: 0px; unicode-bidi: embed;">名称</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-hig
light-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bid
: embed;">说明</th></tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/CoreModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-hig
light-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino
ans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; t
xt-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Main</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">配置错误日
、进程、权限等。 </td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
```

```
p://wiki.nginx.org/EventsModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Events</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">配置epoll、queue、select、poll等。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 3rem;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; font-size: 4pt;">标准 HTTP 模块</span></h1>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; margin-left: 1em; unicode-bidi: embed; color: #555555; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.28px; background-color: #f0f0f0;">这些模块是默认均被编译进去的，除非通过<code style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-radius: 3px; padding: 2px; color: #777777; background: #fdf6e3;">configure</code>明确地禁用它们。</p>
<table style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 1px; font-size: 14px; color: #444444; display: block; overflow-x: auto; max-width: 100%;">
<tbody style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">名称</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">说明</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">版本</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">禁用选项</th></tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpCoreModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Core</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">控制端口、location、错误页、别名和其他必要配置。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-http</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpAccessModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border:
```

```

none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Access</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">基于客户端
地址允许/拒绝HttpRequest。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_access_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpAuthBasicModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webki
-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial,
Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; bor
er: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Auth Basic</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">Basic HTTP
认证。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_auth_basic_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpAutoindexModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webk
t-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial,
Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; bor
er: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Auto Index</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">自动为没有
引页面的目录生成文件列表。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_autoindex_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpBrowserModuleChs&action=edit&redlink=1
rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0
x; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti,
'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466
b; transition: color 0.3s;">Browser</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:

```

```
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">翻译"User-Agent" 字符串。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.4.3</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_browser_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpCharsetModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Charset</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">对Web页面新编码。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_charset_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpEmptyGifModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Empty GIF</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">在内存中生成一个高1像素、宽1像素的GIF图片，并对外提供服务。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.3.10</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_empty_gif_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpFastcgiModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">FastCGI</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">提供对FastCGI的支持。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>
```

```
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_fastcgi_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpGeoModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap
highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hirag
no Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: no
e; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Geo</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">通过IP地址
键值对来设置配置参数。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.1.17</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_geo_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpGzipModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap
highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hirag
no Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: no
e; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Gzip</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持使用Gzi
压缩响应内容。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_gzip_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpHeadersModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap
ap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'H
ragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border:
none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Headers</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">可以设定任
的HTTP响应头。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>
```

```
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpIndexModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-ta
-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hir
gino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border:
one; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Index</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">控制将哪些
件作为索引页面。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td

</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpLimitReqModuleChs&action=edit&redlink=
" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline:
px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHei
i, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #446
bb; transition: color 0.3s;">Limit Requests</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">限定客户端
建连接的频率。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.7.20</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_limit_req_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpLimitZoneModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webki
-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial,
Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; bor
er: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Limit Zone</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">限定客户端
时建立连接的最大数。从1.1.8起不再推荐使用，建议使用 Limit Conn。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.5.6</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_limit_zone_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
```

```
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpLimitConnModuleChs&action=edit&redlink
1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline:
px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHei
i, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #446
bb; transition: color 0.3s;">Limit Conn</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">通过配置参
限定客户端的最大并发连接数。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_limit_conn_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpLogModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-ighl
highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragi
o Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: non
; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Log</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">可以定制访
日志。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpMapModuleChs&action=edit&redlink=1" re
="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px;
ont-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, '
enQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb;
transition: color 0.3s;">Map</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">以键值对的
式设定任意配置参数。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.3.16</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_map_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpMemcachedModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -we
kit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Aria
```



```
, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Memcached</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持Memcached。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_memcached_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpProxyModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Proxy</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">代理上级服务器。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_proxy_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpRefererModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Referer</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">基于<code style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-radius: 3px; padding: 2px; color: #777777; background: #fdf6e3;">Referer</code>HTTP请求头对请求进行过滤。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_referer_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpRewriteModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-
```

```
ap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Rewrite</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">使用正则表式对请求进行重写。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_rewrite_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpScgiModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">SCGI</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持SCGI协作。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.8.42</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_scgi_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpSplitClientsModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Split Clients</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">基于某些条将客户端分类。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.8.37</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_split_clients_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpSsiModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">SSI</a></td>
```

```
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持服务器的include。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_ssi_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpUpstreamModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Upstream</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持负载均衡。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_upstream_ip_hash_module (ip_hash directive only)</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpUseridModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">User ID</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">发行用户身标识cookie。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-htp_userid_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpUwsgiModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">uWSGI</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
```

```
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持uWSGI
议。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.8.40</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--without-ht
p_uwsgi_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=X-accelChs&action=edit&redlink=1" rel="nofoll
w" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-famil
: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi
Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition:
color 0.3s;">X-Accel</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">类X-Sendfil
模块。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td

</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 3rem;"><s
an style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; font-size:
4pt;">可选 HTTP 模块</span> </h1>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 1em;
margin-top: 1em; margin-left: 1em; unicode-bidi: embed; color: #555555; font-family: 'Lucida
Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-he
ght: 17.28px; background-color: #f0f0f0;">下面的模块必须在编译时为 <code style="box-
izing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-radius: 3px; padding: 2px; color:
#777777; background: #fdf6e3;">configure</code>&nbsp;明确地设定相应的启用选项。 </p>
<table style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-collapse: co
lapse; border-spacing: 1px; font-size: 14px; color: #444444; display: block; overflow-x: auto; m
x-width: 100%;">
<tbody style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><th style="box-sizin
: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc;
margin: 0px; unicode-bidi: embed;">名称</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-hig
light-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bid
: embed;">说明</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;
adding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">版本</th><th
style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">启用选项</th></tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpAdditionModuleChs&action=edit&redlink=
" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline:
```

```
px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHei
i, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #446
bb; transition: color 0.3s;">Addition</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">可以为页面
加文本。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;  </td

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
ddition_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"> <a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpDegradationModuleChs&action=edit&redli
k=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outli
e: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', S
Heiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color:
4466bb; transition: color 0.3s;">Degradation</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">允许当剩余
存较低时对某些位置的请求返回 204 或 404 状态码。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.8.25</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
egradation_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"> <a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpPerlModuleChs&action=edit&redlink=1" rel
"nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; fo
t-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'We
QuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; tr
nsition: color 0.3s;">Embedded Perl</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">允许在配置
件中使用 Perl。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.3.21</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
erl_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"> <a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpFlvModuleChs&action=edit&redlink=1" rel=
nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; fon
t-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'We
QuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; tr
```

```
nsition: color 0.3s;">FLV</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持 Flash
频(Flash Streaming Video)。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.4.7</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
v_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpGeoipModuleChs&action=edit&redlink=1" r
l="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px;
ont-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, '
enQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb;
transition: color 0.3s;">GeoIP</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">根据来自&n
sp;<a href="http://www.maxmind.com/" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-ta
-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hir
gino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border:
one; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">MaxMind</a>&nbsp;的 G
oIP 二进制文件中的信息创建变量。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.8.6, 0.7.63
/td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
eoip_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=GooglePerftoolsModuleChs&action=edit&redlin
=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline
0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', ST
eiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4
66bb; transition: color 0.3s;">Google Perftools</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持 Google
性能工具。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.6.29</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-goog
e_perftools_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpGzipStaticModuleChs&action=edit&redlink
1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline:
```

```
px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHei
i, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #446
bb; transition: color 0.3s;">Gzip Precompression</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">提供预压缩
静态文件。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.6.23</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
zip_static_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpImageFilterModuleChs&action=edit&redlin
=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline
0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', ST
eiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4
66bb; transition: color 0.3s;">Image Filter</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持使用 Lib
d 对图片进行变换。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.7.54</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
mage_filter_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpMp4ModuleChs&action=edit&redlink=1" re
="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px;
ont-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, '
enQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb;
transition: color 0.3s;">MP4</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">允许对 mp4
流进行寻址。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">1.1.3, 1.0.7<
td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http
mp4_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpRandomIndexModuleChs&action=edit&redl
nk=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outl
ine: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei',
THeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color:
```

```
#4466bb; transition: color 0.3s;">Random Index</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">允许使目录
引随机化。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.7.15</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
andom_index_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpRealipModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-t
p-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hi
agino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border:
none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Real IP</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">允许将 nginx
作为后端服务器。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.3.8</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
ealip_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/HttpSecureLinkModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webk
t-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial,
Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; bor
er: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Secure Link</a> </td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">允许通过密
保护指定的文件。 </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.7.18</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_
ecure_link_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpSslModuleChs&action=edit&redlink=1" rel=
nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; fon
-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'We
QuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; tr
nsition: color 0.3s;">SSL</a> </td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持 HTTPS/
SL。 </td>
```



```
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_sl_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpStubStatusModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Stub Status</a></td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">提供查看服务器统计信息的能力。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.1.18</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_tub_status_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpSubModuleChs&amp;action=edit&amp;redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Substitution</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">可以替换页中的文本。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_ub_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/HttpDavModuleChs" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">WebDAV</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">支持 WebDAV 穿透。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.3.38</td>
```

```

<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_av_module</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=HttpXsltModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'We QuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">XSLT</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">允许对页面用 XSLT 进行后处理。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">0.7.8</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-http_xslt_module</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 3rem;"><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; font-size: 4pt;">邮件模块</span></h1>
<table style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-collapse: collapse; border-spacing: 1px; font-size: 14px; color: #444444; display: block; overflow-x: auto; max-width: 100%;">
<tbody style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">名称</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">说明</th><th style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 4px 8px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed;">配置参数</th>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="http://wiki.nginx.org/index.php?title=MailCoreModuleChs&action=edit&redlink=1" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; font-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'We QuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">Core</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">使 Nginx 能处理/代理 IMAP、POP3、SMTP协议。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-mail_br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;" />--without-mail_pop_module<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;" />--without-mail_imap_module<br style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;" />--without-mail_smtp_module</td>

```

```
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=MailAuthModuleChs&action=edit&redlink=1" re
="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px;
ont-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, '
enQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb;
transition: color 0.3s;">Auth</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">使用 Nginx
邮件服务进行认证。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=MailProxyModuleChs&action=edit&redlink=1" re
="nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px;
ont-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, '
enQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb;
transition: color 0.3s;">Proxy</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">使 Nginx 能
代理 IMAP、POP3、SMTP协议。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;"><a href="ht
p://wiki.nginx.org/index.php?title=MailSslModuleChs&action=edit&redlink=1" rel=
nofollow" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; fon
t-family: 'Lantinghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'We
QuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif; border: none; text-decoration: none; color: #4466bb; tr
nsition: color 0.3s;">SSL</a></td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">该模块可以让
POP3/IMAP/SMTP 使用 SSL/TLS。</td>
<td style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 2px; border:
1px solid #cccccc; margin: 0px; unicode-bidi: embed; border-collapse: collapse;">--with-mail_
ssl_module</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1 style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 3rem;"><s
an style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; font-size:
4pt;">第三方模块和补丁</span></h1>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 1em;
margin-top: 1em; margin-left: 1em; unicode-bidi: embed; color: #555555; font-family: 'Lucida
Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-he
```

ght: 17.28px; background-color: #f0f0f0;">请参考目录第三方模块。 </p>

<h1 style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 3rem;">参考</h1>

<ul style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 8px 15px; margin: 0px 0px 0px 30px;">

<li style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">

<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Module index by example</p>

<li style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">

<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Configuration Notation Reference</p>

<li style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">

<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Module comparison matrix with other servers</p>

<li style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">

<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Feature Requests and bug reports</p>

<li style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">

<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Getting Started</p>

<li style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">

<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Configuration Cookbook</p>

<li style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px;">

```
px;" >
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;
> <a href="http://wiki.nginx.org/DirectiveIndex" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; -we
kit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; border: none; text-decoration: none; color: #
466bb; transition: color 0.3s;">Index of all Directives</a> </p>
</li>
</ul>
<p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 16px;
> From: <a href="http://wiki.nginx.org/ModulesChs" target="_self" rel="nofollow" style="bo
x-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; border: none; text-deco
ation: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">http://wiki.nginx.org/ModulesChs</a> </
>
</div>
</div>
<div class="blog-copyright" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transpare
t; font-size: 14px; color: #999999; margin-top: 30px; margin-bottom: 10px; font-family: 'Lanti
ghei SC', 'Open Sans', Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', STHeiti, 'WenQuanYi Micro
ei', SimSun, sans-serif;">原文地址: <a href="http://wiki.nginx.org/ModulesChs" target="_blan
" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: 0px; border: non
; text-decoration: none; color: #4466bb; transition: color 0.3s;">http://wiki.nginx.org/Modules
hs</a> </div>
```