



链滴

linux下自动重启动tomcat脚本

作者: [Angonger](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1469606750627>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

目前已经有一个简单范本

```
#!/bin/sh
pid=`ps aux | grep tomcat | grep -v grep | grep -v retomcat | awk '{print $2}'`
echo $pid
if [ -n "$pid" ]
then
{
echo =====shutdown=====
/usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
sleep 2
pid=`ps aux | grep tomcat | grep -v grep | grep -v retomcat | awk '{print $2}'`
if [ -n "$pid" ]
then
{
sleep 2
echo =====kill tomcat begin=====
echo $pid
kill -9 $pid
echo =====kill tomcat end=====
}
fi
sleep 2
echo =====startup.sh=====
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
}
else
echo =====startup.sh=====
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
fi
```

```
#!/bin/sh
pid=`ps aux | grep tomcat | grep -v grep | grep -v retomcat | awk '{print $2}'`
echo $pid
if [ -n "$pid" ]
then
{
echo =====shutdown=====
/usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
sleep 2
pid=`ps aux | grep tomcat | grep -v grep | grep -v retomcat | awk '{print $2}'`
if [ -n "$pid" ]
then
{
sleep 2
echo =====kill tomcat begin=====
echo $pid
kill -9 $pid
echo =====kill tomcat end=====
}
fi
sleep 2
echo =====startup.sh=====
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
}
else
echo =====startup.sh=====
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
```

fi

@88250 原谅我还是感觉图更好 🤔laughing

目前遇到的问题是：这个脚本只能处理单个的tomcat情况，因为要tomcat路径是死的，假设有多个tomcat在跑，就需要C+V创建多个脚本加到定时job进行执行了。

有木有好的想法解决这个问题呢？我的想法是新建两个sh来统一运行所有tomcat的start、stop脚本。

<hr style="height:3px;border:none;border-top:3px double red;"/>PS: (补充说明) 可以尽量把tomcat命名的有规律些，比如tomcat-*-*，这样你如果需要全部干掉之类的或者启动之类的可以在tomcat - [name1 name2 name3 name4] 数组的形式启动所有的tomcat了。