

xml报错求帮助

作者: [qingshou258](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1470023064525>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

一直说xml有问题，但是检查N边。并未发现问题呀。。。求帮助

applicationContext24.xml内容如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dt
/spring-beans.dtd">
<beans>
  <!-- Service object: Hibernate implementation -->
  <bean id="kwmisRepService" parent="txProxyTemplate">
    <property name="target">
      <bean class="com.mrg.kwmis.workflat.biz.service.impl.KwmisKtKjReportServiceImpl">
        <property name="kjReportDAO"><ref bean="kjReportDAO" /></property>
        <property name="commonDAO"><ref bean="commonDAO"/></property>
      </bean>
    </property>
  </bean>
  <bean id="kjReportDAO" class="com.mrg.kwmis.workflat.biz.dao.impl.KwmisKtKjReport
aolImpl">
    <property name="sessionFactory"><ref bean="sessionFactory" /></property>
  </bean>

  <bean id="identifyingCodeService" parent="txProxyTemplate">
    <property name="target">
      <bean class="com.mrg.kwmis.workflat.biz.service.impl.IdentifyingCodeServiceImpl">
        <property name="identifyingCodeDAO"><ref bean="identifyingCodeDAO" /></pr
perty>
      </bean>
    </property>
  </bean>
  <bean id="identifyingCodeDAO" class="com.mrg.kwmis.workflat.biz.dao.impl.Identifyin
CodeDaolImpl">
    <property name="sessionFactory"><ref bean="sessionFactory" /></property>
  </bean>
</beans>
```

报错信息如下：

```
信息: validateJarFile(D:\soft\tomcat 5.0.24\webapps\ROOT\WEB-INF\lib\servlet-api.jar) - jar no
loaded. See Servlet Spec 2.3, section 9.7.2. Offending class: javax/servlet/Servlet.class
-20160801-11:37:59 main org.springframework.orm.hibernate3.support.OpenSessionInViewFil
er Initializing filter 'hibernateFilter'
-20160801-11:37:59 main org.springframework.core.CollectionFactory JDK 1.4+ collections av
ilable
-20160801-11:37:59 main org.springframework.core.CollectionFactory Commons Collections 3
x available
-20160801-11:37:59 main org.springframework.orm.hibernate3.support.OpenSessionInViewFil
er Filter 'hibernateFilter' configured successfully
[ERROR] 85328 [main] org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationC
ontext(ContextLoader.java:205) - Context initialization failed
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'id
ntifyingCodeService' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext24.xml]
```

```
Cannot create inner bean 'com.mrg.kwmis.workflat.biz.service.impl.IdentifyingCodeServiceIm
l#1d4ee7e' while setting bean property 'target'; nested exception is org.springframework.bea
s.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'com.mrg.kwmis.workflat.biz.
ervice.impl.IdentifyingCodeServiceImpl#1d4ee7e' defined in ServletContext resource [/WEB-I
F/applicationContext24.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.IllegalA
rgumentException: sessionFactory or hibernateTemplate is required
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'c
m.mrg.kwmis.workflat.biz.service.impl.IdentifyingCodeServiceImpl#1d4ee7e' defined in Serve
Context resource [/WEB-INF/applicationContext24.xml]: Initialization of bean failed; nested ex
ception is java.lang.IllegalArgumentException: sessionFactory or hibernateTemplate is required
java.lang.IllegalArgumentException: sessionFactory or hibernateTemplate is required
    at org.springframework.orm.hibernate3.support.HibernateDaoSupport.checkDaoConfig(Hi
ibernateDaoSupport.java:112)
    at org.springframework.dao.support.DaoSupport.afterPropertiesSet(DaoSupport.java:43)
    at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invoke
nitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1091)
    at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.create
ean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:396)
    at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveInnerBe
nDefinition(BeanDefinitionValueResolver.java:151)
    at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIf
ecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:97)
    at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyP
ropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1046)
    at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.popula
eBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:857)
    at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.create
ean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:378)
    at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanF
actory.java:233)
    at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanF
actory.java:145)
    at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSin
letons(DefaultListableBeanFactory.java:277)
    at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplic
tionContext.java:313)
    at org.springframework.web.context.support.AbstractRefreshableWebApplicationContext.re
fresh(AbstractRefreshableWebApplicationContext.java:139)
    at org.springframework.web.context.ContextLoader.createWebApplicationContext(Context
oader.java:246)
    at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoa
er.java:184)
    at org.springframework.web.context.ContextLoaderServlet.init(ContextLoaderServlet.java:83

at javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:211)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1019)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.load(StandardWrapper.java:862)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.loadOnStartup(StandardContext.java:3991)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:4335)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:823)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:807)
at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:595)
at org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer.install(StandardHostDeployer.java:277)
at org.apache.catalina.core.StandardHost.install(StandardHost.java:832)
```

```
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectories(HostConfig.java:683)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:432)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.start(HostConfig.java:964)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:349)
at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.start(ContainerBase.java:1091)
at org.apache.catalina.core.StandardHost.start(StandardHost.java:789)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.start(ContainerBase.java:1083)
at org.apache.catalina.core.StandardEngine.start(StandardEngine.java:478)
at org.apache.catalina.core.StandardService.start(StandardService.java:476)
at org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:2298)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:556)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:
5)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:284)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:422)
2016-8-1 11:39:28 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
信息: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080
```