



链滴

聚信立接口优化

作者: [liangjunjie](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1470721937896>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1138" style="width:853pt;">
  <tbody>
    <tr>
      <td height="20" width="204">
        接口说明
      </td>
      <td width="112">
        调接口成功
      </td>
      <td width="107">
        finish字段
      </td>
      <td width="267">
        场景
      </td>
      <td width="448">
        客户端操作
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="20">
        获取业务流水号orderId
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
        无须轮询
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="20">
        获取聚信立请求Token
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
        无须轮询
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td height="20">
        提交服务密码
      </td>
      <td>
      </td>
      <td>
        success
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<td>
    NO
</td>
<td>
    processCode 为10003
</td>
<td>
    轮询 (注：可能还有其他状态码也须轮询)
</td>
</tr>
<tr>
    <td height="20">
    </td>
    <td>
        success
    </td>
    <td>
        NO
    </td>
    <td>
        processCode 为10002
    </td>
    <td>
        停止轮询，现实短信验证码输入框
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="21">
    </td>
    <td>
        success
    </td>
    <td>
        NO
    </td>
    <td>
        processCode 不为指定的状态码
    </td>
    <td>
        停止轮询，提示processInfo错误信息（比如，服务密码错误）
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="21">
    </td>
    <td>
        success
    </td>
    <td>
        YES
    </td>
    <td>
        finish
    </td>
```

```
<td>
    跳转到完成页面
</td>
</tr>
<tr>
    <td height="21">
    </td>
    <td>
        error
    </td>
    <td>
    </td>
    <td>
    </td>
    <td>
    </td>
    <td>
        弹框提示error信息
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="21">
    </td>
    <td>
        提交短信验证码
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="20">
        success
    </td>
    <td>
        NO
    </td>
    <td>
        processCode 为10003
    </td>
    <td>
        轮询 (注：可能还有其他状态码也须轮询)
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="20">
    </td>
    <td>
        success
    </td>
    <td>
```

```
    NO
  </td>
  <td>
    processCode 为10002
  </td>
  <td>
    停止轮询，现实短信验证码输入框
  </td>
</tr>
<tr>
  <td height="20">
  </td>
  <td>
    success
  </td>
  <td>
    NO
  </td>
  <td>
    processCode 不为指定的状态码
  </td>
  <td>
    停止轮询，提示processInfo错误信息（比如，验证码错误）
  </td>
</tr>
<tr>
  <td height="20">
  </td>
  <td>
    success
  </td>
  <td>
    YES
  </td>
  <td>
    finish
  </td>
  <td>
    跳转到完成页面
  </td>
</tr>
<tr>
  <td height="20">
  </td>
  <td>
    error
  </td>
  <td>
  </td>
  <td>
  </td>
  <td>
    弹框提示error信息
  </td>
```

```
</tr>
</tbody>
</table>
```