



链滴

mongodb 中 ObjectId 说明

作者: [elijah](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1470799645869>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)


```
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>return</span>&nbsp;apply(&  
bsp;o&nbsp;,&nbsp;<span>true</span>&nbsp;);&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;</span>/**</span>&nbsp;</span></li>  
<li><span><span>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;calls&nbsp;{@link&nbsp;DBCollection#doa  
ply(com.mongodb.DBObject)},&nbsp;optionally&nbsp;adding&nbsp;an&nbsp;automatic&nb  
p;_id&nbsp;field</span>&nbsp;</span></li>  
<li><span><span>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;@param&nbsp;jo&nbsp;object&nbsp;to&n  
sp;add&nbsp;fields&nbsp;to </span>&nbsp;</span></li>  
<li><span><span>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;@param&nbsp;ensureID&nbsp;whether&n  
sp;to&nbsp;add&nbsp;an&nbsp;&lt;code>_id</code>&nbsp;field</span>&nbsp;</pan  
g></li>  
<li><span><span>&nbsp;&nbsp;*&nbsp;@return&nbsp;the&nbsp;modified&nbsp;o  
ject&nbsp;&lt;code>o</code></span>&nbsp;</span></li>  
<li><span><span>&nbsp;&nbsp;*</span>&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;<span>public</span>&nbsp;Object&nbsp;apply(&nbsp;DBObjec  
&nbsp;jo&nbsp;,&nbsp;<span>boolean</span>&nbsp;ensureID&nbsp;){&nbsp;&nbsp;</sp  
n></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
Object&nbsp;id&nbsp;=&nbsp;jo.get&nbsp;<span>"_id"</span>&nbsp;);&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>if</span>&nbsp;(&nbsp;ensu  
eID&nbsp;&amp;&nbsp;id&nbsp;==&nbsp;<span>null</span>&nbsp;){&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
Object&nbsp;id.get();&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
jo.put(&nbsp;<span>"_id"</span>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;id&nbsp;);&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
</li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
doapply(&nbsp;jo&nbsp;);&nbsp;&nb  
p;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>return</span>&nbsp;id;&nbs  
;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;}&nbsp;</span></li>  
</ol></div>  
<div><span style="font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, mono, serif;"><span>&nbsp  
</span></span></div>  
<div><span style="font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, mono, serif;"><span>&nbsp  
</span></span></div>  
<div><ol start="1">  
<li><span><span>public</span>&nbsp;WriteResult&nbsp;save(&nbsp;DBObject&nbsp;jo,  
nbsp;WriteConcern&nbsp;concern&nbsp;){&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>if</span>&nbs  
;(&nbsp;checkReadOnly(&nbsp;<span>true</span>&nbsp;)&nbsp;&nbsp;</span></span></i  
i>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
bsp;<span>return</span>&nbsp;<span>null</span>&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;</span></li>  
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
_checkObject(&nbsp;j  
&nbsp;,&nbsp;<span>false</span>&nbsp;,&nbsp;<span>false</span>&nbsp;);&nbsp;&nbs  
;</span></li>
```

