



链滴

# solo 正式使用中

作者: [kouzhuong](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1470998871540>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>经过半天的各种折腾，终于将本blog搭建好了。</p>

<p>遇到一个问题：</p>

<p>&nbsp;   刚部署上, 登入域名显示：staticServePath 配置错误。</p>

<p>&nbsp;    &nbsp;    由于本域名实际是经过 apache 的转发到 http://localhost:8080/contextPath 上的，结果导致模板中产生的链接都是转接到 blog.kazeya.info/contextPath/\*上面去了。</p>

<p>怎么解决这个问题暂时还不知道，虽然网上有些写到 在配置文件 latke.properties 中添加</p>

<p>&nbsp;   </p>

```
<pre class="brush: java">contextPath=
```

```
staticPath= </pre>
```

<p>然而实际并无任何作用，看源码中发现</p>

<p>SoloServletListener.java中存在代码</p>

```
<pre class="brush: java">public void contextInitialized(final ServletContextEvent servletConte
tEvent) {
```

```
    Latkes.setScanPath("org.b3log.solo"); // For Latke IoC
```

```
    super.contextInitialized(servletContextEvent);</pre>
```

<p><br />而contextInitialized方法中又写到<br /><br /></p>

```
<pre class="brush: java">public void contextInitialized(final ServletContextEvent servletConte
tEvent) {
```

```
    servletContext = servletContextEvent.getServletContext();
```

```
    final String contextPath = servletContext.getContextPath();
```

```
    Latkes.setContextPath(contextPath);</pre>
```

<p>可以发现这里是使用了servletContext来填充了contextPath。<br /><br />所以最终导致模板的servePath中多了contextPath的内容。</p>

<p>暂时未找到解决方案（因为尝试修改代码让其读取属性文件中的值后，连首页都打不开了，可能哪儿没关注到吧，等有时间了再看看怎么弄）。</p>

<p>所以最终无奈只好又把项目丢到了ROOT目录中，先这样用着吧。</p>

<p>以上！</p>