



链滴

jQuery操作radio、checkbox、select总结

作者: [Eddie](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1472541995495>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```

<div>
<p>1、radio: 单选框</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HTML代码： </p>
<div class="dp-highlighter">
<div>
<div>Html代码</div>
</div>
<ol start="1">
<li><span><span>&lt;</span><span>input</span><span>&nbsp;</span><span>type</span><span>=</span><span>"radio"</span><span>&nbsp;</span><span>name</span><span>=</span><span>"radio1"</span><span>&nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"1"</span><span>&nbsp;</span><span>/&gt;</span><span>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li>
<li><span><span>&lt;</span><span>input</span><span>&nbsp;</span><span>type</span><span>=</span><span>"radio"</span><span>&nbsp;</span><span>name</span><span>=</span><span>"radio"</span><span>&nbsp;</span><span>id</span><span>=</span><span>"radio2"</span><span>&nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"2"</span><span>&nbsp;</span><span>/&gt;</span><span>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li>
<li><span><span>&lt;</span><span>input</span><span>&nbsp;</span><span>type</span><span>=</span><span>"radio"</span><span>&nbsp;</span><span>name</span><span>=</span><span>"radio"</span><span>&nbsp;</span><span>id</span><span>=</span><span>"radio3"</span><span>&nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"3"</span><span>&nbsp;</span><span>/&gt;</span><span>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li>
<li><span><span>&lt;</span><span>input</span><span>&nbsp;</span><span>type</span><span>=</span><span>"radio"</span><span>&nbsp;</span><span>name</span><span>=</span><span>"radio"</span><span>&nbsp;</span><span>id</span><span>=</span><span>"radio4"</span><span>&nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"4"</span><span>&nbsp;</span><span>/&gt;</span><span>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li>
</ol></div>
<pre class="html">  &lt;input type="radio" name="radio" id="radio1" value="1" /&gt;1
  &lt;input type="radio" name="radio" id="radio2" value="2" /&gt;2
  &lt;input type="radio" name="radio" id="radio3" value="3" /&gt;3
  &lt;input type="radio" name="radio" id="radio4" value="4" /&gt;4 </pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; js操作代码： </p>
<div class="dp-highlighter">
<div>
<div>Js代码</div>
</div>
<ol start="1">
<li><span><span>jQuery(<span><span>"input[type='radio'][name='radio']:checked"</span><span>).length&nbsp;==&nbsp;0&nbsp;?&nbsp;</span><span>"没有任何单选框被选中"</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>"已经有选中"</span><span>;&nbsp;&nbsp;&nsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>jQuery(<span>'input[type="radio"][:checked']</span><span>).val()&nbsp;</span><span>//&nbsp;获取一组radio被选中项的值&nbsp;&nbsp;</span><span>&nsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>jQuery(<span>"input[type='radio'][name='radio'][value='2']"</span><span>).attr("checked")&nbsp;&nbsp;</span><span>"checked"</span><span>,&nbsp;</span><span>"checked"</span><span>);</span><span>//&nbsp;设置value&nbsp;=&nbsp;2的一项为选中&nbsp;&nbsp;</span><span></span>

```

```

n>&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>jQuery(<span>"#radio2"</span><span>).attr(<span><span>"checked"</span><span>,&nbsp;</span><span>"checked"</span><span>);&nbsp;</span><span>//&nbsp;
设置id=radio2的一项为选中&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span></li>

<li><span>jQuery(<span>"input[type='radio'][name='radio']"</span><span>).get(1).check
d=&nbsp;</span><span>true</span>&nbsp;</span><span>//&nbsp;设置i
dex=&nbsp;=1, 即第二项为当前选中&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span></li>
<li><span><span>var</span><span>&nbsp;isChecked=&nbsp;=&nbsp;jQuery(<span><sp
n>"#radio2"</span><span>).attr(<span><span>"checked"</span><span>);</span><spa
>//&nbsp;id=radio2的一项处于选中状态则isChecked=&nbsp;=true,&nbsp;否则isChecked
=&nbsp;false;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span><span>var</span><span>&nbsp;isChecked=&nbsp;=&nbsp;jQuery(<span><sp
n>"input[type='radio'][name='radio'][value='2']"</span><span>).attr(<span><span>"che
ed"</span><span>);</span><span>//&nbsp;value=2的一项处于选中状态则isChecked=&nbsp;
=true,&nbsp;否则isChecked=&nbsp;false;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;
nbsp;</span></span></li>
</ol></div>
<pre class="js">  jQuery("input[type='radio'][name='radio']:checked").length == 0 ? "没
有
何单选框被选中" : "已经有选中";
  jQuery('input[type="radio"][name="radio"]:checked').val(); // 获取一组radio被选中项的值
  jQuery("input[type='radio'][name='radio'][value='2']").attr("checked", "checked");// 设置val
e = 2的一项为选中
  jQuery("#radio2").attr("checked", "checked"); // 设置id=radio2的一项为选中
  jQuery("input[type='radio'][name='radio']").get(1).checked = true; // 设置index = 1, 即第
项为当前选中
  var isChecked = jQuery("#radio2").attr("checked");// id=radio2的一项处于选中状态则isCheck
d = true, 否则isChecked = false;
  var isChecked = jQuery("input[type='radio'][name='radio'][value='2']").attr("checked");// va
ue=2的一项处于选中状态则isChecked = true, 否则isChecked = false; </pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>2、checkbox: 复选框</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HTML代码: </p>
<div class="dp-highlighter">
<div>
<div>Html代码</div>
</div>
<ol start="1">
<li><span><span>&lt;</span><span>input</span><span>&nbsp;</span><span>type</
pan><span>=</span><span>"checkbox"</span><span>&nbsp;</span><span>name</sp
n><span>=</span><span>"checkbox"</span><span>&nbsp;</span><span>id</span><
pan>=</span><span>"checkAll"</span><span>&nbsp;</span><span>/&gt;</span><sp
>全选/取消全选&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span><span>&lt;</span><span>input</span><span>&nbsp;</span><span>type</
pan><span>=</span><span>"checkbox"</span><span>&nbsp;</span><span>name</sp
n><span>=</span><span>"checkbox"</span><span>&nbsp;</span><span>id</span><
pan>=</span><span>"checkbox_id1"</span><span>&nbsp;</span><span>value</span>
span>=</span><span>"1"</span><span>&nbsp;</span><span>/&gt;</span><span>1&
nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span><span>&lt;</span><span>input</span><span>&nbsp;</span><span>type</
pan><span>=</span><span>"checkbox"</span><span>&nbsp;</span><span>name</sp
n><span>=</span><span>"checkbox"</span><span>&nbsp;</span><span>id</span><
pan>=</span><span>"checkbox_id2"</span><span>&nbsp;</span><span>value</span>

```

```



```

kbox_id3的那个复选框不选中，即不打勾 /span>

```

<li><span>jQuery(<span>"input[name=checkbox][value=3]"</span><span>).attr(</span>
span>"checked"</span><span>,&nbsp;</span><span>'checked'</span><span>);</span>
span>//将name=checkbox,&nbsp;value=3&nbsp;的那个复选框选中，即打勾&nbsp;&nb
p;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span></li>
<li><span>jQuery(<span>"input[name=checkbox][value=3]"</span><span>).attr(</span>
span>"checked"</span><span>,&nbsp;</span><span>"</span><span>);</span><span>
&nbsp;将name=checkbox,&nbsp;value=3&nbsp;的那个复选框不选中，即不打勾&nbsp;&nb
p;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span></li>
<li><span>jQuery(<span>"input[type=checkbox][name=checkbox]"</span><span>).get(2).
hecked=&nbsp;=&nbsp;</span><span>true</span><span>;</span><span>//设置in
ex=&nbsp;=2，即第三项为选中状态&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span>
</span></li>
<li><span>jQuery(<span>"input[type=checkbox]:checked"</span><span>).each(</span><
pan>function</span><span>(){&nbsp;</span><span>//由于复选框一般选中的是多个,所以可
循环输出选中的值&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;alert(jQuery(<span>this</span><span>).val());&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span></li>
<li><span>});&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li>
<li><span><span>//全选/取消全选&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</sp
n></span></li>
<li><span>jQuery(<span>function</span><span>()&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;</
pan></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;jQuery(<span>"#checkAll"</span><span>).click(</
pan><span>function</span><span>(){&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;<span>if</span><span>(jQuery(<span>this</span><span>).attr(</span><sp
n>"checked"</span><span>)&nbsp;==&nbsp;</span><span>true</span><span>){</sp
><span>//全选&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jQuery(<span>"input[type=checkbox][name=checkbox]"</s
an><span>).each(</span><span>function</span><span>(){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;jQuery(<span>this</span><span>).attr(</span><span>"checked"</span><span>,&nb
p;</span><span>true</span><span>);&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;});&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;</span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;}&nbsp;<span>else</span><span>&nbsp;{</span><span>//&nbsp;取消全选&nbsp;&n
p;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jQuery(<span>"input[type=checkbox][name=checkbox]"</s
an><span>).each(</span><span>function</span><span>(){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jQuery(<span>this</span><span>).attr(</span><sp
n>"checked"</span><span>,&nbsp;</span><span><span>false</span><span>);&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;});&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>

```



```

<span>11</span><span>&lt;/</span><span>option</span><span>&gt;</span><span>
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&lt;</span><span>option</span><span>
nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"2"</span><span>&gt;</span>
<span>22</span><span>&lt;/</span><span>option</span><span>&gt;</span><span>
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&lt;</span><span>option</span><span>
nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"3"</span><span>&gt;</span>
<span>33</span><span>&lt;/</span><span>option</span><span>&gt;</span><span>
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&lt;</span><span>option</span><span>
nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"4"</span><span>&gt;</span>
<span>44</span><span>&lt;/</span><span>option</span><span>&gt;</span><span>
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&lt;</span><span>option</span><span>
nbsp;</span><span>value</span><span>=</span><span>"5"</span><span>&gt;</span>
<span>55</span><span>&lt;/</span><span>option</span><span>&gt;</span><span>
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&lt;</span><span>select</span><span>&gt;</span><span>&nbsp;&
nbsp;</span></span></li>
</ol></div>
<pre class="html">&lt;select name="select" id="select_id" style="width: 100px;"&gt;
  &lt;option value="1"&gt;11&lt;/option&gt;
  &lt;option value="2"&gt;22&lt;/option&gt;
  &lt;option value="3"&gt;33&lt;/option&gt;
  &lt;option value="4"&gt;44&lt;/option&gt;
  &lt;option value="5"&gt;55&lt;/option&gt;
  &lt;option value="6"&gt;66&lt;/option&gt;
</select> </pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;js操作代码： </p>
<div class="dp-highlighter">
<div>
<div>Js代码</div>
</div>
<ol start="1">
<li><span><span>/**&nbsp;</span>&nbsp;</span></li>
<li><span><span>&nbsp;*&nbsp;jQuery获取select的各种值&nbsp;</span>&nbsp;</span><
li>
<li><span><span>&nbsp;*</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><
li><span>jQuery(<span> "#select_id" </span><span>).change(</span><span>function</s
an><span>(){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
p;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span></li>
<li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>//code...&nbsp;&nbsp;</span><span>&nb
p;&nbsp;</span></span></li>
<li><span>});&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li>
<li><span>var</span><span>&nbsp;checkValue&nbsp;=&nbsp;jQuery(</span><s

```


