



链滴

struts2 jsp 传值到 action

作者: [ZhijianZhang](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1476626581907>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

struts2中的Action接收表单传递过来的参数有3种方法:

如, 登陆表单login.jsp:

用户名:

密 码:

1.在Action类中定义表单属性, 两者属性名称必须一致。提供setter, getter方法。即可接收到表单过来的参数.

这种接收参数的方法, 方便简单, 但是结构性不是很好, 且当表单传递来的参数很多的时候, 整个Action类中充斥着setter, getter方法, 程序结构不是很美观。

2.把表单传递过来的参数封装成一个类, 然后调用其中的属性.

如, 把login.jsp页面要传来的参数进行封装(例如: 封装于Users 类)

```
private String username;
private String password;

public String getUsername() {
return username;
}

public void setUsername(String username) {
this.username = username;
}

public String getPassword() {
return password;
}

public void setPassword(String password) {
this.password = password;
}
```

然后再Action方法中, 定义该类的对象就可以了, 如

```
public class loginAction extends ActionSupport{
private Users users;

public Users getUsers(){
return users;
}

public void setUsers(Users users){
this.users=users;
```

```
}
```

```
}
```

通过这种方法传值，还必须在jsp页面做一下处理，login.jsp中from1的属性名应该改成这样：

登陆表单login.jsp:

用户名:

密 码:

这种方法，在struts开发中是很常用的一种方法！

***3.通过实现ModelDriven接口接收表单数据

首先Action类必须实现ModelDriven接口，同样把表单传来的数据封装起来，Action类中必须实例该对象，并且要重写getModel()方法

```
public class loginAction extends ActionSupport implements ModelDriven{
```

```
private Users users =new Users();
```

```
public Users getModel(){
```

```
return users;
```

```
}
```

```
}
```