

Model 层——我不只是一个 Bean

作者: [jzw](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1477970975902>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<h1 id="model-bean">Model 层——我不只是一个Bean</h1>

<blockquote>

<p>model - 数据层
 在看谷歌给的例子的的时候是一个本地数据，而且数据还在测试包里面看头都大了。
 从网络，数据库，文件，传感器，第三方等数据源 读写数据。
 对数据的时存储,管理，协调上层数据请求
 将数据转化成好用的格式（如：bean Arraylist map等） </p>

</blockquote>

<h2 id=" 1">前言</h2>

<p>终于找到能扯淡的地方了，model 层的分离是一个很重要的，我们来普及一下什么是一个model层，一个合格的model层。
 model 包括 javabean 但不只是javabean，我们还要控制javabean的 <code> 存储，获取，增删改查 </code>，来源分为本地数据库，SP等或者网络的API接口数。 ，其实这些东西放presenter 里面也行啊。但是mvp还有一个好处就是方便测试，当你测试一个接的时候并不需要去操作app，把model层的代码拿出来运行就可以了，这样可以更快的进入和和后台逼的状态了。那数据的逻辑操作都放在了 model 层 那presenter 不就要事业了吗？我感觉他真的要业了……</p>

<h3 id="_2">代码分析</h3>

<pre><code>只说不练是假把式，只练不说是傻把式，又练又说我又不会。我们还是分析一下大神写的代码吧,毕竟牛师傅告诉我们，要站在巨人的肩膀上才能看的更远。

</code></pre>

<p> 首先学习android 爹写的model层 </p>

<p>进入github发现代码变成了500.
 待续……</p>