



链滴

基本的 bash shell 命令

作者: [jiangyue](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1478006498283>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<p><em><span style="font-size: medium;"><strong style="font-size: medium;">man</strong></span></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">用来访问存储在Linux系统上的手册页面，q键退出(全是技术话)</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium;"><em><strong>cd</strong></em></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">切换目录</span></li>
</ul>
<p><em><span style="font-size: medium;"><strong>pwd</strong></span></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">显示当前目录</span></li>
</ul>
<p><em><span style="font-size: medium;"><strong>ls</strong></span></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">列表命令，按字母纵向排序</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-F 区分文件和目录</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-R 递归</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-l 显示长列表</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-a 显示全部(包括隐藏文件)</span></li>
<li><span style="font-size: small;">--time=atiome 显示访问时间</span></li>
<li><span style="font-size: small;">过滤输出， "?"代表一个字符， "*"代表任意字符， "[ai]" 代表a或i， "a~i]"代表 a~i， "[!a]"代表排除a</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><em>touch </em></strong></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">创建空文件</span></li>
<li><span style="font-size: small;">改变文件修改时间 </span></li>
<li><span style="font-size: small;">-a 只改变访问时间</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">cp </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">复制文件 cp &lt;source&gt; &lt;destination&gt; (注意目标文件还是目录)</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-i 提醒是否覆盖</span></li>
<li><span style="font-size: small;">. 当前工作目录</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-R 递归复制整个目录的内容</span></li>
<li><span style="font-size: small;">可使用通配符</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">tab </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">自动补全</span></li>
<li><span style="font-size: small;">遇到多个满足条件的文件或目录时，2次tab列出所有满足条件项</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">mv </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">移动</span></li>
<li><span style="font-size: small;">重命名</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-i 提醒覆盖</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">rm </span></strong></em></p>
<ul>
```

```
<li><span style="font-size: small;">删除命令</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-i 确认提示</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-f 强制删除</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">mkdir </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">创建目录</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-p 创建多级目录</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">rmdir </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">删除空目录</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">file </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">查看文件类型</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">cat </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">查看整个文件</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-n 显示行号</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-b 只显示非空文本行号</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">more </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">分页显示文本</span></li>
</ul>
<p><em><span style="font-size: medium;"><strong>less</strong> </span></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">高级的more</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">tail </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">显示文本末尾, 默认10行</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-n &lt;number&gt; 显示number行文本</span></li>
<li><span style="font-size: small;">-f 保持活动状态, 不断显示新添加到文本中的内容</span></li>
</ul>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">head </span></strong></em></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">显示文本开头, 同tail, 不支持-f参数</span></li>
</ul>
```