

retrofit 实现打印请求 log 日志

作者: [idxiu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1479782038636>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

[illegible]

```

        response.newBuilder()
            .header("Cache-Control", "public, max-age=" + maxAge)
            .removeHeader("Pragma")
            .build();
    } else {
        // 无网络时，设置超时为4周
        int maxStale = 60 * 60 * 24 * 28;
        response.newBuilder()
            .header("Cache-Control", "public, only-if-cached, max-stale=" + maxStale)
            .removeHeader("Pragma")
            .build();
    }
    return response;
}

//设置缓存
builder.addNetworkInterceptor(cacheInterceptor);
builder.addInterceptor(cacheInterceptor);
builder.cache(cache);

//设置超时
builder.connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS);
builder.readTimeout(20, TimeUnit.SECONDS);
builder.writeTimeout(20, TimeUnit.SECONDS);

//错误重连
builder.retryOnConnectionFailure(true);
okHttpClient = builder.build();
}

<h2 id="toc_h2_2">配置 retrofit</h2>
<pre class="brush:java;toolbar:false">
Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
    .baseUrl(FPApis.HOST)
    .client(okHttpClient)
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .addCallAdapterFactory(RxJavaCallAdapterFactory.create())
    .build();
</pre>
<h2 id="toc_h2_3">日志级别</h2>
<pre class="brush:java;toolbar:false">
loggingInterceptor.setLevel(HttpLoggingInterceptor.Level.BASIC);
</pre>
除了 BASIC 级别外，还有 NONE、HEADERS BODY。
<ul>
<li>
<p>NONE</p>
</li>
</ul>

```

[illegible]