



链滴

# webpack dev stats

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1481029546386>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 背景

在 webpack-dev-middleware 的 options 中，有一个名为 stats 的配置，据说是 Node.js 中的一个配置，名为

Output options for the stats

开始不清楚，为了使用 HotModuleReplacement，就照着 demo 配置了一个 `stats: { color: true}`，感觉完全无用。事实告诉我们，要知其然，也要知其所以然。

在多了这个配置以后，开发就说每次改代码都要全量打包，然后移除这个，他们就说不会了。顿时我懵了，这有毛关系么？接着就顺着 stats 里面的配置项一个一个配，配的差不多了，才发现居然有配好的一些常用默认值了：none, errors-only, minimal, normal, verbose，随即就配置一个 `normal` 非常好使了。

## stats 使用

可以设置为 `none`, `errors-only`, `minimal`, `normal`, `verbose`，当然你也可以依次配置以下选项：

```
{
  hash: false,
  version: false,
  timings: false,
  assets: false,
  chunks: false,
  modules: false,
  reasons: false,
  children: false,
  source: false,
  errors: false,
  errorDetails: false,
  warnings: false,
  publicPath: false
}
```

## API，就不翻译了

`options.context` (string) context directory for request shortening

`options.hash` add the hash of the compilation

`options.version` add webpack version information

`options.timings` add timing information

`options.assets` add assets information

`options.chunks` add chunk information (setting this to `false` allows for a less verbose output)

`options.chunkModules` add built modules information to chunk information

`options.modules` add built modules information

`options.children` add children information

`options.cached` add also information about cached (not built) modules

`options.reasons` add information about the reasons why modules are included

`options.source` add the source code of modules

`options.errorDetails` add details to errors (like resolving log)

`options.chunkOrigins` add the origins of chunks and chunk merging info

`options.modulesSort` (string) sort the modules by that field

`options.chunksSort` (string) sort the chunks by that field

`options.assetsSort` (string) sort the assets by that field