



链滴

网站 HTTPS 访问 -Nginx 实现

作者: [retozero](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1482478391858>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Nginx 配置文件

```
# http跳转https访问
```

301是当用户或搜索引擎向网站服务器发出浏览请求时，服务器返回的HTTP数据流中头信息(header)中的状态码的一种，表示本网页永久性转移到另一个地址。

```
server {
```

```
    listen 80; # 监听端口
```

```
    server_name localhost retozero.com www.retozero.com; # 监听域名
```

```
    return 301 https://www.retozero.com$request_uri; # 重定向https访问
```

```
}
```

```
# https访问配置
```

```
server {
```

```
    #listen 80;
```

```
    listen 443; # 监听端口
```

```
    server_name localhost www.retozero.com; # 监听域名
```

```
    ssl on; # ssl加密打开
```

```
    ssl_certificate /var/www/sslkey/server.pem; # 证书文件
```

```
    ssl_certificate_key /var/www/sslkey/server.key; # 私钥文件
```

```
    # 服务请求处理
```

```
    location / {
```

```
        proxy_pass http://localhost:8080;
```

```
        proxy_redirect off;
```

```
    # true ip
```

```
        proxy_set_header Host $host;
```

```
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
```

```
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
```

```
    }
```

```
    # serve static files(css|js|image..)
```

```
location ~* \.(css|js|gif|jpe?g|png|ttf)$ {  
    root /opt/solo;  
    access_log off;  
    expires 30d;  
}  
  
}  
  
# 不带www网址跳转带www网址  
# 泛域名跳转泛子域名  
server {  
    listen 443;  
    server_name retozero.com;  
    return 301 https://www.retozero.com$request_uri;  
}
```