



链滴

# jquery after append appendTo 三个函数的区别

作者: [huihui](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1484797589120>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

jq文档的说明是

## 1、after函数

### 定义和用法:

`after()` 方法在被选元素后插入指定的内容。

### 语法:

`$(selector).after(content)`

### 实例:

```
aaaaaaaaaaaaaaaa
```

after函数

结果如下:

```
aaaaaaaaaaaaaaaa
```

```
dddd
```

span标签后面多了一个a标签

## 2、append函数

### 定义和用法:

`append()` 方法在被选元素的结尾（仍然在内部）插入指定内容。

### 语法:

`$(selector).append(content)`

### 实例:

```
aaaaaaaaaaaaaaaa
```

append函数

### 结果如下:

```
aaaaaaaaaaaaaaadddd
```

span标签里面多了一个a标签

### 3、appendTo函数

#### 定义和用法:

appendTo() 方法在被选元素的结尾（仍然在内部）插入指定内容。

#### 语法:

\$(content).appendTo(selector)实例:

aaaaaaaaaaaaaaaa

after函数

#### 结果如下:

aaaaaaaaaaaaaaaaaddddd

span标签里面多了一个a标签

效果和append函数是一样，只不过它们的写法是反着来写的而已

备注: before函数与after函数相反，表示是元素的前面加入指定元素

```
$.ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("span").after("<a href='#'>dddd</a> ")
  })
})

$.ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("span").append("<a href='#'>dddd</a> ")
  })
})

$.ready(function(){
  $("button").click(function(){
    // $("span").appendTo("<a href='#'>dddd</a> "),这样的写法是不正确的
    $("<a href='#'>dddd</a> ").appendTo("span")
  })
})
```