

Struts2 学习笔记 (二)

作者: [chillax](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1486350902386>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Struts2学习笔记

Struts2结果页面的配置

1. 全局结果页面

```
<global-results>
  <result name="success">/hello.jsp</result>
</global-results>
```

2. 局部结果页面

```
<action name="hello" class="action.HelloAction">
  <!-- 配置返回值到页面 -->
  <result name="ok">/hello.jsp</result>
</action>
```

3. result标签的type属性

(1) 默认为转发值是dispatcher

(2) 重定向值是redirect

(3) chain：转发到action，一般不用

(4) redirectAction：重定向到action

Action获取表单提交数据

1. 用ActionContext类

```
ActionContext context = ActionContext.getContext();
//key是表单输入项name的值，value是输入的值
Map<String, Object> map = context.getParameters();
```

2. 用ServletActionContext类

```
HttpServletRequest request = ServletActionContext.getRequest();
String name = request.getParameter("name");
String pass = request.getParameter("pass");
```

3. 用接口注入


```
}
```

3.

达式封装

//在action中声明对象

```
private User user;
```

```
public User getUser() {
```

```
    return user;
```

```
}
```

```
public void setUser(User user) {
```

```
    this.user = user;
```

```
}
```

```
public String execute(){
```

```
    System.out.println(user);
```

```
    return NONE;
```

```
}
```

```
<form action="${pageContext.request.contextPath }/userAction.action" method="post">
```

```
<input type="text" name="user.username" />
```

```
<input type="text" name="user.pass" />
```

```
</form>
```