



链滴

# 网关返回码

作者: [liuken](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1487313122468>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# 返回示例

- 网关错误JSON示例

```
{
  "response":{
    "code":"0",
    "errorCode":"ERR_PUB300001",
    "data":"null",
    "record":"null",
    "message":"缺少方法名参数"
  }
}
```

- 网关正确,业务方错误JSON示例

```
{
  "response":{
    "code":"0",
    "errorCode":"ERR_MCS100001",
    "data":"null",
    "record":"null",
    "message":"手机号码不能为空"
  }
}
```

- 网关正确,业务方正确JSON示例

```
{
  "response":{
    "code":"1",
    "errorCode":"",
    "data":"",
    "record":"",
    "message":"null"
  }
}
```

- code //接口调用是否成功, 0: 失败, 1: 成功

- errorCode //业务编码 接口调用错误业务编码, 具体编码。格式为ERR\_XXX000, 其中ERR\_为定前缀; XXX为平台简称, 比如交易平台为TCS; 000为平台内部返回码编号; ERR\_PUB000为公共回码, 000为可变数据部分。编码定义链接

- data //数据对象, 标准json格式

- record //记录条数, 当查询列表时接口返回的记录条数

- message //错误消息内容, 国际化项目后根据请求的语言类型由API层返回不同语言的消息内容

## code (返回码)

200

100001

## msg (返回码描述)

网关调用成功

mock处理成功

200001	访问令牌为空
200002	无效的访问令牌
200003	访问令牌已过期
200004	接口未授权
300001	缺少方法名参数
300002	缺少签名参数
300003	缺少签名方法参数
300004	缺少时间戳参数
300005	缺少版本参数
300006	解密出错, 未指定加密算法
300007	参数无效
300008	签名无效
300009	解密异常
300010	appKey无效
300011	非法的时间戳参数
300012	不存在的方法名
300013	缺少app_key参数
300020	缺少format参数
300021	缺少环境参数env
300022	缺少系统请求参数
300023	缺少业务请求参数
300024	无效的签名方法
300025	接口未找到
400001	业务处理失败
400002	服务正在初始化, 请稍后重试
400003	接口被屏蔽
500000	服务器开小差, 请稍后重试
500001	远程调用超时, 请稍后重试
500002	调用出错, 请稍后重试
500003	远程调用出错, 请稍后重试
500004	非法请求
500005	服务器繁忙, 请稍后重试
500006	服务器处于熔断状态, 请稍后重试