



链滴

linux 命令 -cat

作者: [linyu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1487902452673>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

cat

连接文件并打印到标准输出设备上

补充说明

cat命令 连接文件并打印到标准输出设备上，cat经常用来显示文件的内容，类似于下的type命令。

注意：当文件较大时，文本在屏幕上迅速闪过（滚屏），用户往往看不清所显示的内容。因此，一般more等命令分屏显示。为了控制滚屏，可以按Ctrl+S键，停止滚屏；按Ctrl+Q键可以恢复滚屏。按Ctrl+C（中断）键可以终止该命令的执行，并且返回Shell提示符状态。

语法

cat(选项)(参数)

选项

- n或-number：有1开始对所有输出的行数编号；
- b或--number-nonblank：和-n相似，只不过对于空白行不编号；
- s或--squeeze-blank：当遇到有连续两行以上的空白行，就代换为一行的空白行；
- A：显示不可打印字符，行尾显示“\$”；
- e：等价于“-vE”选项；
- t：等价于“-vT”选项；

参数

文件列表：指定要连接的文件列表。

实例

设m1和m2是当前目录下的两个文件

- cat m1 （在屏幕上显示文件m1的内容）
- cat m1 m2 （同时显示文件m1和m2的内容）
- cat m1 m2 > file （将文件m1和m2合并后放入文件file中）