



链滴

Apache 配置多站点 ssl 证书时自动输入证书密码

作者: [DT27](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1488124391542>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<!--markdown-->通常只一个站点配置SSL时，设置Apache启动时自动输入密码只需要将Apache的ssl配置文件做如下修改：

httpd-ssl.conf文中

SSLPassPhraseDialog builtin

修改为

```
#SSLPassPhraseDialog builtin
SSLPassPhraseDialog exec:/ssl/ssl_pass.sh
```

/ssl/ssl_pass.sh文件内容如下

```
#!/bin/sh
echo "密码"
```

多站点SSL

当有多个站点需要输入密码时，配置文件修改方法相同，不同的是sh脚本。

多站点ssl密码自动输入脚本如下 <!--more-->

```
#!/bin/sh
```

```
PASS1="站点1密码"
PASS2="站点2密码"
```

```
case $1 in
    站点1的域名:443) echo $PASS1;;
    站点2的域名:443) echo $PASS2;;
esac
```

```
exit 0
```

注意：站点域名一定要填写站点的ServerName，例如站点配置文件中的ServerName是dt27.org，不能写成www.dt27.org