



链滴

# linux 命令 -mysqladmin

作者: [linyu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1488337310326>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# mysqladmin

MySQL服务器管理客户端

## 补充说明

**mysqladmin命令** 是mysql服务器管理任务的客户端工具，它可以检查mysql服务器的配置和当前作状态，创建和删除数据库，创建用户和修改用户密码等操作。

## 语法

mysqladmin(选项)(参数)

## 选项

-h: MySQL服务器主机名或ip地址;  
-u: 连接MySQL服务器的用户名;  
-p: 连接MySQL服务器的密码;  
--help: 显示帮助信息。

## 参数

管理命令：需要在MySQL服务器上执行的管理命令。

**mysqladmin支持下列命令：**

create databasename: 创建一个新数据库;  
drop databasename: 删除一个数据库及其所有表;  
extended-status: 给出服务器的一个扩展状态消息;  
flush-hosts: 清空所有缓存的主机;  
flush-logs: 清空所有日志;  
flush-tables: 清空所有表;  
flush-privileges: 再次装载授权表(同reload);  
kill id,id,...: 杀死mysql线程;  
password 新口令: 将老密码改为新密码;  
ping: 检查mysqld是否活着;  
processlist: 显示服务其中活跃线程列表;  
reload: 重载授权表;  
refresh: 清空所有表并关闭和打开日志文件;  
shutdown: 关掉服务器;  
status: 给出服务器的简短状态消息;  
variables: 打印出可用变量;  
version: 得到服务器的版本信息。