



黑客派

Pycharm 设置使用 unittests 执行测试

作者: [lovexiaov](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1488358470506>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>最近在写 appium 测试用例，用的是 <code>Unittests</code> 测试框架，然而在右键执行测试用例时，菜单中却显示执行 <code>Nosetests</code> 测试： </p>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<p></p>
<p>结果可想而知，执行测试失败，无奈的我只能选择手工配置执行选项，然后选择 <code>Unittests</code>： </p>
<p></p>
<p>但是这样一个一个修改也忒麻烦了，而且每新增一个测试类都得手动添加一个配置。作为一个现代化的 IDE，这样的设计不科学啊!!! </p>
<p>于是，抱着试试看的态度，去【设置】里找找看有没有修改默认测试框架的选项，结果还真得被找到啦： </p>
<p></p>
<p>修改后再右键一下： </p>
<p></p>
<p>哈哈，好开心！ </p>