



链滴

Solo 使用体验

作者: [flowaters](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1489299613519>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

想做一个个人Java博客站，在github上发现了solo和otale两个关注度比较高的系统。

两个系统均可以一键使用，非常小巧灵活。

共同点：

- 使用了maven管理
- 都使用了jetty来做web server
- 默认使用可以内置的数据库，H2/sqlite
- 使用开源协议，Apache 2.0 / MIT
- 使用了自研的MVC框架，latke / blade
- 界面都很漂亮

不同点：

- solo开发时间久 (2010.10 -) / tale新成立(2017.2 -)，但是更活跃
- solo支持tomcat / tale默认不支持

本站选用了solo来做尝试。

由于本站还有别的项目，考虑到内存使用效率，不希望起多个java进程，因此使用了nginx + tomcat方式。

于是solo部署到了一个单独的contextPath下面，使用nginx来转发请求到tomcat。

这时，想使用独立的域名 note.abeffect.com 来访问solo服务，于是修改了nginx的配置文件

```
rewrite ^/note/(.*) /$1 last;
rewrite ^/note$ / last;

location / {
    proxy_pass http://localhost:8080/note/;
    proxy_cookie_path /note /;
}
```

目前可以使用域名来访问博客了，但是博客中的链接都是以note开头的。

于是去翻源码，发现展示路径是通过servePath，即Latkes.getServePath()获取的，无法直接通过配置文件赋值（或许使用代码反射可以）。

这个小小细节，目前不影响使用，随后再去优化吧。

另外，账号是明文保存在cookie中的，这个有安全隐患。