链滴

Linux 基本设置及常用命令 (三)

作者：hk
原文链接：https://ld246.com/article/1491283599436
来源网站：链滴
许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

sudo使用

1、操作对象是命令

2、给用户尽可能少的权限仍然允许去完成工作，提高系统安全

3、配置文件：vi /etc/sudoers 代表哪些用户可以执行哪些命令，必须是管理员才能编辑

4、编辑sudoers，必须使用visudo

    SEE ALSO

        vi(1), sudoers(5), sudo(8), vipw(8)

    # %wheel   ALL=(ALL)   &
bsp;   NOPASSWD: ALL

    用户名   网络主机=（用户，默认：root,以
个身份去执行）　　执行的命令 shutdown -r now

5、设置sudo

    ## Allow root to run any commands anywhere

    root   ALL=(ALL)   ALL

    hk ALL=(root)NOPASSWD:ALL

关机重启命令

    init 0关机

    init 6重启

    shutdown [选项] 比如：shutdown -r now立即重启

```
</p>
<p>
      reboot  重启
</p>
<p>
  <br />
</p>
<p>
  which，查找命令所在的目录位置，根据使用者的PATH环境变量的范围去查找
</p>
<p>
   
</p>
```