



链滴

echarts3 地图下钻至区县

作者: [cbxjj](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1492761483920>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Echarts3有比较多的改动,官方没有实例来展示地图多级下钻,虽然还是支持的,但是坑比较多
option如下:

```
var option = {
  title : {
    text : '',
    x : 'center'
  },
  tooltip : {
    show : true,
    trigger : 'item'
  },
  /* roamController : {
    show : true,
    x : 'right',
    y : 'bottom',
    mapTypeControl : {
      'china' : true
    }
  }, */
  dataRange : {
    show: false,
    min : 0,
    max : 5000,
    color : [ 'orangered', 'yellow', 'lightskyblue' ],
    calculable : true
  },
  series: [{
    name: '安徽',
    type: 'map',
    mapType: '安徽',
    label : {
      normal : {
        show : true
      },
      emphasis : {
        show : true
      }
    },
    itemStyle : {
      normal : {
        borderWidth : 0,
        borderColor : 'rgb(150, 150, 150)',
        shadowColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)',
        shadowBlur: 8
      },
      emphasis : { // 也是选中样式
        borderWidth : 0,
        color : '#32cd32',
        shadowColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)',
        shadowBlur: 8
      }
    }
  },
  ],
```

```
    roam: true,
    selectedMode:'single',
    data:[
      {"name":"安徽","value":"5211"},
      {"name":"湖北","value":"0"},
      {"name":"湖南","value":"0"}
    ] //必须带上 不带报错
  } //必须写进数组 直接写对象报错
};
```

series不要使用map,必须使用mapType,不然触发了官方推荐的点击事件mapselectchanged也得不要的值,

data必须存在,写个空也行,

series必须写成数组,即使只有一个图

地图json文件可以使用echart2的也可以使用3的,但是3的地图文件显示的很不美观,很多都挤到了一起,

以下实例使用的2的地图文件

下图使用iframe, 黑客派社区因为跨域不能显示请直接访问<http://blog.codegather.com/articles/2017/04/21/1492761483180.html>

```
<iframe src="http://codegather.com/uploads/blog/demo/test.html" width="700px" height="00px" frameborder="0" scrolling="no"> </iframe>
```

```
</br>
</br>
```

手机游戏源码素材网: <http://www.codegather.com>