



链滴

symphony 部署踩坑扎记

作者: [vvsuperman](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1493535687031>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

首先感谢大神提供了symphony这个优秀的cms平台，弥补了J2EE的空缺，我找了好久java的CMS，其它的实在是太丑，又老：)

于是乎记录下部署的坑，让大家少走些弯路

环境mac+eclipse

1 去掉build assemble中的所有test源，否则test->resource中的properties可能覆盖掉src下的resource，比如我第一次部署的时候一直提示变量找不到，最后debug发现是加载的test下的symphony.properties，而非src下的，导致变量丢失

2 发布时将项目设置为根目录。修改tomcat设置，将symphony的项目目录设置为root根目录，切记一定要设置为根目录，否则会有很多问题，js的url跳转貌似还有点问题。

3 数据库可以先用root用户来建表，建表完成后再改为普通用户。否则可能因为权限等原因无法完成表。我做的时候明明已经赋了所有权限了，但还是建表失败。

4 mail等的配置在symphony.properties里，稍作修改即可，我使用的sendcloud，具体可参考sendcloud的部署文档：先在sendcloud里面建好一个邮件模板，而后发邮件的时候服务端也使用相同的内发送即可

5 logo的配置在icon.properties里