



链滴

# JSP 六个动作与九个对象

作者: [xixiaoming](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1494412306376>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 六个动作

### 1. jsp:forward

把请求转到一个新的页面

### 2. jsp:getProperty

输出某个JavaBean属性

### 3. jsp:setProperty

设置JavaBean属性

### 4. jsp:useBean

寻找或者实例化一个JavaBean

### 5. jsp:plugin

根据浏览器类型为Java插件生成Object或Embed标记

### 6. jsp:include

在页面被请求时引入一个文件

## 九个对象

### 1. out

向客户端输出数据 print()

### 2. request

向客户端请求数据 getParameter(),setAttribute()

### 3. response

响应客户请求 sendRedirect()

### 4. application

### 5. session

保存用户信息 getAttribute()

## 6. page

Jsp实现类的实例 flush()

## 7. config

Servlet的配置, 在初始化时, 容器通过这个对象把初始化信息传递给Servlet getInitParameter()

## 8. pagecontext

为JSP页面包装页面上下文 forward(),getRequest(),getResponse(),getSession()

## 9. exception

反映运行异常 getMessage()