



链滴

常见问题 --Tomcat

作者: [KioLuo](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1494922255707>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

内存溢出

Linux:

在/usr/local/apache-tomcat-5.5.23/bin目录下的catalina.sh

添加: JAVA_OPTS="-XX:PermSize=64M -XX:MaxPermSize=128m -Xms512m -Xmx1024m -Duser.timezone=Asia/Shanghai"

要加 "m" 说明是MB, 否则就是KB了, 在启动tomcat时会报内存不足。

-Xms: 初始值

-Xmx: 最大值

-Xmn: 最小值

若为yum安装的tomcat, 在bin中没有catalina.sh, 则在/etc/tomcat/tomcat.conf (通过命令find /etc |xargs grep "JAVA_OPTS"寻找到的此文件) 中添加上述配置

通过service无法启动服务

如:

tomcat start

Failed to get D-Bus connection: Operation not permitted

解决方法:

可以通过 cat /usr/lib/systemd/system/tomcat@.service来查看启动方式:

ExecStart=/usr/libexec/tomcat/server start

ExecStop=/usr/libexec/tomcat/server stop