



链滴

mysql 修改了 my.cnf，重启没有生效的一个原因。

作者：[savagert](#)

原文链接：<https://ld246.com/article/1495871560268>

来源网站：[链滴](#)

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

比如添加一下几个配置

```
max_connections=1000  
wait_timeout=100  
interactive_timeout=100  
skip_name_resolve
```

必须把这些内容添加到 [mysqld] 的后面。

我之前是添加到整个文件的结尾处。结尾的处已经不是 [mysqld] 的配置了。比如如下的配置文件如果加到结尾处。不会生效。

```
[mysqld]  
port  
= 3306  
socket  
= /usr/local/mysql/var/mysql.sock  
skip-locking  
key_buffer = 16M  
max_allowed_packet = 1M  
table_cache = 64  
sort_buffer_size = 512K  
net_buffer_length = 8K  
read_buffer_size = 256K  
read_rnd_buffer_size = 512K  
myisam_sort_buffer_size = 8M  
[mysqldump]  
quick  
max_allowed_packet = 16M  
[mysql]  
no-auto-rehash  
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL  
#safe-updates  
[isamchk]  
key_buffer = 20M  
sort_buffer_size = 20M  
read_buffer = 2M  
write_buffer = 2M  
[myisamchk]  
key_buffer = 20M  
sort_buffer_size = 20M  
read_buffer = 2M  
write_buffer = 2M  
[mysqlhotcopy]  
interactive-timeout
```