



链滴

Spring Cloud 中，解决 Feign、Ribbon 第一次请求失败的问题

作者: [jiangyong](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1496074411682>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Spring Cloud中，Feign和Ribbon在整合了Hystrix后，可能会出现首次调用失败的问题，要如何解决该问题呢？

造成该问题的原因

Hystrix默认的超时时间是1秒，如果超过这个时间尚未响应，将会进入fallback代码。而首次请求会比较慢（因为Spring的懒加载机制，要实例化一些类），这个响应时间可能就大于1秒了。知道原后，我们来总结一下解决放你。解决方案有三种，以feign为例。

方法一

```
hystrix.command.default.execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds: 5000
```

该配置是让Hystrix的超时时间改为5秒

方法二

```
hystrix.command.default.execution.timeout.enabled: false
```

该配置，用于禁用Hystrix的超时时间

方法三

```
feign.hystrix.enabled: false
```

该配置，用于索性禁用feign的hystrix。该做法除非一些特殊场景，不推荐使用。

原文：<http://www.itmuch.com/spring-cloud-feign-ribbon-first-request-fail/>