

React-native 之 WebView

作者: [angels](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1496281393641>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

重点理解：为什么rn中会有WebView?

automaticallyAdjustContentInsets: 是否自动调整内部内容

bounces (IOS) : 回弹效果 如果为false, 则内容拉到底部或头部不回弹, 默认为true

domStorageEnabled(Android): 仅限Android平台。指定是否开启DOM本地存储

javaScriptEnabled: 仅限Android平台。iOS平台JavaScript是默认开启的

contentInset: 内部内容偏移值 该值为一个JavaScript对象{top:number,left:number,bottom:number,right:number}

source:{{uri:'网址'}}在WebView中载入一段静态的html代码或是一个url (还可以附带一些header选项) {{html:'html代码块'}}

injectedJavaScript:注入的js代码, 其值为字符串, 如果加上了该属性, 就会在webview里面执行js代码 (在网页加载之前注入)

mediaPlaybackRequiresUserAction: 设置页面中的HTML5音视频是否需要在用户点击后再开始播放。默认值为false

onNavigationStateChange: 监听导航状态变化的函数 (当发现浏览器地址改变时, 触发事件)

renderError: 监听渲染页面出错的函数

startInLoadingState: 是否开启页面加载的状态

renderLoading:webview组件正在渲染页面时触发的函数, 需要同startInLoadingState一起使用, 当startInLoadingState为true时该函数才起作用

scrollEnabled (IOS) : 表示webview里面页面是否能滚动, 如果其值为true则可以滚动, 否则禁止滚动

scalesPageToFit: 按照页面比例和内容宽高比例自动缩放内容