



链滴

angularjs 脚手架 static-html-builder

作者: [qinaichen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1496371564525>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

系统环境安装

- 系统安装git客户端
- 安装Node.js
- 启动命令行，执行如下命令

```
npm install -g bower  
npm install -g grunt-cli
```

检出脚手架

从<https://github.com/qinaichen/static-html-builder>中checkout

```
git clone https://github.com/qinaichen/static-html-builder.git  
cd static-html-builder
```

安装依赖

- 执行npm install安装所有依赖
- 命令行执行grunt
- 启动浏览器，访问9000端口

前端依赖包安装

- 在 <https://bower.io/search/>中查找需要的安装包
- 使用bower install安装，如安装jquery

```
bower install jquery --save
```

- 在bower.json的dependencies中找到相应的依赖记录，拷贝到app/project.json中的dependencies下
- 在bower_component中查看安装好的依赖包中的bower.json,检查其main属性中是否包括项目需依赖的所有文件,如果依赖不完整或与其中的依赖与项目需要的依赖不符,则需要在app/project.json中置依赖如bootstrap: 依赖包中bower.json的main是

```
"main": [  
  "less/bootstrap.less",  
  "dist/js/bootstrap.js"  
]
```

则我们需要改为:

```
"bootstrap": [  
  "dist/css/bootstrap.css",  
  "dist/js/bootstrap.js"  
]
```

与服务器端交互

在app/project.json中配置proxies,则可以通过反向代理,与服务器端进行数据交互,如:

```
"proxies": {  
  "/api": "http://localhost:8080"  
}
```