



链滴

React Native 系列【异常】

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1497235254333>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>每每小伙伴出现类似问题，总是想不起来怎么解决的。开个贴记录下吧...</p>

<h2 id="JavaScript">JavaScript</h2>

<h3 id="Mobx---ListView-无法显示">Mobx + ListView 无法显示</h3>

<p>当使用 mobx 的 observable 注解变量做为 ListView 的 DataSource 时，变量需要 slice()</p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">@observable categoryList = [];</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">@computed get categoryDs() {</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  const ds = new ListView.DataSource({rowHasChanged: (r1, r2) => r1 !== r2});</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  return ds.cloneWithRows(this.categoryList.slice());</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">}</span></span></code></pre>
```

<h2 id="iOS">iOS</h2>

<p>一般 <code>react-native run-ios</code> ** BUILD FAILED ** 后，建议打开 Xcode 直接查编译错误，然后针对性进行处理。</p>

<p>一般 log 最后只会显示如下，你需要去查看前面编译错误。如果你直接搜索了以下错误，当你跟网上的步骤实施时，基本上都不能彻底解决。在不懂原理的背后去乱做一通，往往适得其反，还需从本上给予解决。</p>

<blockquote>

<p>":CFBundleIdentifier", Does Not Exist</p>

</blockquote>

<h3 id="-React-RCTBundleURLProvider-h--file-not-found">'React/RCTBundleURLProvider.h' file not found</h3>

<p>左侧点击跟项目目录 -> 选择右侧 Build Settings -> 选择 All & Combined -> 搜索框输入 Always Search User Paths -> 将 Always Search User Paths 设置为 Yes -> Clean & Build

</p>

<h3 id="-boost-iterator-iterator-adaptor-hpp--file-not-found">'boost/iterator/iterator_adaptor.hpp' file not found</h3>

<p>产生原因: </p>

/Users/Vanessa/.rncache 中 boost_1_63_0.tar.gz, double-conversion-1.1.5.tar.gz, folly-016.09.26.00.tar.gz, glog-0.3.4.tar.gz 文件下载不完整

node_modules/react-native/third-party 文件不完整

<p>解决方案: </p>

删除 .rncache 后重新下载，或手动下载后放入 .rncache 中

把以上文件解压后放入 node_modules/react-native/third-party 下

Clean & Build

<h2 id="Android">Android</h2>

<p>依旧直接打开 Android Studio 针对错误进行处理</p>

<h3 id="Error-running-app--Instant-Run-requires--Tools---Android---Enable-ADB-integration--to-be-enabled-">Error running app: Instant Run requires 'Tools | Android | Enable ADB integration' to be enabled.</h3>

<p>保持 Tools - Android - Enable ADB Integration 和 Preferences -> Build, Execution, D

ployment -> Instant Run 一致。即勾选了 Instant Run 选项后，需要设置 Enable ADB Integration

真机白屏

这个我也不知道啥原理了，放弃命令行，使用 Android Studio 打包就好了 :cold_sweat:

WebView 无法显示

url 修改为 uri

```
ref={{(web) =&gt; { this.injectWebView = web; }}
source={{ uri: 'https://hacpai.com/recent' }}
onMessage={this.onMessage}
```

打包后 WebView 本地文件无法显示

把文件放到 `SymApp/android/app/src/main/assets` 目录下，修改 source 为 uri

```
ref={{(web) =&gt; { this.messageWebView = web; }}
source={{ uri: 'file:///android_asset/post-message.html' }}
onMessage={this.onMessage}
```

注 需要区分 android 和 iOS

glog-0.3.4/test-driver Could't follow symbolic link.

异常信息

```
Could not list contents of 'SymApp/node_modules/react-native/third-party/glog-0.3.4/test-driver'. Couldn't follow symbolic link.
```

直接 unlink，也就是可以把这个文件删掉。

symapp-release-key-keystore---Cannot-recover-key: Cannot recover key

第一次输入的密码 (store password) 和最后一次输入的密码 (key password) 修改为不一样就 OK 了